

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 04 DE JULIO DEL 2022 A LAS 12:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACIÓN

NO DE EXPEDIENTE IR/E/INIFEED/029/2022

NO. DE LICITACIÓN: INIFEED-040-IR-2022

CLAVE	OBRA(S)	LUGAR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
228033	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No.9 "PROF. RICARDO RENTERIA MEDINA" DEL FRACC. PIRINEOS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No.9 "PROF. RICARDO RENTERIA MEDINA" CCT:10DES0047R	FRACC. PIRINEOS	DURANGO, DGO.


NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE

- 1.- Ing. Jesus Armando Ramos El mismo
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

REPRESENTANTE DEL INIFEED

Ing. Mayra Zulema Flores Garcia
ING. MAYRA ZULEMA FLORES GARCIA.



DURANGO, DGO. 04 de julio de 2022


No. INIFEED-040-IR-2022
No. De Expediente IR/E/INIFEED/029/2022
Primera invitación

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:
228033.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE 6.00 X 8.00 MTS
ESTRUCTURA R.D.C.

ESC. SECUNDARIA GENERAL No. 9
PROFR. RICARDO RENTERIA MEDINA
FRACC. PIRINEOS


1. La obra se exigirá se apegue a las Normas de Construcción e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos I al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones emitidas por INIFED, así como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace:
<https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica>
2. Se informa a los participantes en esta licitación que los programas de tiempos y montos de ejecución deberán presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables, es conveniente presentar periodos mensuales únicamente para los fines de licitación.
3. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta ultima por partida (plaza cívica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo será motivo de rechazo.
4. No se permitirá el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en sus costos indirectos la habilitación de la bodega de materiales.
5. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al Comité
6. Se recomienda para la elaboración de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos, catalogo y especificaciones.
7. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizará para pago el suministro y acarreo.
8. La Contratista deberá hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de construcción de la obra.
9. En la elaboración de todos los concretos de cualquier elemento, se deberá elaborar invariablemente con revolvedora y en su colocación usar vibrador, se usará agregado grueso máximo de ¾". Y sus resistencias serán de acuerdo al proyecto ejecutivo.
10. Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto deberá de ser premezclado, para que se realicen los trabajos en áreas necesarias de colado para el suministro del concreto.



No. INIFEED-040-IR-2022

No. De Expediente IR/E/INIFEED/029/2022

11. Usar equipo mecánico en la compactación de los materiales tanto producto de excavación como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. máximo.
12. Los volúmenes de obra del presupuesto estarán sujetos a cambios según necesidades, autorizados por el supervisor y generados en obra.
13. Se exigirá al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construcción de obra y hasta la entrega a satisfacción del instituto.
14. no se autorizará el pagó de desagüe de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea considerados en su análisis de precios.
15. Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construirá la obra arriba citada, esto para prever accesos, condiciones dei terreno y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitirá usar patios cívicos, canchas y accesos de concreto para revolturas.
16. Los elementos estructurales deberán quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes señalado y se exigirá que se realice conforme a especificaciones correspondientes.
17. En todas las salidas eléctricas, deberá utilizarse únicamente cables mca. Condumex, conductores monterrey, latincasa y los especificados en las esp. Complementarias, se respetarán calibres y diámetros indicados en proyecto.
18. El concreto en losas y trabes deberá ser premezclado con una resistencia de un $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ y un agregado máximo de $\frac{3}{4}$ ".
19. Se deberá dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la cancelaría y protecciones con placa de $10 \times 10 \text{ cm} \times \frac{3}{16}$ " de esp. Se prohíbe demoler castillos.
20. Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporción del mortero para el junteo, a considerar será 1:4
21. Para el concepto con clave 06026-10 de imp. Aparente se realizará teniendo en cuenta las marcas indicadas en la esp. Complementarias.
22. Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacán, este deberá estar limpio y sin arcillas.
23. No se permitirá tener en la obra material revuelto, sólo por separado arena y grava T.M.A. de $\frac{3}{4}$ ".
24. En excavaciones y rellenos sólo se pagará, lo que por especificación se índica (holguras para elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterías 5 cms. por lado).
25. Las holguras excedidas serán responsabilidad del ejecutor y no procederán para su pago
26. Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS LIMPIEZAS Y PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagarán dichos trabajos por separado.
27. En todas las salidas para luminarias se deberá considerar el material necesario para la bajada de apagadores y dimmers, se deberá incluir cable desnudo para tierra física en todos los circuitos y donde no lo indique deberá ser calibre # 12 ya que no se permitirá el cable de uso rudo como conexión de la salida eléctrica hacia la luminaria.




No. INIFEED-040-IR-2022

No. De Expediente IR/E/INIFEED/029/2022

28. En los conceptos de pinturas, no se aceptarán fondeos con cal o blanco de España. Para este concepto se deberá utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigirá utilizar únicamente pintura de las marcas: VINIMEX de COMEX, OSEL ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/ O BERALKID, otorgando garantía por 5 años a al inifeed. Antes de pintar elementos de concreto de estructura se deberá rebabeear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario la supervisión exigirá se demuestre bajo análisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista
29. Se exigirá que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.
30. Por ningún motivo se autorizará el pago de desagüe de excavaciones y limpiezas de acero.

PUNTOS PARTICULARES:

31. Se aclara modificación de volúmenes para los siguientes conceptos:
32. 01103-a.- excavación a mano en material tipo A hasta 0.50 mts de prof. A cielo abierto para sustituir arcillas, el volumen deberá ser 47.77 m³
33. 01120.- Suministro y relleno de material inerte compactado con equipo mecánico en capas de 20 cms de espesor el volumen deberá ser 46.06 m³
34. 2003.- Plantilla de concreto hecho en obra $f'c= 100 \text{ kg/cm}^2$ 6 cm de espesor, el volumen deberá de ser 30.40 m²
35. 2013.- Acero de refuerzo en cimentación con varilla #3 $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, incluye suministro habilitado, armado, ganchos, dobleces, desperdicios, traslapes el volumen deberá de ser 147.32 kg
36. Concreto premezclado $f'c=250\text{kg/cm}^2$ en cimentación incluye bombeo, colado, vibrado y curado el volumen deberá ser 4.20 m³
37. 2058.- Anclaje de castillos en cimentación de 14x30 cms armada c/6 var #5 R.N. y estribos #3 @15 cm, incluye cimbra común a dos caras descimbrado armado colado vibrado curado con $f'c=150\text{kg/cm}^2$
38. 4083-A.- Cadena de desplante tipo cd-1 para estructuras regionales bajo muro cabecero e intermedio de concreto $f'c=250\text{kg/cm}^2$ de 14x35 cms de sección armada c/4 var #4 y e#2 @20cm el volumen deberá ser 16.30 m³
39. 4103.- Cadena y/o castillo de concreto de 15x20 cm armada c/var #4 y E#2 @ 20 cm la resistencia de concreto el volumen deberá de ser $f'c=200\text{kg/cm}^2$
40. 5004.- Acero de refuerzo en losas y trabes de 1er nivel con varilla #5 $f_y=4200\text{kg/cm}^2$, incluye suministro habilitado armad, ganchos, dobleces el volumen deberá de ser 195.23 kg
41. 5011-A.- Concreto premezclado $f'c=250\text{kg/cm}^2$ t.m.a. $\frac{3}{4}$ en losas y trabes para estructuras regional rdc incluye, colado bombeo vibrado y riego con agua durante 7 días y pruebas de laboratorio el volumen deberá de ser 16.13 m³
42. 7008-A.- Suministro y colocación de protección para cancelería formado de redondo liso de $\frac{1}{2}$ " en su interior, reforzada a sus extremos con varilla de 1" el volumen deberá de ser 23.12 m²



No. INIFEED-040-IR-2022

No. De Expediente IR/E/INIFEED/029/2022

43. Deberá incluir el concepto 8088.- Registro eléctrico 60x60x80 cm. con block de cemento o tabique aplanado interior fino con tapa de lámina #14 diamantada con primer corrosivo y pintura esmalte ambas caras, fondo de grava, cadena perimetral de concreto de 14x14 cm., armada con 4 varillas #3 y estribos #2 a cada 25 cm., ángulo para soportar cables de 1"x1"x1/8", portacandados y pintura vinílica en brocal. 1.0 pza
44. Se hace la aclaración que el acceso para el material deberá ser a cargo del contratista de la obra.
45. Al finalizar la obra el contratista deberá entregar el plano digital actualizado de la planta de conjunto de la escuela y reporte fotográfico de cada edificio.
46. No se pagarán acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el contratista por así considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliendo muros, deberá contemplar restaurarlo a su estado original con cargo a la contratista.
47. El contratista deberá presentar números generadores por lo menos una vez al mes para estimaciones.
48. Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimación de finiquito el presupuesto de terminación, con los volúmenes reales ejecutados de obra de cada concepto.
49. Será responsabilidad de la contratista los daños causados por el tránsito de vehículos para acceso de materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberán ser reparados por cuenta del contratista y a satisfacción del plantel y del Instituto.
50. Se deberá contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construcción como residente de la misma.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

REPRESENTANTE

ING. JESUS ARMANDO RAMOS ~~El mismo~~

**ARQ. ARMANDO DELGADO MONARREZ
JEFE DE CONSTRUCCIÓN INIFEED**

**ING. MAYRA ZULEMA FLORES GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA INIFEED**