



SECESP

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Bases de Licitación

**ANEXO TÉCNICO 1
REPORTE DE PARTIDAS**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1	PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO MUNICIPAL MODELO 2024 O SUPERIOR	27	<p>"1.- MOTOR 2.5L 2.- 4 CILINDROS 3.- POTENCIA 166HP@6000RPM 4.- TORQUE 178LB-PIE @ 4000RPM 5.- MANUAL 6 VELOCIDADES 6.- RIN ACERO 16" 7.- TANQUE COMBUSTIBLE 80L 8.- BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. 9. - CAPACIDAD DE CARGA DE 1,074 10.- CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 1,588 EQUIPADAS Y BALIZADAS TIPO PATRULLA.</p> <p>SIRENA</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIRENA ELECTRÓNICA CON BOCINA DE 100 WATTS • SIRENA DIMENSIONES: 2.3" (5.9 CM) X 6.0" (15.2 CM) X 5.5" A 7.6" DE 14 A 19.4 CM. • POTENCIA CON OPCIÓN A 100 O 200 WATTS. • TONOS: AUX, YELP, WAIL, AIR HORN, PRIORITARIO. • CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA (AIR HORN). • RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). • MICRÓFONO CON BOTÓN DE CANCELACIÓN DE SONIDO. • PANEL ILUMINADO PARA UNA FÁCIL OPERACIÓN NOCTURNA. • OPCIÓN PARA MICRÓFONO INDEPENDIENTE O CON CAPACIDAD PARA USO DE RADIO DE DOS VÍAS. • CIRCUITO DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACIÓN DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR. • SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. • 12 VOLTS CD. • CUMPLE CON LA NORMA SAE J1849 Y CALIFORNIA TÍTULO 13. • BOCINA DE USO RUDO. • ALTO RENDIMIENTO. • FÁCIL INSTALACIÓN. • BASE DE ALUMINIO • 100 W DE POTENCIA • 8 OHMS DE IMPEDANCIA • DISEÑO ROBUSTO • DIMENSIONES: 17.8 X 18.8 X 11.8 CM <p>TORRETA</p> <ul style="list-style-type: none"> • TORRETA FABRICADA EN ALUMINIO Y POLICARBONATO. • 88 LEDS DE 3 WATTS CADA UNO, DISTRIBUIDOS EN 22 MÓDULOS DE 4 LEDS CADA UNO. • 264 WATTS TOTALES DE POTENTE ILUMINACIÓN. • BRILLANTE ILUMINACIÓN CON MÓDULOS DE LEDS, TECNOLOGÍA TIR (TOTAL INTERNAL REFLECTOR, OPTICS). • 45 PATRONES DE DESTELLOS DISPONIBLES. • LEDS EN COLOR CLARO PARA PENETRACIÓN/PERSECUCIÓN (ACERCAMIENTO), CON TRES PATRONES DISTINTOS DE FLASHEO. • LUCES CALLEJONERAS EN COLOR CLARO CON TRES PATRONES DISTINTOS DE FLASHEO. • BARRA DE CONTROL DE TRÁFICO EN COLOR ÁMBAR (IZQUIERDA, DERECHA, CENTRO). • GARANTÍA DE 5 AÑOS O 100,000 HORAS DE USO CONTINUO. • BASE FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO. • DOMOS FABRICADOS EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. • CUMPLE NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA.

**Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.**

Bases de Licitación			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			<ul style="list-style-type: none"> • CONTROLADOR CON BOTONES GRANDES DE GEL DE ALTA RESISTENCIA AUTO ILUMINADOS. • GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE. • VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. • DIMENSIONES 47" LARGO X 3.5" ALTO X 12" ANCHO (94CM LARGO, 8.89CM ALTO, 30.48CM ANCHO). • 18 MÓDULOS PRINCIPALES DE TECNOLOGÍA TIR (TOTAL INTERNAL REFLECTOR, OPTICS), 72 LEDS. • 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE TECNOLOGÍA LIN (LINEAR INTERNAL REFLECTOR, OPTICS), 24 LEDS • 2 MÓDULOS CALLEJONEROS DE TECNOLOGÍA LIN (LINEAR INTERNAL REFLECTOR, OPTICS), 12 LEDS. • 2 MÓDULOS DE PENETRACIÓN/PERSECUCIÓN DE TECNOLOGÍA LIN (LINEAR INTERNAL REFLECTOR, OPTICS), 12 LEDS. • 6 MÓDULOS PARA BARRA DE CONTROL DE TRÁFICO COLOR ÁMBAR DE TECNOLOGÍA LIN (LINEAR INTERNAL REFLECTOR, OPTICS), 36 LEDS • LUCES ESTROBOSCÓPICAS FEDERAL • PROTECTORA 3 MARCOS • EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½" PULGADAS EN CALIBRE 14. • MARCO DELANTERO • CON UNA ALTURA DE 84CM. (+ - 5 CM) • MARCOS CENTRAL Y TRASERO • A UNA ALTURA DE 95 CM. (+ - 5 CM) • MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN • FABRICADO CON TUBO DE 1" CALIBRE 16 Y; MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. • 4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½" PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. • ESTRUCTURA METALICA TRASERA (ROLL BAR) • 3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½ " PULGADAS EN CALIBRE 14 • MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 84 CM (+ - 5CM) • MARCOS CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CM (+ - CM) • MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1" CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16 • TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½" PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS • 2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16" • 3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO 1" CALIBRE 16". (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES) • 6 PLACAS DE ¼ " SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA • 6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼" PARA SU INSTALACIÓN • TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV • TORNILLERÍA GALVANIZADA • DISEÑO Y MEDIDA DEPENDIENDO DEL TIPO DE VEHÍCULO • PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBA BURROS) • DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS 7 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 74. • 7 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½" CALIBRE 74. • 7 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 74 CON 2 ARGOLLAS EN SOLIDO REDONDO DE 3/8" (7 POR LADO). • 2 CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 7 ½" CALIBRE 76, CON PULIDO DE 3/8" COMO PROTECCIÓN. • 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. • HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE ¼" EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. • ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL TIPO DE VEHÍCULO. • DEFENSA TRASERA FABRICADA CON MARCO DE TUBO REDONDO DE 7 L/2 CALIBRE 74. LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 74 ROLADO CALIENTE R36. 2 PLACAS DE ¼ INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECCIÓN DEL HERRAJE.

**Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.**

Bases de Licitación			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			<ul style="list-style-type: none"> • 2 PZAS DE HERRAJE EN PTR DE 7 L/2 CALIBRE 74, Y PLACA DE ¼. • ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECCIÓN UV. • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. <p>DEFENSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEFENSA TRASERA FABRICADA CON MARCO DE TUBO REDONDO DE 7 L/2 CALIBRE 74. • LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 74 ROLADO CALIENTE R36. • 2 PLACAS DE ¼ INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. • 2 PZAS DE HERRAJE EN PTR DE 7 L/2 CALIBRE 74, Y PLACA DE ¼. • ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECCIÓN UV. • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. <p>BANCA CENTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON ESTRUCTURA HECHA DE TUBO REDONDO DE 1 1/4" EN CALIBRE 16 DE ACERO ROLADO EN FRÍO • ASIENTO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 12 CON PERFORACIÓN EN CUATRO SECCIONES DE DIÁMETRO DE 1" LIBRE DE FILOS PARA DETENIDOS, • TIRANTE DE REFUERZO DE TUBO REDONDO DE 1 ¼ " CALIBRE 16 DE ACERO ROLADO EN FRÍO • PORTA ESPOSAS A LO LARGO DE LA BANCA DE TUBO REDONDO DE 1 ¼ " CALIBRE 16 DE ACERO ROLADO EN FRÍO, • ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA CON PROTECCIÓN UV • EL SISTEMA DE FIJACIÓN SERÁ ATORNILLADA • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. <p>LA POLICÍA MUNICIPAL UTILIZARÁ SU LOGOTIPO Y LOS COLORES AUTORIZADOS, PARA IDENTIFICAR A TODAS SUS UNIDADES TERRESTRES, BAJO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOGOTIPO DE LA POLICÍA MUNICIPAL • MATRÍCULA DE LA UNIDAD • LOGOTIPO DEL 911 <p>• EN EL CASO DE LA POLICÍA MUNICIPAL EL GRIS PLATA SE APLICA EN LA PARTE SUPERIOR Y BAJA DE LA UNIDAD COMO SE MUESTRA EN LOS DISEÑOS, EL BALIZAMIENTO Y LA IMAGEN CORPORATIVA, EL AZUL Y EL GRIS PLATA SUGERIDOS DEBEN APEGARSE A LOS PANTONES ESTABLECIDOS PARA CADA PIEZA.</p> <p>• EL BALIZAMIENTO Y LA IMAGEN CORPORATIVA, EL AZUL Y LA GRIS PLATA SUGERIDOS DEBEN APEGARSE A LOS PANTONES ESTABLECIDOS PARA CADA PIEZA."</p>
2	<p>PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO MUNICIPAL MODELO 2024 O SUPERIOR</p>	12	<p>"1.- TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES 2.- MOTOR DE 5.0L, V8 400HP/410 LB-PIE DE TORQUE 3.- CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 5,896 KG 4.- FRENOS DE DISCO VENTILADOS CON ABS Y EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO) EN LAS CUATRO RUEDAS 6.- AIRE ACONDICIONADO MANUAL, CRISTALES ELÉCTRICOS, 6 BOLSAS DE AIRE (FRONTALES, LATERALES Y TIPO CORTINA) PARA CONDUCTOR Y PASAJERO DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA BARRA DE LUCES (CÓDIGOS VISIBLES): • TORRETA FABRICADA EN ALUMINIO Y POLICARBONATO. • DE 78ª 114 LEDS DE 1 WATTS CADA UNO, DISTRIBUIDOS EN 18 MÓDULOS 10 O 12 MÓDULOS DE 3 A 6 LEDS CADA UNO, 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 6ª •12 LEDS CADA UNO, DOS MÓDULOS DE PENETRACIÓN CRISTAL DE UNO A SEIS LEDS CADA UNO. TECNOLOGÍA DE REFLEXIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN. • DE 78 A 114 WATTS TOTALES DE POTENTE ILUMINACIÓN. • 23 PATRONES DE DESTELLOS DISPONIBLES • LEDS EN COLOR CLARO PARA PENETRACIÓN/PERSECUCIÓN (ACERCAMIENTO) CON TRES PATRONES DISTINTOS DE FLASHEO. • LUCES CALLEJONERAS EN COLOR CLARO CON TRES PATRONES DISTINTOS DE FLASHEO.</p>

**Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.**

Bases de Licitación			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			<ul style="list-style-type: none"> • BARRA DE CONTROL DE TRÁFICO EN COLOR ÁMBAR (IZQUIERDA, DERECHA, CENTRO). • GARANTÍA DE AÑOS O 100,000 HORAS DE USO CONTINUO. • BASE FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO. • DOMOS FABRICADOS EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. • CUMPLE NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. • CONTROLADOR CON BOTONES GRANDES DE GEL DE ALTA RESISTENCIA AUTO ILUMINADOS. • GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE. • VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC. • DIMENSIONES MÍNIMAS DE 44" LARGO X 2.2" ALTO X 1.2" ANCHO (112 CM DE LARGO, 5.5 CM DE ALTO, 28.4 CM DE ANCHO). • 10 A 12 MÓDULOS PRINCIPALES DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 3 A 6 LEDS CADA UNO. • 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 6 A 12 LEDS CADA MÓDULO. • 2 MÓDULOS CALLEJONEROS DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 1 A 3 LEDS CADA UNO. • 2 MÓDULOS DE PENETRACIÓN/ PERSECUCIÓN DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 1 A 6 LEDS CADA UNO. • 6 MÓDULOS PARA BARRA DE CONTROL DE TRÁFICO COLOR ÁMBAR DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 1 A 6 LEDS CADA MÓDULO SIRENA (CÓDIGOS AUDIBLES) • DIMENSIONES: 5.4 CM (2.3") X 15.2 CM (6.0") X 14 CM A 19.4 CM (7.6") DE FONDO. • POTENCIA CON OPCIÓN A 100 O 200 WATTS. TONOS: WAIL / YELP • CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA (AIR HORN). RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). • MICRÓFONO CON BOTÓN DE CANCELACIÓN DE SONIDO. PANEL ILUMINADO PARA UNA FÁCIL OPERACIÓN NOCTURNA. OPCIÓN PARA MICRÓFONO INDEPENDIENTE O CON CAPACIDAD PARA USO DE RADIO DE DOS VÍAS. • CIRCUITO DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACIÓN DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR. • SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. 12 VOLTS CD. • CUMPLE CON LA NORMA SAE J1849 Y CALIFORNIA TÍTULO 13. <p>SISTEMA DE LUCES ESTROBOSCÓPICAS CON FUENTE DE PODER DE 4 SALIDAS 75-WATTS 4 FOCOS ESTROBOSCÓPICOS CLAROS TIPO COLA DE COCHINO PARA INSTALAR 2 EN FAROS Y 2 EN CALAVERAS DE LA UNIDAD CABLES BLINDADOS CON ARNESES PARA SU INSTALACIÓN.</p> <p>BATERÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • POTENCIA PARA APLICACIONES DE ARRANQUE Y DE CICLO PROFUNDO: TODO EN UNA SOLA BATERÍA. DURA HASTA TRES VECES MÁS QUE LAS BATERÍAS CONVENCIONALES DE PLACAS PLANAS. • RENDIMIENTO CONSTANTE QUE MANTIENE LA BATERÍA FUNCIONANDO AL MISMO NIVEL INCLUSO DURANTE EL PROCESO DE DESCARGA. MÁS POTENCIA DURANTE LOS PRIMEROS UNO, TRES, CINCO Y DIEZ SEGUNDOS DEL PROCESO DE ARRANQUE EN COMPARACIÓN CON BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO SIMILARES. PERFECTA PARA USOS ESTACIONALES. SI ESTÁ TOTALMENTE CARGADA, PUEDE NO UTILIZARSE DURANTE UN PERÍODO DE HASTA 12 MESES A TEMPERATURA AMBIENTE (O INFERIOR) Y AUN ASÍ ARRANCAR UN COCHE. • QUINCE VECES MÁS RESISTENTE A LAS VIBRACIONES QUE LAS BATERÍAS ESTÁNDAR DE PLOMO-ÁCIDO. SE PUEDE INSTALAR EN CASI CUALQUIER POSICIÓN. •VOLTAJE (V): 12 POTENCIA DE ARRANQUE EN FRÍO (-18°C) A: 750 POTENCIA DE ARRANQUE EN FRÍO (0°C) A: 870 RESERVA DE CAPACIDAD (MIN): 120 •CAPACIDAD (C/20 RATE) (AH): 55 RESISTENCIA INTERNA (OHMS): 0.0028 TIPO DE TERMINALES: DUAL SAE & GM (DOS TERMINALES Y DOS TORNILLOS) •GRUPO BCI: D34/78 PESO (KG): 19.7 KG LONGITUD (MM): 254 MM ANCHO (MM): 175 MM ALTO (MM): 199 MM. <p>ROLL BAR TIPO COMANDO TRIPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½" PULGADAS EN CALIBRE 14. • MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 84CM. (+ - 5 CM). • MARCOS CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CM. (+ - 5 CM).

**Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.**

Bases de Licitación			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			<ul style="list-style-type: none"> • MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1" CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16. • 4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½" PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. • 2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16". • 3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16. (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES) • 6 PLACAS DE ¼" SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. • 6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼" PARA SU INSTALACIÓN. • SISTEMA DE LIMPIEZA POR INMERSIÓN DE 7 ETAPAS PARA APLICAR PINTURA, ENTRE ELLAS EL PROCESO DE FOSFATO DE ZINC PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN. • AVALADO, CERTIFICADO Y CUMPLIENDO CON 2000 HORAS CÁMARA SALINA. • ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN UV. • TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. BURRERA EUROGUARD • DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. • 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 14. • 1 BASE PARA WINCH EN PLACA DE ¼" DECAPADA. • 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8" (1 POR LADO). • DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½" CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8" COMO PROTECCIÓN. • 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES. • HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. • SISTEMA DE LIMPIEZA POR INMERSIÓN DE 7 ETAPAS PARA APLICAR PINTURA, ENTRE ELLAS EL PROCESO DE FOSFATO DE ZINC PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN. • AVALADO, CERTIFICADO Y CUMPLIENDO CON 2000 HORAS CÁMARA SALINA. • ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN UV. • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO. BANCA CENTRAL PTR PUNZONADA • MARCO DE ASIENTO FABRICADO EN TUBULAR REDONDO DE 1 ¼" CALIBRE 16. • 2 TRAVESAÑOS DE REFUERZO EN EL MARCO DEL ASIENTO EN TUBULAR OVALADO DE 1" CALIBRE 16. • LÁMINA CALIBRE 16 MULTIPERFORADORA EN 8 SECCIONES A BASE DE PUNZONADO EN REDONDO DE 3/8" DEJANDO TODO EL CONTORNO DE LA LÁMINA LISA. • 2 PORTA ESPOSAS LATERALES (1 POR LADO) EN TUBULAR REDONDO DE 1" CALIBRE 16. • 4 PATAS EN TUBULAR CUADRADO DE 1 ¼" CALIBRE 16. • 2 TIRANTES DE REFUERZO DE 1" CAL 16 (UNO POR CADA LADO) PARA UNIR LAS PATAS. • 1 PLACA CALIBRE 3/16 EN CADA PATA CON BARRENO DE 3/8 PARA INSTALACIÓN. • TORNILLERÍA DE 3/8" DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. • PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA NEGRA EN COLOR NEGRO SEMI-BRILLANTE CON PROTECCIÓN UV. • EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼" PARA SU INSTALACIÓN. • SISTEMA DE LIMPIEZA POR INMERSIÓN DE 7 ETAPAS PARA APLICAR PINTURA, ENTRE ELLAS EL PROCESO DE FOSFATO DE ZINC PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN. • AVALADO, CERTIFICADO Y CUMPLIENDO CON 2000 HORAS CÁMARA SALINA. BANCA FRONTAL PUNZONADA • ESTRUCTURA HECHA DE TUBO REDONDO DE 1" EN CALIBRE 16 DE ACERO ROLADO EN FRÍO. • ASIENTO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 16 CON PERFORACIÓN EN CUATRO SECCIONES DE DIÁMETRO DE 3/8" EN UNA SOLA PIEZA LIBRE DE FILOS CON CAPACIDAD PARA 4 DETENIDOS.

**Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.**

Bases de Licitación			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			<ul style="list-style-type: none"> • REFUERZO EN TUBULAR OVALADO DE 15MM X 30 MM. PORTA ESPOSAS A LO LARDO DE LA BANCA DE TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 DE ACERO ROLADO EN FRÍO. PLACAS DE SUJECIÓN EN PLACA 3/16" CON EMPAQUE DE POLIURETANO PARA EVITAR VIBRACIÓN. SISTEMA DE LIMPIEZA POR INMERSIÓN DE 7 ETAPAS PARA APLICAR PINTURA, ENTRE ELLAS EL PROCESO DE FOSFATO DE ZINC PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN. • AVALADO, CERTIFICADO Y CUMPLIENDO CON 2000 HORAS CÁMARA SALINA. • ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN UV. • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼" PARA SU INSTALACIÓN. • POTENCIA CON OPCIÓN A 100 O 200 WATTS. TONOS: WAIL / YELP. • CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA (AIR HORN). RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA). • MICRÓFONO CON BOTÓN DE CANCELACIÓN DE SONIDO. • PANEL ILUMINADO PARA UNA FÁCIL OPERACIÓN NOCTURNA. • OPCIÓN PARA MICRÓFONO INDEPENDIENTE Ó CON CAPACIDAD PARA USO DE RADIO DE DOS VÍAS. • CIRCUITO DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACIÓN DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR. • SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. 12 VOLTS CD. • CUMPLE CON LA NORMA SAE J1849 Y CALIFORNIA TÍTULO 13. <p>BALIZADO</p> <ul style="list-style-type: none"> •LA POLICÍA MUNICIPAL UTILIZARÁ SU LOGOTIPO Y LOS COLORES AUTORIZADOS, PARA IDENTIFICAR A TODAS SUS UNIDADES TERRESTRES, BAJO LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS: •LOGOTIPO DE LA POLICÍA MUNICIPAL •MATRÍCULA DE LA UNIDAD •LOGOTIPO DEL 911 •EN EL CASO DE LA POLICÍA MUNICIPAL EL GRIS PLATA SE APLICA EN LA PARTE SUPERIOR Y BAJA DE LA UNIDAD COMO SE MUESTRA EN LOS DISEÑOS, EL BALIZAMIENTO Y LA IMAGEN CORPORATIVA, EL AZUL Y EL GRIS PLATA SUGERIDOS DEBEN APEGARSE A LOS PANTONES ESTABLECIDOS PARA CADA PIEZA. •EL BALIZAMIENTO Y LA IMAGEN CORPORATIVA, EL AZUL Y LA GRIS PLATA SUGERIDOS DEBEN APEGARSE A LOS PANTONES ESTABLECIDOS PARA CADA PIEZA."
3	VEHÍCULO TIPO PICK UP MODELO 2024 O SUPERIOR EQUIPADA DOBLE CABINA	1	<ol style="list-style-type: none"> 1.- MOTOR 2.5L 2.- 4 CILINDROS 3.- POTENCIA 166HP@6000RPM 4.- TORQUE 178LB-PIE @ 4000RPM 5.- MANUAL 6 VELOCIDADES 6.- RIN ACERO 16" 7.- TANQUE COMBUSTIBLE 80L 8.- BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. 9.- COLOR BLANCO <p>GARANTÍA 3 AÑOS O 60,000 KMS"</p>
4	VEHÍCULO TIPO PICK UP MODELO 2024 O SUPERIOR EQUIPADA DOBLE CABINA DIESEL	3	<ol style="list-style-type: none"> "1.- Transmisión Automática 6 Velocidades 2.- 4 puertas 3.- Motor 2.4 L, 4 cilindros 16 válvulas, 178 hp @ 3,500 RPM, Turbo Diésel 317 lb-pie @ 2,500 RPM 4.- Tracción 4x4 5.- Dirección hidráulica de piñón y cremallera 6.- Asistencia d frenado (ba) , Asistente de control remolque, sistema de antibloqueo de frenos (abs) 7.- Suspensión delantera Independiente 8.- Suspensión trasera de eje rígido con muelles elipticos 9.- Capacidad de carga de 1,040 kgs 10.- Frenos delanteros de disco 11.- Frenos traseros de tambor 12.- Radio de giro 5.9mts 13.- Capacidad maxima de remolque 2,300 Kgs 14.- Color blanco 15.- Equipada con: Sirena y Bocina, Luz Estroboscopica led color blanco oculto en faros delanteros y calaveras traseras (reversa); codigos led estroboscopicos color azul y rojo

**Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.**

Bases de Licitación			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			8 módulos de 32 led ocultos por dentro de la parrilla y barra estroboscópica led color azul y rojo por dentro del vidrio trasero (medallón) de la camioneta."
4.1	VEHÍCULO TIPO PICK UP MODELO 2024 O SUPERIOR EQUIPADA DOBLE CABINA DIESEL	1	"1.- Transmisión Automática 6 Velocidades 2.- 4 puertas 3.- Motor 2.4 L, 4 cilindros 16 válvulas, 178 hp @ 3,500 RPM, Turbo Diésel 317 lb-pie @ 2,500 RPM 4.- Tracción 4x4 5.- Dirección hidráulica de piñón y cremallera 6.- Asistencia d frenado (ba) , Asistente de control remolque, sistema de antibloqueo de frenos (abs) 7.- Suspensión delantera Independiente 8.- Suspensión trasera de eje rígido con muelles elipticos 9.- Capacidad de carga de 1,040 kgs 10.- Frenos delanteros de disco 11.- Frenos traseros de tambor 12.- Radio de giro 5.9mts 13.- Capacidad máxima de remolque 2,300 Kgs 15.- Color blanco"
5	VEHÍCULO TIPO PICK UP MODELO 2024 O SUPERIOR EQUIPADA DOBLE CABINA	1	"1.- MOTOR 4 CILINDROS DE 2.8 L 2.- POTENCIA DE 201 HP, TORQUE DE 369 LB-PIE, 1,600-2,800RPM 3.- TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, TREN MOTRIZ 4WD 4.- SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON RESORTES Y BARRA ESTABILIZADORA. 5.- RINES DE ALUMINIO DE 17" X 6J Y LLANTA DE REFACCIÓN 6.- CAJA DE CARGA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TECNOLOGÍA DURABED, SPRAY-ON BED LÍNER, 12 ARILLOS FIJOS PARA ATAR, LÁMPARA DE ILUMINACIÓN Y CON ESCALONES DE FÁCIL ACCESO EN ESQUINAS TRASERAS 7.- AIRE ACONDICIONADO 8.-SUSPENSIÓN TRASERA DEPENDIENTE CON EJE RÍGIDO Y MUELLES ARRIBA 9.- SISTEMA DE FRENADO SISTEMA ANTIBLOQUEO 10.- FRENOS TRASEROS DE TAMBOR 11.- CAPACIDAD DE CARGA: 805KG. 12.- COLOR GRIS
6	VEHICULO TIPO SEDAN MODELO 2024 O SUPERIOR	9	"1.- MOTOR 4 CILINDROS 1.6 L MPI 2.- POTENCIA 121 HP@6,300 RPM, 3.- TORQUE 111LB-FT@4850 RPM 4.- TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VEL 5.- RIN DE ALUMINIO DE 16" 6.- SUSPENSION TIPO MULTI-LINK MC PHERSON/VIGA TUBULAR CTBA 7.- SISTEMA DE GESTION DE ESTABILIDAD DE VEHICULO 8.- CONTROL DE ARRANQUE ASISTIDO EN PENDIENTES 9.- CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD, FRENOS ABS 10.- MONITOR DE PRESION EN LLANTAS 11.- RENDIMIENTO 17.81 KM/L CAPACIDAD DE TANQUE 45 12.- 6 BOLSAS DE AIRE 13.- COLOR BLANCO"
7	VEHICULO TIPO SEDAN MODELO 2024 O SUPERIOR	10	"1.- MOTOR 4 CILINDROS 1.6 L MPI 2.- POTENCIA 121 HP@6,300 RPM, 3.- TORQUE 111LB-FT@4850 RPM 4.- TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VEL 5.- RIN DE ALUMINIO DE 16" 6.- SUSPENSION TIPO MULTI-LINK MC PHERSON/VIGA TUBULAR CTBA 7.- SISTEMA DE GESTION DE ESTABILIDAD DE VEHICULO 8.- CONTROL DE ARRANQUE ASISTIDO EN PENDIENTES 9.- CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD, FRENOS ABS 10.- MONITOR DE PRESION EN LLANTAS 11.- RENDIMIENTO 17.81 KM/L CAPACIDAD DE TANQUE 45 12.- 6 BOLSAS DE AIRE 13.- COLORES VARIOS (EXCEPTO BLANCO) 14.- EQUIPADOS CON TORRETA INTERNA DE VISERA, SIRENA Y BOCINA."
8	VEHÍCULO TIPO PICK UP, MODELO 2024 O SUPERIOR 4X4, DOBLE CABINA	2	"1.- TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE CAMBIOS 2.- MOTOR DE 5.7L 3.- TORQUE 269 HP O SUPERIOR, POTENCIA 395LB 4.- MOTOR A GASOLINA CAPACIDAD 98L 5.- FRENOS ABS

**Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.**

Bases de Licitación			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
	(PARA 5 PASAJEROS)		6.- COLOR PLATA 7.- EQUIPADA CON: SIRENA Y BOCINA, LUZ ESTROBOSCOPICA LED COLOR BLANCO OCULTO EN FAROS DELANTEROS Y CALAVERAS TRASERAS (REVERSA); CODIGOS LED ESTROBOSCOPICOS COLOR AZUL Y ROJO 8 MODULOS DE 32 LED OCULTOS POR DENTRO DE LA PARRILLA Y BARRA ESTROBOSCOPICA LED COLOR AZUL Y ROJO POR DENTRO DEL VIDRIO TRASERO (MEDALLON) DE LA CAMIONETA."
9	VEHICULO TIPO VAN PASAJEROS MODELO 2024 O SUPERIOR	1	"1.- CAPACIDAD 15 PASAJEROS 2.- MOTOR V8 6.6L SFI 3.- POTENCIA DE 401 HP, 464 LB-PIE DE TORQUE 4.- TRANSMISION AUTOMATICA 6 VEL 5.- FAROS DE HALOGENO CON SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMATICO 6.- DEFENSA TRASERA Y DELANTERA COLOR NEGRO 7.- COLOR GRIS PLATA 8.- BALIZADA 9.- ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELECTRICO, CALEFACTABLES Y PLEGABLES 10.- APERTURA Y CIERRE ELECTRICO DE VENTANAS Y SEGUROS DE LAS PUERTAS ELECTRICOS 11.- RIN DE ACERO 16" 12.- FRENOS DE DISCO Y SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS 13.- CAMARA DE VISION TRASERA CON DESPLIEGUE PARCIAL EN EL ESPEJO RETROVISOR 14.- SISTEMA DE ESTABILIDAD ELECTRONICO 15.- CAPACIDAD DE CARGA 1,442 KG."
10	VEHICULO TIPO AMBULANCIA FORENSE PARA TRASLADO DE CUERPOS MODELO 2024 O SUPERIOR	1	"1.- TRASLADO DE CUERPOS 2.- MOTOR 2.0 L, 4 CILINDROS 3.- TRANSMISIÓN MANUAL 4.- CLIMATIZADOR EN CABINA EN REGULACION ELECTRICA 5.- SISTEMA DE FRENOS ABS 6.- TANQUE DE COMBUSTIBLE 70L 7.- POTENCIA 110HP, TORQUE 184 LB/PIE 8.- PUERTA LATERAL DESLIZABLE 9.- INCLUYE BALIZADO Y EXTRACTOR 10.- COLOR BLANCO 11.- GUANTERA Y CENTRO DE CARGA CON ILUMINACIÓN"
11	VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA MODELO 2024 O SUPERIOR	3	"1.- MOTOR DIESEL 2.5L 4 CILINDROS 2.- POTENCIA 188H A 3600 RPM 3.- TORQUE 332 L-PIE A 2000 RPM 4.- TRANSMISION MANUAL 6 VEL 4X4 5.- BALIZADO 6.- COLOR BLANCO 7.- EQUIPAMIENTO TORRETA INTERNA DE VISERA, SIRENA Y BOCINA"
11.1	VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA MODELO 2024 O SUPERIOR	2	"1.- MOTOR DIESEL 2.5L 4 CILINDROS 2.- POTENCIA 188H A 3600 RPM 3.- TORQUE 332 L-PIE A 2000 RPM 4.- TRANSMISION MANUAL 6 VEL 4X4 5.- COLOR BLANCO"

Bases de Licitación
ANEXO 1A
HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA

HOJA ____ DE ____

Partida	Descripción	Especificaciones Técnicas Solicitadas	Especificaciones Técnicas Propuestas	Fabricante, Marca y Modelo:	Periodo de Garantía:

Representante Legal de la Empresa:		Fabricante:	Fecha:
Nombre:			
Cargo:		Distribuidor:	
Firma:			

Este Formato puede reproducirse las veces que sean necesarias y deberá presentar en original en papel membretado de la Empresa en la Carpeta que contenga la Propuesta Técnica del participante.

Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.

Bases de Licitación
ANEXO 2 (DOS)
HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lote o Partida:	Descripción:	Unidad de Medida:	Cantidad de Productos que se Cotiza:	Precio Unitario Antes de IVA.	Total Cotizado Antes de IVA. (Cantidad de Productos por precio unitario).	Total Con IVA.
Total Cotizado:						

Resumen de la Propuesta:	
Subtotal:	
IVA.	
Total:	
Representante Legal de la Empresa:	
Nombre:	
Cargo:	
Firma:	

Este Formato puede reproducirse las veces que sean necesarias y deberá presentar en original en papel membretado de la Empresa en la Carpeta que contenga la Propuesta Económica del participante.

NOTA: este documento deber contener únicamente las partidas de la presente Licitación en las que participa.

Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.

Bases de Licitación
ANEXO 3 (TRES)

**En la Ciudad de Durango, Dgo.,
A los 15 días del mes de Marzo del 2024.**

MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente y en relación al Procedimiento de Licitación Pública Número **LP/E/SECESP/001/2024**, relativa a la adquisición de "Vehículos para las Instituciones de Seguridad Pública"; y, en cumplimiento a lo establecido en las Bases para participar en este concurso, Manifiesto **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que la empresa que represento _____; no se encuentra en los supuestos que establece el **Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango**, como impedimentos para participar en este procedimiento, así como celebrar contratos.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

Atentamente. -

Representante Legal de la Empresa.
Nombre y Firma.

Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.

Bases de Licitación
ANEXO 5 (CINCO)

Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las Pólizas de Garantía solicitadas para el sostenimiento de las proposiciones en el presente procedimiento de Concurso, que lleva a efecto la Dependencia Convocante.

Ante el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.

Para Garantizar por: **(Nombre de la Persona Física o Empresa que participa en el procedimiento)**, con domicilio el ubicado en **(Domicilio del Participante Calle, Número, Colonia, Código Postal, Estado, Municipio y Localidad)**, hasta por la expresada cantidad de **(Cantidad con Número y Letra)**, para el cumplimiento de las propuestas que se presentan en de acuerdo a las Bases de **(Número de Procedimiento de Licitación Pública Nacional o Invitación Restringida a por lo menos Tres Proveedores)**, convocada por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, para la Adquisición de **(Descripción General de los Bienes y/o Servicios a Licitar)**, en las cantidades, características y especificaciones que se describen en las Bases y Anexos correspondientes a dicho Concurso; la presente Fianza estará en vigor hasta por un término de **Tres Meses** posteriores al acto de Recepción y Apertura de Proposiciones. Por tal motivo **(Nombre de la Compañía Afianzadora)**, acepta someterse al Procedimiento Administrativo de Ejecución que establecen los Artículos 178, 282 y 283, y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas con exclusión de cualquier otro; esta Fianza solo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango en su carácter de Dependencia Convocante.

Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.

Bases de Licitación

ANEXO 6 (SEIS)

Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las Pólizas de Garantía solicitadas para el cumplimiento del contrato que se derive del presente procedimiento de Concurso, que lleva a efecto la Dependencia Convocante.

Ante el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.

Para Garantizar por: **(Nombre de la Persona Física o Empresa que participa en el procedimiento)**, con domicilio el ubicado en **(Domicilio del Participante Calle, Número, Colonia, Código Postal, Estado, Municipio y Localidad)**, hasta por la expresada cantidad de **(Cantidad con Número y Letra)**, para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato que se deriva del procedimiento **(Número de Procedimiento de Licitación Pública Nacional o Invitación Restringida a por lo menos Tres Proveedores)**, de acuerdo a las bases, y que es celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, en fecha **(Fecha de la Celebración del Contrato)**, para la Adquisición de **(Descripción General de los Bienes y/o Servicios a Licitarse)**; Esta fianza así mismo garantiza la calidad, defectos de fabricación, vicios ocultos de los bienes materia del contrato y pedidos de referencia durante **Un Año**, contado a partir de la fecha en que sean recibidos por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Por tal motivo **(Nombre de la Compañía Afianzadora)**, acepta expresamente continuar garantizando las obligaciones a que esta Póliza se refiere aún en el caso de que se otorguen prorrogas o esperas al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan; por tal motivo la Institución Afianzadora acepta también someterse al Procedimiento Administrativo de Ejecución que establecen los Artículos 178, 282 y 283, y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas con exclusión de cualquier otro; esta Fianza solo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango en su carácter de Dependencia Convocante.

**Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.**

Bases de Licitación
ANEXO 7 (SIETE)

El suscrito, manifiesto **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que los datos aquí establecidos, son ciertos; además de contar con facultades suficientes para presentar las propuestas en el presente Concurso, a nombre y representación de la empresa que se describe

Registro Federal de Contribuyentes:			
Domicilio Fiscal:			
Calle y Número:			
Colonia:			
Código Postal:		Estado:	
Telefono:		Delegación o Municipio:	
E mail:			
Domicilio para oír y recibir notificaciones:			
Calle y Número:			
Colonia:			
Código Postal:		Estado:	
Telefono:		Delegación o Municipio:	
E mail:			

Número de la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva y fecha:		
Número de Inscripción en el registro público de la Propiedad y Fecha:		
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio Fe del Acta.		
Relación de Accionistas, porcentaje de acciones y su R.F.C.		
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre
Objeto Social de acuerdo al Acta Constitutiva:		
Reformas al Acta Constitutiva:		
Nombre del Apoderado o Representante:		
Documento que acredita su personalidad y Facultades:		
Número de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio:		
Escritura Pública Número y Fecha:		
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:		

Así mismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en este formato y durante la vigencia del procedimiento, y el contrato si es que sea suscrito con el Secretariado, serán comunicados a este último, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

Nota: este formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido y orden indicado.

Lugar y Fecha.

Nombre y firma del Licitante.

Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.

Bases de Licitación

ANEXO 9 (NUEVE)

**En la Ciudad de Durango, Dgo.,
A los 15 días del mes de Abril del 2024.**

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

El suscrito **(Nombre de la Persona)**, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa **(Nombre de la Empresa o persona física participante)**; personalidad que acredito con la documentación solicitada en las Bases del presente procedimiento, declaro **Bajo Protesta de Decir Verdad** que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y las Leyes Tributarias.

Lo anteriormente expuesto, es con el objeto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones legales, para los fines y efectos a que hubiere lugar.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

Atentamente. –

Nombre y Firma del Licitante.

**Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.**

Bases de Licitación
ANEXO 10

MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

El suscrito **(Nombre de la Persona)**, por medio del presente, me permito remitir a Usted la solicitud de aclaraciones a las Bases y Anexos del presente Concurso, correspondientes a la empresa:

Nombre de la Empresa Participante:

Preguntas:

Pregunta 1. -	
Pregunta 2. -	
Pregunta 3. -	
Pregunta 4. -	
Pregunta 5. -	

En el presente Formato el participante podrá agregar el Número de preguntas y solicitudes de aclaraciones que estime necesarias, insertando las columnas con el número consecutivo.

Nota Importante. – para facilitar la lectura y el desahogo de las preguntas y/o solicitud de aclaraciones, el participante deberá llenar este documento en computadora en formato digital editable (Word) con la fuente Arial en Tamaño número 10.

Notas Aclaratorias. –

1. Solo se aceptarán preguntas presentadas en este formato.
2. Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objeto es **Exclusivamente**, la aclaración de las dudas formuladas en este documento.
3. Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato digital editable **Microsoft Word**, a la dirección de correo electrónico **licitaciones.secesp.dgo@hotmail.com**

Dirección Administrativa del SECESP.
Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.