ANEXO

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 1	CLAVE INIFEED: M10100009	172.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100009 SILLA ESPECIAL (TIPO CAPFCE)**		

ESTRUCTURA: FABRICADA EN FIERRO MACIZO REDONDO DE 1/2 PULG. DE DIAM. CON DISEÑO ESPECIAL, ESTANDO PROVISTA DE BARRENOS, PARA FIJAR EL ASIENTO Y RESPALDO, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UN JUEGO DE CONECTOR Y CONTRA PARA UNIR VARIAS SILLAS ENTRE SI. ACABADO.- UNA VEZ DECAPADA LLEVA POLVO ELECTROSTÁTICO EPOXICO MICROPULVERIZADO CON TRATAMIENTO Y COLOR DURANODIC. ASIENTO.- MOLDEADO EN FORMA ESPECIAL, SE FABRICA EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1/2 PULG. DE ESPESOR. ACOJINADO CON LÁTEX DE 25 MM. DE ESPESOR Y FORRADO CON TELA LAVABLE COLOR NEGRO (VINIL EN PARTE INFERIOR, HERRAJES EN ASIENTOS Y RESPALDO.- CANAL DE 31x17x31x30 MM. DE LARGO , EN LAMINA CAL. 16, COLOCADAS, UNA EN CADA LADO DEL ASIENTO Y 2 EN CADA LADO DEL RESPALDO, PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN DE REFUERZO Y FIJACIÓN. CANAL DE 20x15x20 MM. CON CEJA DE 15 MM. EN LAMINA CAL. 20, COLOCADAS EN LA PARTE POSTERIOR DEL ASIENTO, PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN DE REFUERZO Y FIJACIÓN. REMACHE.- DE 3/16 DE PULG. DE DIAM. X 3/4 DE PULG. DE LARGO CABEZA REDONDA Y FIERRO GALVANIZADO. (8 PZAS PARA FIJAR LOS HERRAJES). TORNILLOS.- DE 3/16 PULG. DE DIAM. X 1 1/4 DE PULG. DE LARGO, CABEZA ESTUFA, AUTORROSCABLE Y ACERO GALVANIZADO. GRAPAS.- PARA TAPICERÍA No. 1812 DE LATÓN PARA FIJAR FORROS DE TELA PLÁSTICA EN ASIENTO Y RESPALDO. LOS TIPOS DE UNIÓN EMPLEADOS EN ESTA SILLA SON PARA FIJAR LOS ELEMENTOS ENTRE SI DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEARA SOLDADURA; PARA LA FIJACIÓN DEL HERRAJE SE EMPLEARAN REMACHES.
EL LÁTEX Y LA ESPUMA DE POLIURETANO AL TRIPLAY SERÁ CON ADHESIVO DE CONTACTO No. 813 ROJO ABC PARA LOS FORROS DE TELA, CON GRAPAS Y PARA LA FIJACIÓN DEL ASIENTO Y RESPALDO SERÁ POR MEDIO DE TORNILLOS.
SE ENTREGARA ARMADA CON PROTECCIONES EN ASIENTO Y RESPALDO Y SIN REQUERIR ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 2	CLAVE INIFEED: M10100032	6 .00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100032 ARCHIVERO DE ACERO DE DOS GAVETAS 46X70X74**		

CUERPO: TAPA SUPERIOR DE 52.4 X 76.7 CM, CON UN DOBLEZ A 90° DE 30.5 MM EN LAS PARTES LATERALES Y DE 32 MM EN LA PARTE FRONTAL Y TRASERA. COSTADOS DE 74.7 X 75.5 CM LOS COSTADOS CUENTAN CON UN DOBLEZ PRIMARIO EN LA PARTE INFERIOR DE 22.4 MM Y UNO SECUNDARIO DE 7MM EN LA PARTE SUPERIOR. RESPALDO DE 46 X 79.9 CM, CUENTA CON UN PAR DE EMBUTIDOS DE 44 MM EN LA PARTE SUPERIOR Y 22 MM EN LA PARTE INFERIOR. ZOCLO FRONTAL DE 10 X 45.8 CM. PUENTES EN LA PARTE CENTRAL Y TRASERA DE 7.8 X 42.3 Y 45.5 X 5 RESPECTIVAMENTE. PUENTE CENTRAL DE 7.8X42.3X45.5 CM FABRICADO EN CALIBRE 18. TODO FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22. CERRADURA IMPORTADA CON MECANISMO DE ACCIONAMIENTO A 90° GRADOS ACABADO CROMADO. GAVETA DE ARCHIVO. FRENTES DE 32.4 X 49.1 CON UNA JALADERA EMBUTIDA DE 11.5 X 42.1 CM. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADO EN FRIO CALIBRE 22. MECANISMO DE CIERRE DE CAJÓN A UNA DISTANCIA DE 18.3 MM DEL FRENTE DEL CAJÓN Y TROQUELES A CADA 25.4 MM DE CENTRO A CENTRO A PARTIR DE 93 MM DESPUÉS DEL MECANISMO DE CIERRE Y A UNA DISTANCIA DE 60.5 MM DE LA PARTE SUPERIOR DEL CAJÓN, FABRICADO EN CALIBRE 18. FONDO DE CAJÓN DE 61.8 X 38.8 CM, CON VENAS DE REFUERZO PARA MAYOR CARGA. CON 4 TROQUELES RECTANGULARES DE 12 X 9.8 MM, DOS POR LADO PARA RECEPCIÓN DE ARCHIVO SUSPENDIDO. FABRICADO EN LÁMINA ROLADO EN FRIO CALIBRE 24. ARO DE CAJÓN TROQUELADO Y ROLADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. JALADERA CON REMACHE FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22. PORTA ETIQUETA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO EN LOS FRENTES. CORREDERAS. CUENTA CON CORREDERA DE CAJÓN Y DE MUEBLE SENCILLA EN CALIBRE 18 CON REMACHE METÁLICO CON RUEDAS REMACHADAS FABRICADAS A BASE DE SELCOM M90 CON UN DIÁMETRO DE 1", SOPORTES. SOPORTE VERTICAL FABRICADO EN CALIBRE 22 DE 12.9 X 68 CM CON DOBLECES DE 22.8MM, 20.9MM 70.8MM Y 17.4 MM EN EL SENTIDO HORIZONTAL DE LA PIEZA Y BOCADOS DE 26 X 33.3 MM A PARTIR DE LOS 287.4 MM A PAÑOS EXTERIORES A PARTIR DEL EXTREMO SUPERIOR DE LA PIEZA, Y DESPUÉS A UNA DISTANCIA DE 304.8 MM A PAÑOS SUPERIORES DE LOS BOCADOS. RANURAS SOBRE EL CUARTO DOBLES DEL SENTIDO HORIZONTAL A PARTIR DE 170.4 MM DE DISTANCIA DE LOS PAÑOS EXTERIORES DE LA PIEZA MISMA Y LA PRIMER RANURA, DESPUÉS A CADA 304.8 MM A PARTIR DEL EXTREMO INFERIOR DE CADA RANURA. SEPARADORES ACERO ROLADO EN FRIO DE 3/16" DE DIÁMETRO CON DIMENSIONES DE 40 X 11.5 CM.
ACABADOS.

TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA DE ESMALTE HORNEADA A 1400C DE TEMPERATURA
SE ACEPTA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES PERO NO EN CALIBRES DE LOS PERFILES.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 3**	CLAVE INIFEED: M10100003	27 .00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100003 ESCRITORIO DE UN PEDESTAL (DOS GAVETAS)**		

CUBIERTA METÁLICA VOLADA CON ACABADOS DE LAMINADO PLÁSTICO EN CUBIERTA Y CANTOS. DIMENSIONES DE 1500x750x750 MM. ELEMENTOS Y MATERIALES: CUBIERTA METÁLICA DE 1500x730x32 MM. EN LAMINA CAL. 22 FORMANDO CHAROLA, CON DOBLEZ PERIMETRAL DE SECCIÓN CANAL CON FILOS MATADOS (ESMERILADOS), CON REFUERZOS LONGITUDINALES (FRAILES) DE SECCIÓN CANAL DE 22x80x22 MM. Y CEJAS DE 12 MM. PUNTEADAS A LA CUBIERTA, ACABADO CON LAM. PLÁSTICO DE 1/32 PULG. (0.8 MM) EN CUBIERTA Y CANTOS, PEGADA CON ADHESIVO DE CONTACTO. UN PEDESTAL DE 450x510x735 MM. (MÍNIMO GRAL.) EN LAMINA CAL. 22 PARA COSTADOS Y FONDO, SU PISO LAMINA CAL. 18 CON REFUERZO EN EL INTERIOR (FRAILES) DE 20x50x20 MM. Y CEJA DE 12 MM. PUNTEADA A PISO Y COSTADOS PARA RECIBIR CORREDERAS DE SUSPENSIÓN PROGRESIVAS; Y CON PREPARACIONES PARA CERRADURA DE CILINDRO RETRÁCTIL EMBUTIDO EN EL PEDESTAL. 2 GAVETAS (CAJONES) COLOCADOS EN UN EXTREMO EN LAMINA CAL. 22, COMPUESTA POR UN FRENTE CON DOS CHAROLAS ENCONTRADAS FORMANDO UN TAMBOR CON JALADERA EMBUTIDA INTEGRAL Y GUÍAS PARA CORREDERA DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA, EL PEDESTAL MEDIRA 410X550X480MM. (MÍNIMO GRAL.) EN LAMINA CAL. 22 COMPUESTAS POR GUÍAS PARA CORREDERA DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA Y PREPARACIÓN PARA SOPORTAR SEPARADOR INTERIOR DE LAMINA CAL. 18, CON CANTO SUPERIOR REBATIDO Y ESMERILADO EN CANTOS LATERALES E INFERIORES. UN FALDÓN FRONTAL DE LAMINA CAL. 22 COMPUESTA POR DOS CHAROLAS ENCONTRADAS FORMANDO UN TAMBOR (COLOCADO ENTRE PEDESTALES). TORNILLERÍA CADMINIZADA LA REQUERIDA EN CADA TIPO DE DISEÑO. CUATRO REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO. DOS CERRADURAS PARA EMBUTIR DE CILINDRO RETRÁCTIL TIPO COMERCIAL. ACABADOS: ENSAMBLADO CORRECTO BIEN HABILITADOS SUS MATERIALES, SOLDADURA BIEN APLICADA SIN ESCORIAS, TRATAMIENTO FOSFATIZADO ACABADO CON ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR ARENA SEMIBRILLANTE EN PEDESTALES, GAVETAS Y CUBIERTA (PARTE INFERIOR) NEGRO MATE EN LAS CUATRO PATAS Y LAM. PLAST. DE 1/32 PULG. (0.80 MM). TEKA O SIMILAR EN CUBIERTA Y CANTOS, COLOCANDO LA VETA EN SENTIDO LONGITUDINAL DE LA CUBIERTA.
SE ACEPTA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES PERO NO EN CALIBRES DE LOS PERFILES,

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 4**	CLAVE INIFEED: M10100006	6.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100006 SILLON TIPO EJECUTIVO**		

ANATÓMICO, CON BRAZOS DE POLIPROPILENO, MECANISMO RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION, RESPALDO ALTO, ELEVACION NEUMATICA A BASE DE PISTON DE GAS, MINIMO 38 CMS. Y MAXIMO 47 CMS. BASE DE 24 PULGADAS TIPO ESTRELLA FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON CINTURON DE ACERO EN PARTE CENTRAL.TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO (ESTRUCTURA INTERNA) DE MADERA DE HAYA DE DOS PZAS. ACOJINADO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO. MEDIDAS: ASIENTO 50X50 CMS. RESPALDO 68X50CMS. TOTALES.- 50X60X106-116CMS.
SE ACEPTA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES PERO NO EN CALIBRES.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 5**	CLAVE INIFEED: M50300001	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M50300001 ASTA BANDERA DE LATON**		

ASTA BANDERA LATONADA, INTERCAMBIABLE DE 2.50 MTS. DE LARGO, CON PUNTA DE LANZA EN DOS TRAMOS.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 6	CLAVE INIFEED: M50300004	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M50300004 BANDERA NACIONAL PARA INTERIOR**		

BANDERA NACIONAL PARA INTERIORES DE 0.90x1.58 M. CON EL ESCUDO NACIONAL PINTADO AL ÓLEO POR AMBOS LADOS, Y TELA EN RASO

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 7	CLAVE INIFEED: M50300006	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M50300006 PORTA BANDERA DE PIEL NEGRA**		

PORTA BANDERA DE PIEL, COLOR NEGRO, DE LUJO.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 8	CLAVE INIFEED: M50300007	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M50300007 MOÑO PARA BANDERA**		

MOÑO PARA BANDERA DE SATÍN TRICOLOR DE 1.40 M. DE LARGO POR 18 CM. DE ANCHO, POR 6 CM. DE CADA COLOR CON FLECO DE 7 CM. EN AMARILLO ORO

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 9	CLAVE INIFEED: M10100005	10.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100005 CREDENZA METALICA CON DOS PUERTAS CORREDIZAS**		

MEDIDA DE 1800x410x750 MM. PUERTAS CORREDIZAS METÁLICAS CON ENTREPAÑOS, PATAS, REGATONES NIVELADORES, CHAPA DE CREMALLERA, GUIAS Y CARRETILLA PARA PUERTAS. ELEMENTOS Y MATERIALES: CUBIERTA METALICA DE 1800x410x32 MM. EN LAMINA CALIBRE #20, CON DOBLEZ PERIMETRAL DE SECCION CANAL DE 12x12 MM. Y DOS REFUERZOS (FRAYLES) 20x80x20 MM. CON CEJAS DE 12 MM. PUNTEADOS A CUBIERTA, ACABADO LAMINADO PLASTICO EN SUPERFICIE Y CANTOS DE 1/32 PULG. GABINETE METALICO EN LAMINA CAL. #20, CON REFUERZO FRAYLES CON PREPARACIONES PARA FIJAR A CUBIERTA Y MENSULAS PARA COLOCAR ENTREPAÑO INTERCAMBIABLE DE LAMINA CAL. #20 EN FORMA DE CHAROLA CON DOBLEZ PERIMETRAL Y REFUERZO CENTRAL DE 20x80x20 MM. CON CEJAS REBATIDAS DE 12 MM. PUNTEADO A CHAROLA, PISO CON TRES REFUERZOS FRAYLES DE 20x80x20 MM. DOS PUERTAS CORREDIZAS METÁLICAS. CON CARRETILLAS COMERCIALES CON CANAL Y GUIA Y DOS JALADERAS ESMERILADAS Y EMBUTIDAS EN EL CRISTAL, CON FORMA DE CHALUPA. CUATRO PATAS TUBULARES METALICAS DE 25x25 MM. EN LAMINA CAL. #18, CON REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO. TORNILLERIA Y ACCESORIOS: ADECUADOS PARA RIGIDIZAR MUEBLE. ACABADOS: MATERIALES BIEN HABILITADOS PARA CORRECTO ENSAMBLE, SOLDADURAS BIEN APLICADAS SIN ESCORIAS, TODAS LA PIEZA METALICAS LLEVARAN UN TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON ACABADO DE ESMALTE ALQUIDALICO, COLOR ARENA EN GABINETE, ENTREPAÑOS Y PARTE POSTERIOR DE LA CUBIERTA, LAS PATAS EN NEGRO SEMIBRILLANTE. LA CUBIERTA LEVARÁ LAMINADO PLASTICO IMITACION MADERA EN SUPERFICIE Y CANTOS, COLOCADA CON LA VETA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y PEGADO CON ADHESIVO Y PEGAMENTO DE CONTACTO.
SE ACEPTA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES PERO NO EN CALIBRES DE LOS PERFILES.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 10	CLAVE INIFEED: M10100007	25.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100007 SILLA SECRETARIAL**		

ASIENTO 43.5X40 CMS. RESPALDO: 41.5X26.5, TOTALES: 64X64X79-90, RESPALDO BAJO CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD, ELEVACION CON PISTON NEUMATICO, BASE CURVA DE 22" FABRICADA EN NYLON REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, MECANISMO FIJO, TAPIZADA EN TELA 100% LAVABLE, ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADA DE 24 KGS. Y 4 CMS. DE ESPESOR.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 11**	CLAVE INIFEED: M10100031	4.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100031 CESTO METALICO**		

FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA ESMALTADA HORNEADA COLOR ARENA, BAJO TRATAMIENTO DE FOSFATIZADO PARA EVITAR OXIDACIÓN. MEDIDA 36X26X14 CMS.
SE ACEPTA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES PERO NO EN CALIBRES DE LOS PERFILES,

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 12**	CLAVE INIFEED: M10400125P	113 .00 PZAS.
NOMBRE:	**M10400125P SILLA PARA MAESTRO**		

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL DE 80.0 CM.; ALTURA DE ASIENTO DE 45.0 CM., ASIENTO DE 40.5 CM. X 40.5 CM. Y RESPALDO DE 40.0 CM. X 22.0 CM., ALTURA A LA PARTE SUPERIOR DEL REFUERZO 19.5 CM; ABERTURA PATAS FRONTAL EXTERIOR 53.0 CM.; ABERTURA PATAS LATERAL EXTERIOR 55.0 CM. ESTRUCTURA: SE DEBE FABRICAR TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1 PULG. (25.4 MM.), EN CALIBRE 18. FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE U, UNA PIEZA DOBLADA EN FORMA ESPECIAL PARA FORMAR EL ASIENTO Y RESPALDO QUE LLEVARÁ PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL RESPALDO A BASE DE 5 PERFORACIONES TROQUELADAS Y DISTRIBUIDAS DE MANERA QUE COINCIDAN CON LOS TETONES DEL RESPALDO Y DOS SOLERAS DE REFUERZO DE LÁMINA CALIBRE 14 CON TROQUELADO PERIMETRAL Y CENTRAL COMO REFUERZO, SOLDADAS A LOS LADOS DE LAS ASNILLAS. CONTARÁ CON DOS PIEZAS DOBLADAS EN FORMA DE L DE LÁMINA CALIBRE 14 PARA UNIR LAS ASNILLAS EN FORMA DE U AL TUBO QUE FORMA EL ASIENTO Y RESPALDO. ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERTE GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200º C, COLOR NEGRO MATE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE DOBLE FIJACIÓN (DOBLE PARED) TIPO ESFERA DE PLÁSTICO COMBINADO DE 3.5 CM. DE DIÁMETRO DEL COLOR DE LOS ELEMENTOS. ASIENTO: SE DEBE FABRICAR CON POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 6 MM., Y ESPESOR PERIMETRAL DE 20 MM. (A EXCEPCIÓN DEL FRONTAL POR CURVA DE MOLDEO). ADICIONALMENTE LLEVARÁ RETÍCULAS DE REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MISMO MATERIAL, 15 VERTICALES COMO MÍNIMO Y 15 HORIZONTALES COMO MÍNIMO EN CADA LADO, ASÍ COMO CUATRO CEJAS PARA RECIBIR REMACHES QUE SUJETAN EL ASIENTO A LA ESTRUCTURA DE FORMA LATERAL. CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. DIMENSIONES GENERALES DE 40.5 CM. DE FONDO POR 40.5 CM. DE ANCHO. RESPALDO: SE DEBE FABRICAR CON POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON ADITIVO ANTIESTÁTICO CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 5 MM., Y ESPESOR PERIMETRAL DE 20 MM. (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO). ADICIONALMENTE LLEVARÁ RETÍCULAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO O SIMILAR DEL MISMO MATERIAL. CONTARÁ CON UNA CANAL RECEPTOR DEL MISMO MATERIAL EN LA PARTE POSTERIOR PARA RECIBIR EL TUBO DE 25.4 MM. DEL RESPALDO. ASÍ MISMO DEBERÁ CONTAR CON 5 TETONES DEL MISMO MATERIAL DE 15 MM. DE ALTURA, QUE RECIBIRÁN LAS PIJAS QUE LO SUJETAN A LA ESTRUCTURA. CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. DIMENSIONES DE 40.0 CM. DE ANCHO POR 22.0 CM. DE ALTURA. TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO CONTARÁN CON DOS RESAQUES EN MEDIA LUNA CADA UNO PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA. A LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS SE LES DARÁ A CONOCER EL COLOR DE LOS ELEMENTOS. ENSAMBLADO: EL ASIENTO SE SUJETARA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE REMACHES TIPO “POP” DE FORMA LATERAL Y POR LA PARTE INFERIOR. EL RESPALDO SE UNIRÁ A LA ESTRUCTURA CON PIJAS GALVANIZADAS DEL TAMAÑO ADECUADO. SE ACEPTA TOLERANCIA DE 2+- EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 13**	CLAVE INIFEED: M10600009P	35.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10600009P MESA PARA MAESTRO**		

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 75.0 CM.; CUBIERTA 120.0 CM. DE LARGO POR 60.0 CM. DE ANCHO Y 3.2 CM. DE PERALTE.
ESTRUCTURA: PATAS EN TUBULAR CUADRADO DE 1 ¼ PULG. EN LAMINA DE CAL. 18. EL MARCO PERIMETRAL SE DEBE FABRICAR A BASE DE 2 LARGUEROS Y DOS LATERALES DE PERFIL DE ACERO DE 2x1 PULG CALIBRE 18, CON ÁNGULOS PERIMETRALES CON BARRENOS DE 7.9 MM. (5/16 PULG) PARA RECIBIR PIJAS QUE SUJETARÁN LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA. ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERT GAS) DE MICRO-ALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200º C, COLOR NEGRO MATE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE PLÁSTICO RÍGIDO DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA. CUBIERTA: SE DEBE FABRICAR CON POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON ADITIVO ANTIESTÁTICO (NERVADURAS, ENREJILLADO, VENAS, TETONES Y CANAL RECEPTOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.8). LA CUBIERTA DEBE TENER UN ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM. REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS CENTRALES EN LA CARA INFERIOR COLOCADAS MÁXIMO A CADA 7.5 CM. Y DE 2.2 CM. DE ALTURA, ASÍ COMO MÚLTIPLES NERVADURAS DE REFUERZO CON FORMA DE MEDIA LUNA EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CARA NO EXPUESTA UBICADAS MÁXIMO A CADA 2.4 CM. CONTARÁ CON UN CANAL-RECEPTOR PROVISTO CON NERVADURAS DE SOPORTE EN FORMA DE ENREJILLADO DE 8 MM. DE ALTURA Y DEJANDO UNA ALTURA LIBRE DE 1.4 CM. PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METÁLICA Y 24 TETONES CIRCULARES DE 2.3 CM. DE DIÁMETRO Y 2.2 CM. DE ALTURA CON NERVADURAS DE REFUERZO ALREDEDOR, ASÍ COMO UNA PERFORACIÓN CENTRAL CADA UNO QUE SIRVE PARA SUJETAR LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE PIJAS CON RONDANA INTEGRADA. EL CANTO PERIMETRAL DEBE DE SER BOLEADO Y LA SUPERFICIE EXPUESTA DEBERÁ SER LISA MATE. PESO MÍNIMO DE LA MESA 4.880 KGS. ENSAMBLADO: LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA. EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. SE ACEPTA TOLERANCIA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES. SE ACEPTA TOLERANCIA 2+- EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 14**	CLAVE INIFEED: M10400054	39.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10400054 ANAQUEL TIPO ESQUELETO**		

DESCRIPCIÓN : ESTRUCTURA: POSTES DE SECCIÓN DE ANGULO DE 25x50 MM. Xx 2200 MM. DE ALTURA LAM. CAL. No. 14, ESTA PROVISTO DE 87 PARES DE BARRENOS PARA EL PASO DE LOS TORNILLOS QUE FIJARAN LOS ENTREPAÑOS. ENTREPAÑOS: A BASE DE CINCO CHAROLAS DE 915x450x2000 MM. DE ESPESOR Y CEJA PERIMETRAL DE REFUERZO POR LA PARTE INFERIOR, LAMINA CAL. No. 18, Y PARA FIJARSE A LOS POSTES LLEVA UN PAR DE BARRENOS EN CADA ESQUINA. ACABADO: (POSTES Y ENTREPAÑOS) SE TERMINARAN TODAS LAS PIEZAS CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE HORNEADO COLOR GRIS METÁLICO. TORNILLO: DE 1/4 PULG. DE DIÁMETRO x 1/2 PULG. CABEZA DE GOTA CON TUERCA (GALVANIZADOS), QUE FIJARAN LOS ENTREPAÑOS A LA ALTURA QUE SE REQUIERAN. OBSERVACIONES: LOS SISTEMAS DE UNIÓN EMPLEADOS EN ESTE ANAQUEL SON: PARA REFORZAR LAS ESQUINAS DE LOS ENTREPAÑOS, SE EMPLEARA SOLDADURA Y PARA FIJAR LOS MISMOS A LOS POSTES, SE EMPLEARÁ EL TIPO DE TORNILLO ANTES DESCRITO. SE ENTREGARÁ TOTALMENTE DESARMADO, DEBIDAMENTE PROTEGIDO CON CARTÓN CORRUGADO Y FLEJADO.
EL ANAQUEL NO REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL.
SE ACEPTA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES PERO NO EN CALIBRES DE LOS PERFILES,

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 15**	CLAVE INIFEED: M10400137	8.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10400137 MUEBLE DE GUARDADO DE MATERIAL DIDACTICO**		

DESCRIPCIÓN : ESTRUCTURA: SE FABRICARÁ A BASE DE PERFIL CUADRADO DE 25 MM. LAM. CAL. 18 EN ASNILLAS (CON CANALES CONECTORES Y CANALES GUÍA DE SEPARADORES) Y LARGUEROS TRANSVERSALES. LLEVA OREJAS, PORTA-CANDADO EN LAM. CAL. 13 PARA LA FABRICACIÓN DE LOS PANELES, TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS SE SOMETEN A UN PROCESO DE DECAPADO PARA APLICARLES PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA COLOR BLANCO EN FALDÓN, PANELES, ENTREPAÑOS Y PUERTAS, Y MICROPULVERIZADA CON TRATAMIENTO Y COLOR DURANODIC EN LA ESTRUCTURA. ACCESORIOS QUE COMPLEMENTAN: PIJAS.- DEL No. 10 (3/16 PULG. DIAM)x1/2 PULG. CABEZA PLANA, PARA FIJAR BISAGRAS. DEL No. 10 (3/16 PULG. DIAM)x5/8 PULG. CABEZA FIJA, PARA FIJAR BOTONES DE HULE Y PORTA CANDADO. DEL No. 8 (5/32 PULG. DIAM)x1/2 PULG. CABEZA FIJA, PARA FIJAR PANELES Y ENTREPAÑOS. REMACHES: TIPO POP AS-32 ALUMINIO-ACERO, PARA FIJAR PANELES LATERALES A LARGUEROS TRANSVERSALES DE ESTRUCTURA. TIPO POP AS-54 ALUMINIO-ACERO, PARA FIJAR PUERTAS. ACCESORIOS QUE COMPLEMENTAN: PIJAS.- DEL No. 10 (3/16 PULG. DIAM)x1/2 PULG. CABEZA PLANA, PARA FIJAR BISAGRAS. DEL No. 10 (3/16 PULG. DIAM)x5/8 PULG. CABEZA FIJA, PARA FIJAR BOTONES DE HULE Y PORTA CANDADO. DEL No. 8 (5/32 PULG. DIAM)x1/2 PULG. CABEZA FIJA, PARA FIJAR PANELES Y ENTREPAÑOS. REMACHES: TIPO POP AS-32 ALUMINIO-ACERO, PARA FIJAR PANELES LATERALES A LARGUEROS TRANSVERSALES DE ESTRUCTURA. TIPO POP AS-54 ALUMINIO-ACERO, PARA FIJAR PUERTAS. REGATONES: DE FIERRO CADMINIZADO Y HULE RÍGIDO, EMBUTIDO EN EL EXTREMO INFERIOR DE CADA PATA. HERRAJES: 4 BISAGRAS PHILLIPS MOD. 125, 4 BISAGRAS TIPO LIBRO (5/8 PULG.x 1½ PULG.), 2 BOTONES DE HULE Y UN PASADOR DE MAROMA. OBSERVACIONES: EN LA UNIÓN DE LA LÁMINA PLÁSTICA A LA CUBIERTA, SE USARÁ ADHESIVO DE RESISTOL No. 850, EN LAS PARTES INTEGRALES DE LA ESTRUCTURA COMO CONECTORES Y CANALES-GUÍA SE EMPLEARÁ SOLDADURA Y PARA LA FIJACIÓN DE CUBIERTA, FALDÓN PANELES, ENTREPAÑOS, PUERTAS Y HERRAJES DE USARÁN REMACHES Y PIJAS. EL MUEBLE SE ENTREGARÁ TOTALMENTE DESARMADO, CON UN LOTE DE HERRAJE Y TORNILLERÍA, EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO DEBIDAMENTE FLEJADO. EL MUEBLE NO REQUIERE DE NINGUNA INSTALACIÓN ESPECIAL.
SE ACEPTA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES PERO NO EN CALIBRES DE LOS PERFILES

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 16**	CLAVE INIFEED: M10600010P	160 .00 PZAS.
NOMBRE:	**M10600010P MESA PARA JARDIN DE NIÑOS**		

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 55.0 CM.; CUBIERTA 80.0 CM. DE LARGO POR 60.0 CM. DE ANCHO Y 2.5 CM. DE ESPESOR.
ESTRUCTURA: LAS PATAS SE DEBEN FABRICAR TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR DE 1 PULG. (25.4 CM.) EN CALIBRE 18. EL MARCO PERIMETRAL SE DEBE FABRICAR A BASE DE 2 LARGUEROS Y DOS LATERALES DE PERFIL DE ACERO TIPO M-3, CALIBRE 20, CON BARRENOS DE 7.9 MM. (5/16 PULG.) PARA RECIBIR REMACHES QUE SUJETARAN LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA. ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERT GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA. ACABADOS: LA ESTRUCTURA PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO RECIBIRÁ PINTURA TIPO E-COAT APLICADA POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTROFORÉTICO (APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS TUBULARES, ASÍ COMO EN TODAS SUS PARTES) ADICIONALMENTE SE TERMINARÁ CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER, MICROPULVERIZADA APLICADA CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO COLOR NEGRO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE PVC NEGROS. CUBIERTA: INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM. EN TODA LA CUBIERTA Y REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. Y DE 2.5 CM. DE PERALTE. POR LA CARA POSTERIOR LLEVARÁ PREPARACIÓN A BASE DE CEJAS (8 COMO MÍNIMO) DEL MISMO MATERIAL PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE FORMA LATERAL. SE ACEPTA TOLERANCIA 2+- EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES. AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SE LE DARÁ A CONOCER LA TONALIDAD DEL PIGMENTO. ENSAMBLADO: 10 REMACHES TIPO POP ALUMINIO ACERO. SE ACEPTA TOLERANCIA MINIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 17**	CLAVE INIFEED: M10600011P	320.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10600011P SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS**		

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 55.0 CM.; ALTURA A LA PARTE SUPERIOR DEL ASIENTO 29.0 CM., ABERTURA LATERAL EXTERIOR 44.0 CM., ABERTURA FRONTAL EXTERIOR 38.0 CM., ALTURA AL REDONDO LATERAL PARTE MEDIA 13.5 CM. LAS DIMENSIONES GENERALES, CALIBRES Y MATERIALES SON LOS MÍNIMOS REQUERIDOS. ESTRUCTURA: SE DEBE FABRICAR TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE ¾ PULG. (1.9 CM.), EN CALIBRE 18. FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE U, UNA PIEZA DOBLADA EN FORMA ESPECIAL PARA FORMAR EL ASIENTO Y RESPALDO QUE LLEVARÁ PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL RESPALDO A BASE DE 5 PERFORACIONES TROQUELADAS Y DISTRIBUIDAS DE MANERA QUE COINCIDAN CON LOS TETONES DEL RESPALDO. CONTARÁ CON DOS PIEZAS DOBLADAS EN FORMA ESPECIAL DE LÁMINA CALIBRE 14 PARA UNIR LAS ASNILLAS EN FORMA DE U. ADICIONALMENTE LLEVARÁ DOS REDONDOS PULIDOS DE ¼ PULG. SOLDADOS EN LOS LATERALES DE LAS ASNILLAS. EN LA UNIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS SE EMPLEARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE M.I.G. (METAL INERT GAS) SIN ESCORIA. ACABADOS: LA ESTRUCTURA PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO RECIBIRÁ PINTURA TIPO E-COAT APLICADA POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTROFORÉTICO (APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS TUBULARES, ASÍ COMO EN TODAS SUS PARTES) ADICIONALMENTE SE TERMINARÁ CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER, MICROPULVERIZADA APLICADA CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO COLOR NEGRO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE PVC DEL MISMO COLOR DEL ASIENTO Y RESPALDO. ASIENTO: INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM., Y ESPESOR PERIMETRAL DE 15 MM. (A EXCEPCIÓN DEL FRONTAL POR CURVA DE MOLDEO). ADICIONALMENTE LLEVARÁ RETÍCULAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR 15 HORIZONTALES DE CADA LADO Y 15 VERTICALES DEL MISMO MATERIAL COMO MÍNIMO, ASÍ COMO CUATRO CEJAS PARA RECIBIR REMACHES QUE SUJETAN EL ASIENTO A LA ESTRUCTURA DE FORMA LATERAL. CONTARÁ CON UNA CANAL RECEPTOR DEL MISMO MATERIAL EN LA PARTE POSTERIOR PARA RECIBIR EL TUBO DE 19 MM. CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. DIMENSIONES GENERALES DE 31.5 CM. DE FONDO POR 31.5 CM. DE ANCHO. RESPALDO: INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM., Y ESPESOR PERIMETRAL DE 15 MM. (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO). ADICIONALMENTE LLEVARÁ RETÍCULAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO 30 COMO MÍNIMO DEL MISMO MATERIAL. CONTARÁ CON UNA CANAL RECEPTOR DEL MISMO MATERIAL EN LA PARTE POSTERIOR PARA RECIBIR EL TUBO DE 19 MM. DEL RESPALDO. ASÍ MISMO DEBERÁ CONTAR CON 5 TETONES DEL MISMO MATERIAL DE 15 MM. DE ALTURA, QUE RECIBIRÁN LAS PIJAS QUE LO SUJETAN A LA ESTRUCTURA. CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. DIMENSIONES DE 31.5 CM. DE ANCHO POR 17.0 CM. DE ALTURA. TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO CONTARÁN CON DOS RESAQUES EN MEDIA LUNA CADA UNO PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA. AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SE LE DARÁ A CONOCER LA TONALIDAD DEL PIGMENTO. LA CARA EXPUESTA DEBE SER TEXTURIZADA. ENSAMBLADO: EL ASIENTO SE SUJETARÁ A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE REMACHES TIPO POP ALA ANCHA ALUMINIO- ACERO DE FORMA LATERAL Y POR LA PARTE INFERIOR. EL RESPALDO SE UNIRÁ A LA ESTRUCTURA CON PIJAS PAVONADAS DEL TAMAÑO ADECUADO. SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE ENSAMBLADA. LA SILLA DEBE SER APILABLE. SE ACEPTA TOLERANCIA 2+- EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES. EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 18**	CLAVE INIFEED: M10600008	43.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10600008 PINTARRON DE 900x2400 MM.**		

ESTRUCTURA: SE FABRICARA A BASE DE UN TABLERO DE ACRÍLICO DE ALTA PRESIÓN COLOR BLANCO BRILLANTE DE 6.0 MM DE ESPESOR UNIDO A BASE DE PEGAMENTO Y PRENSA A UNA HOJA DE MDF Y/O MACOPAN DE 6 MM DE ESPESOR. MARCO PERIMETRAL: ESTARA FORMADO POR 4 PIEZAS DE ALUMINIO DE SECCIÓN 14X10X14 MM., ENSAMBLADOS EN SUS EXTREMOS CON CORTE A 45°. ESTE MARCO ALOJARA LAS HOJAS DE ACRÍLICO Y MDF Y/O MACOPAN, FIJÁNDOSE A ELLAS CON REMACHE DE CLAVO ALUMINIO-ACERO. LLEVARA BARRENOS DE PASO PARA SU FIJACIÓN A MURO COLOCADOS EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA PARA FIJAR EL PIZARRON AL MURO. EN LA PARTE INFERIOR DE DICHO MARCO LLEVARA INTEGRADO UN CANAL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 14X10X14 Y 35-40 MM . QUE SERVIRÁ COMO PORTAGISERA. TORNILLERIA.- PARA SU FIJACION LLEVARA 12 TORNILLOS PARA MADERA DE 11/2 PULG. DE LARGO POR ¼ PULG. DE DIÁMETRO, TAQUETE DE NYLON NO. S-8 DE PISA,S.A. SE ENTREGARA EN CAJA DE CARTON CORRUGADO CON CAPACIDAD PARA DOS PIEZAS. NO REQUIERE NINGUN TIPO DE INSTALACION ESPECIAL.

SE ACEPTA TOLERANCIA 2+- EN LAS DIMENSIONES.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 19**	CLAVE INIFEED: M10600015P	525.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10600015P MESABANCO INDIVIDUAL**		

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL DE 750 MM. DE ALTURA DE ASIENTO DE 440 MM., ALTURA DE CUBIERTA DE 720 MM. ASIENTO DE 405 MM. X 365 MM., RESPALDO DE 400 X 220 MM. CUBIERTA DE 480 MM. X 400 MM. Y 20 MM. DE ESPESOR. ESTRUCTURA: FABRICADA TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1 PULG. (2.5 CM.), EN CALIBRE 18. INTEGRADA POR DOS ASNILLAS DESIGUALES EN FORMA DE U UNIDAS ENTRE SI POR UN SOPORTE CENTRAL, UN TUBO DOBLADO EN FORMA ESPECIAL PARA FORMAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO Y UN BASTÓN DE ENLACE, DOS SOPORTES DE CUBIERTA TROQUELADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16, CONTARÁ CON DOS SOLERAS EN FORMA DE Z DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR LAS ASNILLAS CON SOLDADURA (DE ACUERDO AL PLANO) EL BASTÓN DE ENLACE Y EL TUBO QUE FORMA EL ASIENTO Y RESPALDO. EN LA UNIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS SE EMPLEARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE M.I.G. (METAL INERT GAS) SIN ESCORIA. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200º C, COLOR NEGRO MATE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE DOBLE FIJACIÓN (DOBLE PARED) TIPO ESFERA DE PLÁSTICO COMBINADO DE 3.5 CM. DE DIÁMETRO DEL COLOR DE LOS ELEMENTOS. PORTAÚTILES: CON PARRILLA PORTAÚTILES DESMONTABLE FABRICADA EN ACERO REDONDO MACIZO DE ¼ PULG. (0.6 CM.) CON REFUERZO POSTERIOR DE 3/8 PULG. (0.9 CM.), 5 ACEROS REDONDOS DE ¼ PULG. (0.6 CM.) COLOCADOS A CADA 5.0 CM. ELECTRO SOLDADA. FIJADA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TERMINALES EN ARANDELA PARA RECIBIR PIJA DE FIJACIÓN. LA ALTURA DE LA PARRILLA PORTAÚTILES ES DE 18 CM., DEL PISO AL CENTRO DE LA MISMA. ASIENTO: INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 5 MM., Y ESPESOR PERIMETRAL DE 19 MM. (A EXCEPCIÓN DEL FRONTAL POR CURVA DE MOLDEO). ADICIONALMENTE LLEVARÁ RETÍCULAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR 30 HORIZONTALES DE CADA LADO Y 15 VERTICALES DEL MISMO MATERIAL COMO MÍNIMO, ASÍ COMO CUATRO CEJAS PARA RECIBIR REMACHES QUE SUJETAN EL ASIENTO A LA ESTRUCTURA DE FORMA LATERAL. CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. DIMENSIONES GENERALES DE 37.0 CM. DE FONDO POR 36.5 CM. DE ANCHO. RESPALDO: INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 5 MM., Y ESPESOR PERIMETRAL DE 17 MM. (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO). ADICIONALMENTE LLEVARÁ RETÍCULAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO 30 COMO MÍNIMO DEL MISMO MATERIAL. CONTARÁ CON UN CANAL RECEPTOR DEL MISMO MATERIAL EN LA PARTE POSTERIOR PARA RECIBIR EL TUBO DE 25.4 MM. DEL RESPALDO. ASÍ MISMO DEBERÁ CONTAR CON 5 TETONES DEL MISMO MATERIAL DE 15 MM. DE ALTURA, QUE RECIBIRÁN LAS PIJAS QUE LO SUJETAN A LA ESTRUCTURA. CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. DIMENSIONES DE 36.5 CM. DE ANCHO POR 20.0 CM. DE ALTURA. LLEVARÁ LOGOTIPO DE DEPENDENCIA POR INYECCIÓN. TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO CONTARÁN CON DOS RESAQUES EN MEDIA LUNA CADA UNO PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA. AMBOS ELEMENTOS SON DEL COLOR SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA. CUBIERTA: FABRICADA CON POLIESTIRENO MACIZO, CON RETICULADO EN LA PARTE INFERIOR, CON 4 TETONES PARA FIJACIÓN. LA CARA EXPUESTA ES LISA SIN DEFORMACIONES EN LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y CON LAPICERA, EN COLOR BEIGE. LOS CANTOS PERIMETRALES DEBERÁN IR BOLEADOS. ENSAMBLADO: EL ASIENTO SE SUJETARÁ A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE REMACHES TIPO POP ALA ANCHA ALUMINIO-ACERO DE FORMA LATERAL Y POR LA PARTE INFERIOR. EL RESPALDO SE UNIRÁ A LA ESTRUCTURA CON PIJAS GALVANIZADAS DEL TAMAÑO ADECUADO. LA CUBIERTA SE UNIRÁ A LA ESTRUCTURA CON PIJAS GALVANIZADAS DE LA MEDIDA ADECUADA. LA PARRILLA PORTAÚTILES SE ENTREGARÁ APARTE DEL MESABANCO EN ATADOS DE 5 PIEZAS. EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. EMPAQUE:, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN, SE ACEPTA TOLERANCIA 2+- EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 20**	CLAVE INIFEED: M10600015B	75.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10600015B MESA BINARIA**		

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 75.0 CM.; CUBIERTA 120.0 CM. DE LARGO POR 40.0 CM. DE ANCHO Y 3.2 CM. DE PERALTE.

ESTRUCTURA: PATAS EN TUBULAR CUADRADO DE 1 ¼" EN LÁMINA DE CAL. 18. EL MARCO PERIMETRAL SE DEBE FABRICAR A BASE DE 2 LARGUEROS Y DOS LATERALES DE PERFIL DE ACERO DE 2" X 1" CALIBRE 18, CON ÁNGULOS PERIMETRALES CON BARRENOS DE 7.9 MM. (5/16") PARA RECIBIR PIJAS QUE SUJETARÁN LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA.

ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEARÁ SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERT GAS) DE MICRO-ALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA.

ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200º C, COLOR NEGRO MATE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE PLÁSTICO RÍGIDO DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA.

CUBIERTA: SE DEBE FABRICAR CON POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON ADITIVO ANTIESTÁTICO (NERVADURAS, ENREJILLADO, VENAS, TETONES Y CANAL RECEPTOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.8). LA CUBIERTA DEBE TENER UN ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM. REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS CENTRALES EN LA CARA INFERIOR COLOCADAS MÁXIMO A CADA 7.5 CM. Y DE 2.2 CM. DE ALTURA, ASÍ COMO MÚLTIPLES NERVADURAS DE REFUERZO CON FORMA DE MEDIA LUNA EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CARA NO EXPUESTA UBICADAS MÁXIMO A CADA 2.4 CM.

CONTARÁ CON UN CANAL-RECEPTOR PROVISTO CON NERVADURAS DE SOPORTE EN FORMA DE ENREJILLADO DE 8 MM. DE ALTURA Y DEJANDO UNA ALTURA LIBRE DE 1.4 CM. PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METÁLICA Y 18 TETONES CIRCULARES DE 2.3 CM. DE DIÁMETRO Y 2.2 CM. DE ALTURA CON NERVADURAS DE REFUERZO ALREDEDOR, ASÍ COMO UNA PERFORACIÓN CENTRAL CADA UNO QUE SIRVE PARA SUJETAR LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE PIJAS CON RONDANA INTEGRADA.

LA CUBIERTA LLEVARÁ UN PAR DE CANALES PARA LÁPIZ DE 11 MM X 32 MM Y 4 MM DE PROFUNDIDAD A 24 MM DE DISTANCIA DE LA PARED LATERAL. EL CANTO PERIMETRAL DEBE DE SER BOLEADO Y LA SUPERFICIE EXPUESTA DEBERÁ SER LISA MATE. LLEVARÁ EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA POR INYECCIÓN. LA CUBIERTA SE INYECTARÁ EN EL COLOR SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA.

ENSAMBLADO: LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA.

EMPAQUE: EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 21**	CLAVE INIFEED: M10600021B	150.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10600021B SILLA ALUMNO PARA MESA BINARIA**		

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL DE 80.0 CM.; ALTURA DE ASIENTO DE 44.0 CM., ASIENTO DE 40.5 CM. X 40.5 CM. Y RESPALDO DE 40.0 CM. X 22.0 CM., ALTURA A LA PARTE SUPERIOR DE LA PARRILLA 19.5; ABERTURA PATAS FRONTAL EXTERIOR 46.0 CM.; ABERTURA PATAS LATERAL EXTERIOR 55.0 CM.

ESTRUCTURA: SE DEBE FABRICAR TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" (25.4 MM.), EN CALIBRE 18. FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U", UNA PIEZA DOBLADA EN FORMA ESPECIAL PARA FORMAR EL ASIENTO Y RESPALDO QUE LLEVARÁ PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL RESPALDO A BASE DE 5 PERFORACIONES TROQUELADAS Y DISTRIBUIDAS DE MANERA QUE COINCIDAN CON LOS TETONES DEL RESPALDO Y DOS SOLERAS DE LÁMINA CALIBRE 14 CON TROQUELADO PERIMETRAL Y CENTRAL COMO REFUERZO, SOLDADAS A LOS LADOS DE LAS ASNILLAS PARA RECIBIR EL PORTAÚTILES.

CONTARÁ CON DOS PIEZAS DOBLADAS EN FORMA DE "L" DE LÁMINA CALIBRE 14 PARA UNIR LAS ASNILLAS EN FORMA DE "U" AL TUBO QUE FORMA EL ASIENTO Y RESPALDO. ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEARÁ SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERTE GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200º C, COLOR NEGRO MATE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE DOBLE FIJACIÓN (DOBLE PARED) TIPO ESFERA DE PLÁSTICO COMBINADO DE 3.5 CM. DE DIÁMETRO DEL COLOR DE LOS ELEMENTOS.

PORTAÚTILES: CON PARRILLA PORTAÚTILES DESMONTABLE ELECTROSOLDADA FABRICADA CON UN “U” EN ACERO REDONDO MACIZO DE 3/8” (0.9 CM.) Y 5 PIEZAS DE ACERO REDONDO DE ¼” (0.6 CM.) COLOCADOS A CADA 5.0 CM. ELECTRO SOLDADA. LOS ACEROS REDONDOS DONDE SE FIJA A LAS SOLERAS NO DEBERÁN PRESENTAR SALIENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL USUARIO.

ASIENTO: INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 6 MM., Y ESPESOR PERIMETRAL DE 20 MM. (A EXCEPCIÓN DEL FRONTAL POR CURVA DE MOLDEO). ADICIONALMENTE LLEVARÁ RETÍCULAS DE REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MISMO MATERIAL 17 COMO MÍNIMO VERTICALES Y 30 HORIZONTALES COMO MÍNIMO EN CADA LADO, ASÍ COMO CUATRO CEJAS PARA RECIBIR REMACHES QUE SUJETAN EL ASIENTO A LA ESTRUCTURA DE FORMA LATERAL. CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. DIMENSIONES GENERALES DE 40.5 CM. DE FONDO POR 40.5 CM. DE ANCHO.

RESPALDO: INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 5 MM., Y ESPESOR PERIMETRAL DE 20 MM. (A EXCEPCIÓN DEL INFERIOR POR CURVA DE MOLDEO). ADICIONALMENTE LLEVARÁ RETÍCULAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR EN FORMA DE ABANICO 30 COMO MÍNIMO DEL MISMO MATERIAL. CONTARÁ CON UN CANAL RECEPTOR DEL MISMO MATERIAL EN LA PARTE POSTERIOR PARA RECIBIR EL TUBO DE 25.4 MM. DEL RESPALDO.

ASÍ MISMO DEBERÁ CONTAR CON 5 TETONES DEL MISMO MATERIAL DE 15 MM. DE ALTURA, QUE RECIBIRÁN LAS PIJAS QUE LO SUJETAN A LA ESTRUCTURA. CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. DIMENSIONES DE 40.0 CM. DE ANCHO POR 22.0 CM. DE ALTURA.

ENSAMBLADO: EL ASIENTO SE SUJETARÁ A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE REMACHES TIPO “POP” ALA ANCHA ALUMINIO-ACERO DE FORMA LATERAL Y POR LA PARTE INFERIOR. EL RESPALDO SE UNIRÁ A LA ESTRUCTURA CON PIJAS GALVANIZADAS DEL TAMAÑO ADECUADO. LA PARRILLA PORTAUTILES SE SUJETARÁ A LOS REFUERZOS LATERALES POR MEDIO DE 4 TORNILLOS TIPO ALLEN.

EMPAQUE: EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 22**	CLAVE INIFEED: M10100051P	72.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100051P MESA PARA COMPUTADORA**		

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 75.0 CM.; CUBIERTA 120.0 CM. DE LARGO POR 60.0 CM. DE ANCHO Y 3.2 CM. DE PERALTE. ESTRUCTURA: PATAS EN TUBULAR CUADRADO DE 1 ¼ PULG. EN LAMINA DE CAL. 18. EL MARCO PERIMETRAL SE DEBE FABRICAR A BASE DE 2 LARGUEROS Y DOS LATERALES DE PERFIL DE ACERO DE 2x1 PULG CALIBRE 18, CON ÁNGULOS PERIMETRALES CON BARRENOS DE 7.9 MM. (5/16 PULG) PARA RECIBIR PIJAS QUE SUJETARÁN LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA. ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERT GAS) DE MICRO-ALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200º C, COLOR NEGRO MATE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE PLÁSTICO RÍGIDO DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA. CUBIERTA: SE DEBE FABRICAR CON POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON ADITIVO ANTIESTÁTICO (NERVADURAS, ENREJILLADO, VENAS, TETONES Y CANAL RECEPTOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.8). LA CUBIERTA DEBE TENER UN ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM. REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS CENTRALES EN LA CARA INFERIOR COLOCADAS MÁXIMO A CADA 7.5 CM. Y DE 2.2 CM. DE ALTURA, ASÍ COMO MÚLTIPLES NERVADURAS DE REFUERZO CON FORMA DE MEDIA LUNA EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CARA NO EXPUESTA UBICADAS MÁXIMO A CADA 2.4 CM. CONTARÁ CON UN CANAL-RECEPTOR PROVISTO CON NERVADURAS DE SOPORTE EN FORMA DE ENREJILLADO DE 8 MM. DE ALTURA Y DEJANDO UNA ALTURA LIBRE DE 1.4 CM. PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METÁLICA Y 24 TETONES CIRCULARES DE 2.3 CM. DE DIÁMETRO Y 2.2 CM. DE ALTURA CON NERVADURAS DE REFUERZO ALREDEDOR, ASÍ COMO UNA PERFORACIÓN CENTRAL CADA UNO QUE SIRVE PARA SUJETAR LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE PIJAS CON RONDANA INTEGRADA. EL CANTO PERIMETRAL DEBE DE SER BOLEADO Y LA SUPERFICIE EXPUESTA DEBERÁ SER LISA MATE. PESO MÍNIMO DE LA MESA 4.880 KGS. 4ENSAMBLADO: LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA. EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. SE ACEPTA TOLERANCIA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES. SE ACEPTA TOLERANCIA 2+- EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 23**	CLAVE INIFEED: M10100052P	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100052P MESA PARA IMPRESORA**		

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 75.0 CM.; CUBIERTA 120.0 CM. DE LARGO POR 60.0 CM. DE ANCHO Y 3.2 CM. DE PERALTE.
ESTRUCTURA: PATAS EN TUBULAR CUADRADO DE 1 ¼ PULG. EN LAMINA DE CAL. 18. EL MARCO PERIMETRAL SE DEBE FABRICAR A BASE DE 2 LARGUEROS Y DOS LATERALES DE PERFIL DE ACERO DE 2x1 PULG CALIBRE 18, CON ÁNGULOS PERIMETRALES CON BARRENOS DE 7.9 MM. (5/16 PULG) PARA RECIBIR PIJAS QUE SUJETARÁN LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA. ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERT GAS) DE MICRO-ALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200º C, COLOR NEGRO MATE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE PLÁSTICO RÍGIDO DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA. CUBIERTA: SE DEBE FABRICAR CON POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON ADITIVO ANTIESTÁTICO (NERVADURAS, ENREJILLADO, VENAS, TETONES Y CANAL RECEPTOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.8). LA CUBIERTA DEBE TENER UN ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM. REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS CENTRALES EN LA CARA INFERIOR COLOCADAS MÁXIMO A CADA 7.5 CM. Y DE 2.2 CM. DE ALTURA, ASÍ COMO MÚLTIPLES NERVADURAS DE REFUERZO CON FORMA DE MEDIA LUNA EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CARA NO EXPUESTA UBICADAS MÁXIMO A CADA 2.4 CM. CONTARÁ CON UN CANAL-RECEPTOR PROVISTO CON NERVADURAS DE SOPORTE EN FORMA DE ENREJILLADO DE 8 MM. DE ALTURA Y DEJANDO UNA ALTURA LIBRE DE 1.4 CM. PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METÁLICA Y 24 TETONES CIRCULARES DE 2.3 CM. DE DIÁMETRO Y 2.2 CM. DE ALTURA CON NERVADURAS DE REFUERZO ALREDEDOR, ASÍ COMO UNA PERFORACIÓN CENTRAL CADA UNO QUE SIRVE PARA SUJETAR LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE PIJAS CON RONDANA INTEGRADA. EL CANTO PERIMETRAL DEBE DE SER BOLEADO Y LA SUPERFICIE EXPUESTA DEBERÁ SER LISA MATE. PESO MÍNIMO DE LA MESA 4.880 KGS. MARCADO: EN LA PARTE SUPERIOR FRONTAL
DERECHA DE LA CUBIERTA, DEBERÁ LLEVAR EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA POR MEDIO DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO. POR LA CARA POSTERIOR, LLEVARÁ EL NOMBRE DEL FABRICANTE POR EL MISMO MÉTODO, PARA EL ASEGURAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL BIEN LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA. EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO “CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO “POLIESTRECH” PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. SE ACEPTA TOLERANCIA 2+- EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 24**	CLAVE INIFEED: M10400084	8.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10400084 MESA PARA BIBLIOTECA**		

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 75.0 CM.; CUBIERTA 120.0 CM. DE LARGO POR 60.0 CM. DE ANCHO Y 3.2 CM. DE PERALTE.
ESTRUCTURA: PATAS EN TUBULAR CUADRADO DE 1 ¼ PULG. EN LAMINA DE CAL. 18. EL MARCO PERIMETRAL SE DEBE FABRICAR A BASE DE 2 LARGUEROS Y DOS LATERALES DE PERFIL DE ACERO DE 2x1 PULG CALIBRE 18, CON ÁNGULOS PERIMETRALES CON BARRENOS DE 7.9 MM. (5/16 PULG) PARA RECIBIR PIJAS QUE SUJETARÁN LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA. ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERT GAS) DE MICRO-ALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA.
ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200º C, COLOR NEGRO MATE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE PLÁSTICO RÍGIDO DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA. CUBIERTA: SE DEBE FABRICAR CON POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON ADITIVO ANTIESTÁTICO (NERVADURAS, ENREJILLADO, VENAS, TETONES Y CANAL RECEPTOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.8). LA CUBIERTA DEBE TENER UN ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM. REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS CENTRALES EN LA CARA INFERIOR COLOCADAS MÁXIMO A CADA 7.5 CM. Y DE 2.2 CM. DE ALTURA, ASÍ COMO MÚLTIPLES NERVADURAS DE REFUERZO CON FORMA DE MEDIA LUNA EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CARA NO EXPUESTA UBICADAS MÁXIMO A CADA 2.4 CM. CONTARÁ CON UN CANAL-RECEPTOR PROVISTO CON NERVADURAS DE SOPORTE EN FORMA DE ENREJILLADO DE 8 MM. DE ALTURA Y DEJANDO UNA ALTURA LIBRE DE 1.4 CM. PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA METÁLICA Y 24 TETONES CIRCULARES DE 2.3 CM. DE DIÁMETRO Y 2.2 CM. DE ALTURA CON NERVADURAS DE REFUERZO ALREDEDOR, ASÍ COMO UNA PERFORACIÓN CENTRAL CADA UNO QUE SIRVE PARA SUJETAR LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE PIJAS CON RONDANA INTEGRADA. EL CANTO PERIMETRAL DEBE DE SER BOLEADO Y LA SUPERFICIE EXPUESTA DEBERÁ SER LISA MATE. PESO MÍNIMO DE LA MESA 4.880 KGS. ENSAMBLADO: LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA. EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. SE ACEPTA TOLERANCIA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES. SE ACEPTA TOLERANCIA 2+- EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 25**	CLAVE INIFEED: M10400203	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10400203 BANCO PARA SENTARSE**		

BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO DE 310 MM. DE DIÁMETRO, 704 MM. DE ALTURA, INCLUYE REGATONES DE LAS PATAS. ESPECIFICACIÓN MÍNIMA: ESTRUCTURA: ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS DE TUBULAR REDONDO DE 19 MM. DE DIÁMETRO DE LAMINA DE FIERRO CAL. 18; 4 PIEZAS DE DISEÑO ESPECIAL FORMAN LAS PATAS LLEVANDO CADA UNA DE ELLAS A UN REGATÓN DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, EMBUTIDO Y PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO. LA OTRA PIEZA FORMA UN MARCO TRANSVERSAL QUE UNE LAS PATAS, A 236 MM. DEL NIVEL DEL PISO, UTILIZANDO UN NIPLE DE RESPALDO CAL. 18 Y SOLDADURA EN TODO EL PERÍMETRO DE CONTACTO (EN NIPLE Y PATAS), EL MARCO MIDE 320 MM. POR LADO, POR EL EXTREMO SUPERIOR, CADA PATA VA UNIDA A LA BASE-SOPORTE DEL ASIENTO, CON CORDONES DE SOLDADURA DE APORTE. ASIENTO MOLDEADO EN FORMA ESPECIAL CIRCULAR, CON 310 MM. DE DIÁMETRO Y DOBLEZ PERIMETRAL PARA DARLE UN PERALTE DE 25 MM. ESTA FORMADA POR UNA PIEZA, MOLDEADA EN
POLIPROPILENO INYECTADO DE BUENA CALIDAD DE 3.50 MM. DE ESPESOR, LA CUAL PUEDE LLEVAR COSTILLAS INTEGRALES O NERVADURAS DE REFUERZO O UNA CHAROLA COMO BASE Y SOPORTE PARA DARLE RESISTENCIA AL ASIENTO.
AL CENTRO POR LA MISMA PARTE INFERIOR ESTA PROVISTO DE PREPARACIONES (PLACA BASE O CHAROLA) PARA RECIBIR Y SOLDAR LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS PATAS. NOTA: EN CASO DE UTILIZAR SOPORTE INTEGRAL MOLDEADO AL ASIENTO, ESTE SERÁ DE CAL. 18 SI SE UTILIZA CHAROLA DE FORMA RECTANGULAR, SERÁ DE CAL. 18 Y LA PLACA BASE TENDRÁ COMO MÍNIMO 150 MM. POR LADO EN CAL. 14 PARA LA FIJACIÓN DEL ASIENTO, SE UTILIZARÁN REMACHES DE ALUMINIO DE EXPANSIÓN O DE CLAVO 3/16 PULG. DE DIAM. (EN CASO DE FIJACIÓN LATERAL EXTERIOR, SERÁN ALA ANCHA). SOLDADURA: DEBERÁN ESTAR PERFECTAMENTE TERMINADAS, SIN ESCORIAS NI REBABAS. ACABADOS: EL ASIENTO DE POLIPROPILENO SERÁ DE COLOR NEGRO TEXTURIZADO Y LA ESTRUCTURA (PATAS, MARCO, SOPORTE INTEGRAL DEL ASIENTO, CHAROLA Y/O SOPORTE METÁLICO), PREVIAMENTE DECAPADO RECIBIRÁN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA EN COLOR BLANCO SEMIBRILLANTE (HORNEADO A 200 °C). ENTREGA: SE ENTREGARA TOTALMENTE ARMADO CON PROTECCIONES DE CARTÓN DEBIDAMENTE FLEJADO CON LA RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE GRABADA EN LUGAR VISIBLE CON LA CODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE IMPRESA EN EL EMPAQUE.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 26**	CLAVE INIFEED: M10600014P	325.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10600014P SILLA DE PALETA DE POLIPROPILENO**		

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL DE 80.0 CM.; ALTURA AL ASIENTO DE 45.0 CM.; ASIENTO DE 40.5 CM. X 40.5 CM. Y RESPALDO DE 40.0 CM. X 22.0 CM., ALTURA A LA PARTE SUPERIOR DEL REFUERZO 19.5 CM; ABERTURA PATAS FRONTAL EXTERIOR 53.0 CM.; ABERTURA PATAS LATERAL EXTERIOR 55.0 CM. ESTRUCTURA: SE DEBE FABRICAR TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1 PULG. (25.4 MM.), EN CALIBRE 18. FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE U, UNA PIEZA DOBLADA EN FORMA ESPECIAL PARA FORMAR EL ASIENTO Y RESPALDO QUE LLEVARÁ PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL RESPALDO A BASE DE 5 PERFORACIONES TROQUELADAS Y DISTRIBUIDAS DE MANERA QUE COINCIDAN CON LOS TETONES DEL RESPALDO Y DOS SOLERAS DE LÁMINA CALIBRE 14 CON TROQUELADO PERIMETRAL Y CENTRAL COMO REFUERZO, SOLDADAS A LOS LADOS DE LAS ASNILLAS PARA RECIBIR EL PORTAÚTILES. CONTARÁ CON DOS PIEZAS DOBLADAS EN FORMA DE L DE LÁMINA CALIBRE 14 PARA UNIR LAS ASNILLAS EN FORMA DE U AL TUBO QUE FORMA EL ASIENTO Y RESPALDO.BRAZO-SOPORTE (ARMABLE): SE DEBE FABRICAR CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1 PULG. (25.4 MM.) EN CALIBRE 18. FORMADO POR 2 PIEZAS DOBLADAS DE FORMA ESPECIAL, PROVISTAS EN LA PARTE INFERIOR QUE VA POR DEBAJO DEL ASIENTO DE DOS LAMINAS DE ACERO CALIBRE 14 ESTAMPADAS Y DOBLADAS EN FORMA DE L Y CON DOS PERFORACIONES CADA UNA. ADEMÁS DE DOS PIEZAS DE LAMINA CALIBRE 18 SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO CON MÚLTIPLES PERFORACIONES EN FORMA DE OJAL PARA SUJETAR A TRAVÉS DE ESTOS LA CUBIERTA (18.5 X 7.0 CMS. Y 30.0 X 7.0 CMS.) ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERTE GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA. PORTAÚTILES: SE REQUIERE PARRILLA PORTAÚTILES DESMONTABLE. FABRICADA A BASE DE DOS PIEZAS DE TUBULAR REDONDO DE ¾ PULG. DE DIÁMETRO EN LÁMINA CALIBRE 18, PROVISTOS DE UNA TUERCA HEXAGONAL SOLDADA EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS. LA PARRILLA SE FORMA CON REDONDO PULIDO DE 1/4 PULG. Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. ELECTRO SOLDADA ENTRE SI Y A LOS DOS TUBULARES. LA PARRILLA SE FIJA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS CABEZA PLANA (TIPO ALLEN) DE ¼ PULG. X 3/4 PULG. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200º C, COLOR NEGRO MATE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE DOBLE FIJACIÓN (DOBLE PARED) TIPO ESFERA DE PLÁSTICO COMBINADO DE 3.5 CM. DE DIÁMETRO DEL COLOR DE LOS ELEMENTOS (GRIS) CUBIERTA (PALETA): INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM. Y DE 50.0 CMS. DE LARGO POR 45.0 CMS. DE ANCHO CON UN LADO DIAGONAL DE 52.0 CMS. EN LA POSICIÓN DEL USUARIO Y 2.5 CMS. DE ESPESOR PERIMETRAL CON RANURA PORTALÁPIZ. ADICIONALMENTE LLEVARÁ RETÍCULAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR HORIZONTALES, VERTICALES Y EN DIAGONAL DEL MISMO MATERIAL. ACABADO TEXTURIZADO EN CARA EXPUESTA COLOR NEGRO. ENSAMBLADO: EL ASIENTO SE SUJETARÁ A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE REMACHES TIPO POP DE FORMA LATERAL Y POR LA PARTE INFERIOR. EL RESPALDO SE UNIRÁ A LA ESTRUCTURA CON PIJAS

GALVANIZADAS DEL TAMAÑO ADECUADO. LA PARRILLA PORTAÚTILES SE ENTREGARÁ EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO QUE CONTIENE: 10 PARRILLAS Y LLAVE ALLEN PARA SU ARMADO. LA PARRILLA PORTAÚTILES SE ENTREGARÁ DEBIDAMENTE PROTEGIDA. SE ACEPTA TOLERANCIA 2+- EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES EMPAQUE: LAS ÁREAS DE CONTACTO SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO CLEAN-PACK, LAS ESTIBAS DE LOS MUEBLES SE PROTEGERÁN CON EMPAQUE TIPO POLIESTRECH PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. EMBALAJE: EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 27**	CLAVE INIFEED: M50500133	5.00 PZAS.
NOMBRE:	**M50500133 PANTALLA DE COLOR 32 PULG.**		

MEDIDAS (LARGOxALTOxANCHO): 19 CM.x74 CM. x49 CM. PULGADAS: 32 PULG. TIPO DE TECNOLOGÍA: LED, (RESOLUCIÓN: 1366x768. CONTRASTE DINÁMICO: 2,000,000:1 POTENCIA DE AUDIO: 5 W + 5 W. FUNCIONES: SMART TV (ACCESO INSTANTÁNEO Y DIRECTO A LO MEJOR DE INTERNET COMO NETFLIX, YOUTUBE, Y FACEBOOK) CONECTIVIDAD: INTERNET. SINTONIZADOR: ALTA DEFINICIÓN. PUERTOS/ENTRADAS/SALIDAS: HDMI, USB, VIDEO COMPUESTO. DEFINICIÓN: HD. PESO: 6 KG.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 28**	CLAVE INIFEED: M10400027	12.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10400027 MESA PARA SOLDADURA ELÉCTRICA**		

MARCO CUBIERTA.- TOTALMENTE EN LAM. CAL 13 Y SE COMPONE POR 8 LARGUEROS EN SECCIÓN CANAL; 6 LONGITUDINALES y 2 TRANSVERSALES, SOLDADOS POR LA PARTE INFERIOR DE LOS ANTERIORES, PARA UNIRLOS ENTRE SI, LLEVANDO ADEMÁS EN CADA EXTREMO UNOS BARRENOS PARA SU ARMADO CON LAS ASNILLAS. ENTREPAÑO.- EN LAM. CAL. 18 EN FORMA DE CHAROLA CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CEJA, LLEVA BARRENOS EN LAS CABECERAS (DOBLEZ PERIMETRAL), PARA PASO DE TORNILLOS QUE LO FIJARAN A LAS PATAS DE ASNILLA. ASNILLA.- CADA UNA FORMADA POR 4 PIEZAS EN LAM. CAL. 13; 2 VERTICALES (PATAS) DE SECCIÓN ANGULO, CON BARRENOS EN UNA DE SUS CARAS, PARA FIJAR EL MARCO Y EL ENTREPAÑO Y POR EL EXTREMO INFERIOR UNA PLACA BASE BARRENADA PARA FIJAR AL PISO; 2 HORIZONTALES (LARGUEROS) EN SECCIÓN CANAL, SOLDADOS POR SUS EXTREMOS A LAS PATAS; Y POR ÚLTIMO POR LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LAS ASNILLAS, LLEVARÁ UN PORTA ELECTRODOS (CAJA) EN LÁMINA CAL. 18 SOLDADA. TORNILLO DE 1/4x1/2 PULG. CABEZA HEXAGONAL, CON TUERCA Y ROLDANA PARA UNIR ENTRE SI; ASNILLAS, CHAROLAS Y MARCO CUBIERTA. TORNILLO PARA MADERA DEL No. 10 (3/16x1 1/2 PULG) CAB. GOTA, CON TAQUETE DE NYLON PARA FIJARSE AL PISO.
ACABADOS.- TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS SE SOMETEN A UN PROCESO DE DECAPADO PARA APLICARLES PRIMER ANTICORROSIVO Y ESMALTE HORNEADO COLOR GRIS METÁLICO. LAS PARTES COMPONENTES DE LOS ELEMENTOS SE UNEN ENTRE SI, A BASE DE SOLDADURA Y PARA EL ARMADO ENTRE SUS ELEMENTOS SE EMPLEARAN TORNILLOS. SE ENTREGARÁ DESARMADA, CON SUS ELEMENTOS EMPACADOS Y FLEJADOS, UTILIZANDO CARTÓN CORRUGADO PARA SU PROTECCIÓN. NO REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 29**	CLAVE INIFEED: M30100112	8.00 PZAS.
NOMBRE:	**M30100112 SOLDADURA AOXIACETILENICA**		

DESCRIPCIÓN: SOLDADURA OXIACETILÉNICA (EQUIPO PARA CORTAR Y SOLDAR). 1 PAQUETE DE UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA INTEGRADA POR: 1 REGULADOR PARA OXIGENO SH-1310, 1 REGULADOR PARA ACETILENO SH-1320, 1 BOQUILLA PARA SOLDAR SW-203 1 BOQUILLA PARA SOLDAR SW-205 ADITAMENTO DE CORTE SC-209-3 BOQUILLA PARA CORTE SC-121 1 BOQUILLA PARA CORTE MÚLTIPLE 1 VÁLVULA CHECK PARA OXIGENO 1 VÁLVULA CHECK PARA ACETILENO 1 EMPAQUE GRAFITADO A ALTA PRESIÓN 1 EMPAQUE GRAFITADO A BAJA PRESIÓN 1 MANERAL DE TRABAJO PESADO 1 ENCENDEDOR DE CAZUELA 1 GAFAS PARA SOLDAR 1 BOQUILLA PARA CALENTAR EMPAQUE LW-15 EMPAQUE F-4308 1 JUEGO DE MANGUERAS CUATAS DE 5.00 MT. DE LONGITUD CON CONEXIÓN. JUEGO DE HERRAMIENTAS: 1 MARTILLO BOLA, 1 CEPILLO DE ALAMBRE CURVO, 1 PINZA DE PRESIÓN TIPO C, 1 PINZA DE HOJALATERO, 1 LIMA DE ½ CAÑA, 1 PINZA CORTE DIAGONAL, 1 PETO DE CARNAZA, 1 GUANTES DE CARNAZA.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 30**	CLAVE INIFEED: M30100110	10.00 PZAS.
NOMBRE:	**M30100110 MAQUINA DE SOLDADURA ELÉCTRICA**		

MAQUINA SOLDADORA ELÉCTRICA 60 HZ 125/220, VOLTS DE ENTRADA, 1 FASE, RANGO DE AMPERAJE DE 30 A 180. VOLTAJE DE ARCO 25. CICLO DE TRABAJO 20%. AMPERES DE SALIDA 180. CORRIENTE DE SOLDADURA CA. CORRIENTE A PLENA CARGA A 127 VOLTS. 71 AMPERES A 220 VOLTS 39 AMPERES. POTENCIA DE ENTRADA A PLENA CARGA 5.5 KW-28.5KVA. INCLUYE: 6.4 MTS. CABLE PORTA ELECTRODOS No. 54.5 MTS. CABLE PARA TIERRA No. 5 1 PORTA ELECTRODO AISLADO TIPO INDUSTRIAL 1 PINZA PARA TIERRA TIPO INDUSTRIAL 1 CARETA FIBRA DE VIDRIO 1 CRISTAL OBSCURO PARA SOLDAR. 1 CRISTAL CLARO.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 31**	CLAVE INIFEED: M30100111	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M30100111 MAQUINA SOLDADURA ELÉCTRICA**		

FUENTE DE PODER PARA SER USADA EN PROCESO DE SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO FUENTE DE PODER MONOFÁSICA PARA SER CONECTADA A LÍNEAS DE 220 Y 440 VOLTS, 60 HZ. INCLUYE: 10 MTS. DE CABLE (6 DE ELECTRODO Y 4 PARA TIERRA) UNA TENAZA PARA TIERRA 1 PORTA ELECTRODOS 1 CARETA PARA SOLDAR RANGO BAJO DE AMPERAJE DE 30 A 190 AMPERES Y RANGO ALTO DE 65 A 300

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 32**	CLAVE INIFEED: M10400071	12.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10400071 CORTINA DE LONA**		

CORTINA DE LONA DE ALGODÓN No 8 100% IMPERMEABLE DE 0.625 KGS. POR M2, DE 1700x1800 MM. CON OJILLOS Y ARGOLLAS A 200 MM. DE DISTANCIA EN LA PARTE SUPERIOR.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 33**	CLAVE INIFEED: M10400158	4.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10400158 BANCO DE TRABAJO B-9**		

BANCO DE TRABAJO DE 1800 MM. DE LONGITUD POR 800 MM. DE ANCHO Y 850 MM. DE ALTURA. ESTA COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA METÁLICA Y UNA CUBIERTA DE TIRAS DE MADERA; SE COMPLEMENTA CON UN LOTE DE TORNILLERÍA PARA SU ARMADO. ESTRUCTURA.- SE FABRICA CON CANALES DE LAMINA DE FIERRO CAL. 16 Y CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ASNILLAS.- DOS PIEZAS CADA UNA DE 750 MM. DE ANCHO POR 810 MM DE ALTURA Y FORMADA POR CUATRO PIEZAS DOS VERTICALES QUE FORMAN LAS PATAS Y DOS HORIZONTALES LARGUEROS TRANSVERSALES, LAS PIEZAS SE UNEN ENTRE SI CON SOLDADURA. LOS LARGUEROS SUPERIORES LLEVAN BARRENOS PARA FIJAR LA CUBIERTA CON TORNILLOS DEL NUMERO 10 Y EN EL EXTREMO INTERIOR CADA PATA LLEVA UNA PLACA BASE PARA FIJARSE AL PISO CON TORNILLO Y TAQUETE. CUATRO LARGUEROS DE 1800 MM. DE LONGITUD PROVISTOS DE BARRENOS DE 5/16 PULG PARA FIJARSE EN LAS ANSILLAS Y DE 1/4 PULG. PARA SUJETAR LAS PIEZAS DEL ENTREPAÑO EN CASO DE LLEVAR ESTE (NO ES EL CASO). PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN, SE USARAN LOS TORNILLOS CORRESPONDIENTES. CUBIERTA.- MIDE 1800MMx800x40 MM SE FABRICA CON MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA CLASE (SIN NUDOS), EN TIRAS RECTANGULARES CON SECCIÓN DE 37x40 MM. Y LONG. DE 580 Y 1180 MM. SE REMATA CON UNA BOQUILLA PERIMETRAL TAMBIÉN EN TIRAS, LAS LONGITUDINALES DE 30x40x1780 MM., Y LA TRANSVERSALES (CABECERAS) DE 20x40x800 MM. ENSAMBLES.- SE HARÁN TODOS CON ADHESIVO DE RESISTOL 850 Y CLAVOS (SIN CABEZA), EMPLEANDO TRES CLAVOS TORNILLERÍA (CADMINIZADA).- 32 TORNILLOS DE 1/4 PULG X 1/2 PULG. CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA. 12 TORNILLOS PARA MADERA NUM. 10 (3/16 PULG x1 1/4 CABEZA GOTA). 4 TAQUETES DE NAYLON 5-8 (PISA O SIMILAR) SOLDADURA.- DEBERÁN ESTAR PERFECTAMENTE TERMINADAS Y SIN REBABAS. EN LAS TIRAS LARGAS Y DOS EN LAS CORTAS. ACABADO.- LAS PIEZAS METÁLICAS DE LA ESTRUCTURA SE SOMETEN A UN PROCESO DE DECAPADO PARA APLICARLES PRIMER ANTICORROSIVO Y ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO SEMI BRILLANTE, LA CUBIERTA UNA VEZ PERFECTAMENTE CEPILLADLA Y RESANADA SE TERMINARÁ CON SELLADOR TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL EN TODAS SUS CARAS. EMPAQUE.- EL BANCO SE ENVÍA DESARMADO EN EMPAQUE DE CARTÓN CORRUGADO DEBIDAMENTE FLEJADO, CON LA CODIFICACIÓN Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE IMPRESA EN LUGAR VISIBLE, LA CUBIERTA DEBIDAMENTE PROTEGIDA CON PAPEL Y LA TORNILLERÍA EN BOLSA DE POLIETILENO, VAN DENTRO DEL MISMO EMPAQUE.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 34**	CLAVE INIFEED: M20100606	4.00 PZAS.
NOMBRE:	**M20100606 TORNILLO DE BANCO GIRATORIO CON MORDAZA INTERCAMBIABLE DE 101.6 MM. (4 PULG).**		

TORNILLO GIRATORIO CON MORDAZAS INTERCAMBIABLES DE 101.6 MM. (4 PULG) DE ANCHO.
APERTURA MÍNIMA DE 127 MM. (5 PULG). CON MORDAZAS PARA TUBO PARA USO INDUSTRIAL PESO NETO APROX: 16.9 KG.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 35**	CLAVE INIFEED: M30100038	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M30100038 ESMERIL ELÉCTRICO TIPO BANCO**		

ESMERIL DOBLE TIPO DE BANCO CON 2 PÍEDRAS ABRASIVAS 152x12.7 MM. DE DIAMETRO, UNA BASTARDA Y UNA MEDIA FINA GUARDA PARA LAS PIEDRAS GUIA DE CORTE. TRANSMISIÓN DIRECTA Y MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA DE 1/3 HP. UNA FASE 3450 RPM 60 HZ SWITCH ARRANCADOR CABLE DE 1 MT. CLAVIJA TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE PANTALLAS PROTECTORAS.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 36**	CLAVE INIFEED: M20100512	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M20100512 PRENSA PARA TUBO TIPO DE BANCO TORNILLO DE 6.3 A 63.5 MM.**		

PRENSA PARA TUBO TIPO DE BANCO, TORNILLO DE DE ½ PULG. A 2 PULGADAS

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 37**	CLAVE INIFEED: M30100114	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M30100114 TALADRO COLUMNA TIPO DE BANCO CAPACIDAD EN ACERO 12.7 MM. (1/2)**		

TALADRO DE COLUMNA TIPO BANCO CAPACIDAD EN ACERO 12.7 MM. (1/2 PULG)
CARACTERISTICAS:
CAPACIDAD MÁXIMA TALADRO BANCO 12.7 MM. PISO. DESPLAZAMIENTO DE LA MESA. BANCO MANUAL. DISTANCIA HUSILLO A COLUMNA: BANCO 190 MM.Y PISO 190 MM. DISTANCIA HUSILLO A MESA: BANCO 330 MM PISO 1190 MM. No. DE VELOCIDADES: BANCO 4 Y PISO 4. DIAMETRO DE COLUMNA: BANCO 71 MM, PISO 71 MM. MOTOR ELECTRICO TRIFASICO. CABEZAL DESLIZABLE.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 38**	CLAVE INIFEED: M30100143	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M30100143 ESMERIL ELÉCTRICO TIPO PEDESTAL**		

ESMERIL DOBLE TIPO DE BANCO CON PEDESTAL Y 2 PIEDRAS ABRASIVAS 152x12.7 CON PEDESTAL (BANCO METALICO) CON 2 PIEDRAS ABRASIVAS 152x12.7 MM DE DIAMETRO, 1 BASTARDA Y UNA MEDIA FINA, GUARDA PARA LAS PIEDRAS, GUIAS DE CORTE,TRANSMISIÓN DIRECTA, MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA DE 1/3 HP,1 FASE3450/3550 RPM.60 HZ,SWITCH ARRANCADOR,CABLE DE 1 MT. CLAVIJA TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE PANTALLAS PROTECTORAS

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 39**	CLAVE INIFEED: M51100006	5.00 PZAS.
NOMBRE:	**M51100006 EXTINGUIDOR**		

CAPACIDAD DE 9.00 KG. DE POLVO QUIMICO A B C
PESO TOTAL DE 15.5 KG, ALTURA DE 57.5 CM. DIAMETRO DE 17.5 CM. (7 PULG)
MANOMETRO INDICADOR, VALVULA DE DESCARGA TIPO PISTOLA O PINZA,
PRESIÓN REGULADA, VASTAGO DE VALVULA DE ACCIONAMIENTO VERTICAL, TUBO DE SIFON, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 40 A +49 GRADOS.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 40**	CLAVE INIFEED: M10400047	4. PZAS.
NOMBRE:	**M10400047 TABLERO PARA HERRAMIENTAS**		

MARCO: DE 1200x900 MM. FABRICADO A BASE DE 4 TRAMOS DE ÁNGULOS DE 25x25 MM. DE SECCIÓN LAMINA CAL. 18 CON CORTES A 45 EN SUS EXTREMOS Y BARRENOS PARA PASO DE TORNILLOS DE ARMADO. SOPORTES: 4 PIEZAS DE 50x100 MM. EN LÁMINA CAL. 14, FIJOS AL BASTIDOR Y OJALES PARA FIJAR AL MURO UNA VEZ SOMETIDA AL PROCESO DE DECAPADO SE TERMINARÁ CON ESMALTE HORNEADO EN COLOR BLANCO. HOJA TABLERO: DE 894x1194 MM EN PERFOCEL REDONDO DE 3 MM. DE ESPESOR. ACABADO LISA A UNA CARA. BASTIDOR: EN MADERA DE PINO DE 19x50 MM. ENSAMBLADA A MEDIA MADERA. ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO. TORNILLERÍA.- TORNILLOS PARA MADERA No. 10x1/2 PULG. x3/4 PULG. CABEZA DE GOTA PARA FIJAR EL MARCO Y PLACAS SOPORTE. OBSERVACIONES: LOS SISTEMAS DE UNIÓN EMPLEADOS EN ESTE TABLERO SON PARA FORMAR EL MARCO, SE UNIRÁN POR SUS ESQUINAS A BASE DE SOLDADURA PARA LOS ENSAMBLES A MEDIA MADERA EN EL BASTIDOR, Y LA UNIÓN DEL PERFOCEL AL MISMO, SE USARÁ ADHESIVO DE RESISTOL No. 850 Y POR ÚLTIMO PARA LA FIJACIÓN DEL MARCO Y LAS PLACAS SOPORTE, SE EMPLEARÁ EL TIPO DE TORNILLO ANTES DESCRITO. EL TABLERO SE ENTREGA EN FORMA UNITARIA, TOTALMENTE ARMADO CON EMPAQUE DE CARTÓN CORRUGADO Y DEBIDAMENTE FLEJADO. NO REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 41**	CLAVE INIFEED: M10400051	4.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10400051 ANAQUEL TIPO CÓMODA CON PUERTAS**		

POSTES: 4 TRAMOS EN SECCIÓN ANGULO DE 27x52x915 MM DE LARGO, LAMINA CAL. 14 CON BARRENOS EN AMBAS CARAS DE 5/16 PULG. DE DIAM. A CADA 25 MM. ENTREPAÑOS: 4 EN FORMA DE CHAROLA CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CEJA DE 450x915x32 MM. DE ESPESOR LAMINA CAL. No. 20, LLEVANDO UN PAR DE OJALES EN CADA ESQUINA, 3 INTERMEDIOS ESPACIADOS A LO LARGO DE ESTE, Y UNO INTERMEDIO EN CADA LADO CORTO, PARA EL PASO DE TORNILLO QUE LO AMARRAN. FONDO: DE RESPALDO DE 915x915 MM. LAMINA CAL. No. 22, CON BARRENOS DE 5/16 PULG. DE DIAM. A CADA 25 MM. EN DOS DE SUS LADOS (PARALELOS), Y 3 DE 9/64 PULG. DE DIAM. ESPACIADOS EN OTRO DE SUS LADOS. COSTADOS: DE 450x915 MM. LAMINA CAL. No. 24, CON BARRENOS 5/16 PULG. DE DIAM. A CADA 25 MM. EN DOS DE SUS LADOS (PARALELO)Y UNO DE 9/16 PULG. DE DIAM. EN OTRO DE SUS LADOS. MARCO: DE 915x915. FABRICADO EN LAMINA CAL. No. 22 CON DOS PUERTAS EN LAMINA CAL. No. 20, EMBISAGRADAS CON CHAPA TIPO BAYONETA INTEGRADA, SE FIJARA CON
TORNILLOS A TRAVES DE UNAS PLACAS INSERTO CON BARRENO MACHUELEADO CADA UNO. ACABADO : UNA VEZ DECAPADAS TODAS LAS PIEZAS DE LAMINA, SE LES APLICARÁ UNA PINTURA DE ESMALTE HORNEADO COLOR GRIS. TORNILLO: ¼ PULG.x½ PULG. CABEZA GOTA Y TUERCA HEXAGONAL, PARA FIJAR TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ANAQUEL.. PIJA No. 10(3/16 PULG. DIAM)x½ PULG. CABEZA FIJADORA, PARA REFORZAR LAS PARTES SUPERIORES DEL FONDO Y LOS COSTADOS. BISAGRA TIPO LIBRO DE 1 PULG.x2 PULG., SOLDADA AL MARCO Y A LA PUERTA.
OBSERVACIONES: LAS PARTES COMPONENTES DE LÁMINA DE ALGUNOS ELEMENTOS SE UNIRÁN A BASE DE SOLDADURA, PARA EL ARMADO TOTAL ENTRE ESTOS, SE EMPLEARAN TORNILLOS, SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADO Y EN FORMA UNITARIA, CON PROTECCIÓN DE CARTÓN CORRUGADO EN LOS LUGARES NECESARIOS.
EL ANAQUEL NO REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 42**	CLAVE INIFEED: M50400009	3.00 PZAS.
NOMBRE:	**M50400009 BOTIQUIN**		

20 TABLETAS DE ASPIRINA
1 PAQUETE DE ALGODÓN DE 50 GR.
UN FRASCO DE 25 ML DE GOTAS PARA OJOS
2 ROLLOS DE TELA ADHESIVA
50 APLICADORES DE ALGODON
UN FRASCO DE 50 ML DE AGUA OXIGENADA
4 SOBRES DE ALKA SELTZER
UNA VENDA DE 10 CMS.x5.00 MTS. CON DOS ALFILERES DE SEGURIDAD
1 FRASCO DE MERTHIOLATE
1 CAJA DE CURITAS
1 TIJERA
5 SOBRES DE GASAS
1 BOTE DE ALCOHOL

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 43**	CLAVE INIFEED: S/C-001	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-001 COMBINACIÓN DE CARRITO Y CAJA DE HERRAMIENTAS**		

ESTRUCTURA RESISTENTE
BARRAS DE SEGURIDAD QUE EVITAN LA APERTURA DE LOS CAJONES
CAJONES CON TAPETE ANTIDERRAPANTE
SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE
RUEDAS GIRATORIAS CON FRENOS
COMBO CAJA Y ESTANTE DE HERRAMIENTAS TOOL CABINET WITH 10 DRAWERS
ESTANTE DE HERRAMIENTAS
2 CAJONES 51.3 X 29.4 X 7 CM
1 COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO 54 X 31 X 38.5 CM
CAJA DE HERRAMIENTAS:
1 COMPARTIMENTO CON TAPA ABATIBLE 59.6 X 25.5 X 4.8CM
3 CAJONES 15.3 X 22.4 X 3.5CM
2 CAJONES 51.3 X 22.4 X 3.5 CM
1 CAJÓN 51.3 X 22.4 X 7 CM
MEDIDAS IND: 67.5X38.5X70.5CMS
PESO IND: 28.52KG

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 44**	CLAVE INIFEED: S/C-002	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-002 MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA 180X74X75 CMS**		

CUBIERTA.
MEDIDAS DE 180 X 74 CM. FABRICADA EN PANEL SOLIDO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN MATERIAL MELAMINICO COLOR ENGLISH OAK. CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE .46 MM DE ESPESOR DEL MISMO COLOR AL DE LA CUBIERTA. PATAS.
EN PERFIL CUADRADO CALIBRE 18 DE 1 X 1 PULGADA. CUENTA CON REGATÓN Y TORNILLO NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. FALDONES.
FABRICADOS A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRIÓ CALIBRE 18, FALDÓN LATERAL DE 144.2 CM LARGO Y FALDÓN FRONTAL DE 67.2 CM, EL ANCHO DE LOS FALDONES ES DE 9 CM. ACABADOS.
TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA.
PINTURA LIQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA.

EL ACABADO DE LAS PATAS TAMBIÉN SE PUEDE FABRICAR EN CROMADO.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 45**	CLAVE INIFEED: M10100036	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100036 GABINETE AERODINAMICO**		

DIMENSIONES DE 900x450x1850 MM. CON GABINETE METALICO, PUERTAS ABATIBLES, DIVISIÓN VERTICAL AL CENTRO CINCO ENTREPAÑOS, PASADOR, JALADERA Y CHAPA. GABINETE.- METALICO DE LAMINA CAL. 20 CON DOBLECES FRONTALES PARA RECIBIR BISAGRA EMBUTIDA Y OCULTA CON PREPARACIÓN EN PISO Y TAPA PARA BATIENTES DE PUERTA, ZOCLO FORMADO DEL MISMO MATERIAL DE 76.2 MM. PUERTAS.- METALICAS DE LAMINA CAL. 20, EN FORMA DE CHAROLA CON REFUERZO INTERIOR VERTICAL CENTRAL Y CON DOBLEZ PERIMETRAL, LA HOJA FIJA CON BATIENTE Y PASADOR TIPO BAYONETA, LA HOJA CONTRARIA DE LA MISMA FORMA Y CON CHAPA COLOCADA, CADA UNA CON JALADERA COMERCIAL. PANEL VERTICAL.- METALICO DE LAMINA CAL 20, EN FORMA DE CHAROLA PERIMETRAL Y REFUERZO CENTRAL LONGITUDINAL SECCIÓN CANAL DE 12x80x12 MM. PUNTEADO A CHAROLA. ACABADOS.- TODOS LOS DOBLECES Y CORTES DEBERÁN SER COREECTOS, LA LÁMINA ROLADA EN FRIO Y SOLDADURA BIEN APLICADAS SIN ESCORIAS Y ESMERILADAS. TODAS LAS PIEZAS METALICAS LLEVARAN TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ARENA SEMIBRILLANTE, UN PASADOR TIPO BAYONETA, COMERCIAL, DOS JALADERAS COMERCIALES, UNA CHAPA COMERCIAL.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 46**	CLAVE INIFEED: S/C-003	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-003 MOLINO DE CARNE S/ HUESO**		

CARACTERÍSTICAS: GABINETE Y CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE. TRANSMISIÓN DE ENGRANES DE FÁCIL LIMPIEZA. MOTOR DE 3/4 H.P. MONOFÁSICO. MOLIENDA DE 3.3 KG./MINUTO. COMPACTO, DE MÍNIMO MANTENIMIENTO. SISTEMA DE MOLIENDA DESMONTABLE. GABINETE Y CHAROLA CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 47**	CLAVE INIFEED: S/C-004	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-004 BASCULA PORCIONADORA**		

CARCASA DE ACERO INOXIDABLE. PLATAFORMA DE TAMAÑO 23.5 CMx19 CMx11 CM. SENSIBILIDAD 0.5
GRAMOS POR 3 KILOS; 1 GRAMO POR 6 KILOS; 2 GRAMOS POR 15 KILOS.
ENCENDIDO / APAGADO MEDIANTE TECLADO. TARA / FUNCIÓN CERO, INDICADOR DE BATERÍA BAJA CONVERSIÓN DE UNIDADES (KG/G/LB/OZ). FUNCIÓN DE CONTEO, CHEQUEO DE PESOS hi, ok, low. DIVISION CONFIGURABLE. Led DE LUZ DE AHORRO DE ENERGÍA MODELO AJUSTABLE BUZZ ALARMA CONFIGURABLE. TEMPERATURA DE TRABAJO -5 HASTA 35ºC. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -25 HASTA 50º C. ALIMENTACIÓN BATERÍA RECARGABLE 6V4.5Ah. NIVEL DE PROTECCIÓN IP 68. PESO APROXIMADO 4 KILOS.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 48**	CLAVE INIFEED: S/C-005	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-005 MAQUINA MEZCLADORA AMASADORA**		

CAPACIDAD DE 50 LBS. (22.7 KG) - 220 V., 60 HZ., 2,100W., INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE DIMS. INT.: ANCHO: 53.34 CM., PROFUNDIDAD: 45.72 CM., ALTURA: 81.28 CM. DIMENSIONES EXTERIORES: 62.23 CM X 57.15 CM X 109.22 CM TERMÓMETRO DE 2-1/2PULG. DE CARÁTULA TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO PANELES AISLADOS (DOBLE PARED) DE 1-5/8 PULG. DE GROSOR
-SOPORTES PARA VARILLAS O REJILLAS DE AHUMADO PATAS AJUSTABLES VARILLAS DE AHUMADOS INCLUIDOS 3 REJILLAS CROMADAS
-CHAROLA PARA ASERRÍN DE 30 CM DE DIÁMETRO DEFLECTOR DE CALOR.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 49**	CLAVE INIFEED: S/C-006 2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-006 REBANADORA DE CARNE Y QUESOS**	

MOTOR DE 1/3 H.P./0.25 KW
ANCHO DE CORTE DE 0 A 12 MM. (0 A 0.47 PULG)
DIÁMETRO DE CUCHILLA 300 MM. (11.8 PULG)
RECORRIDO DEL CARRO 25.5 CM. (10 PULG)
PRESENTACIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO
SISTEMA DE CORTE POR GRAVEDAD PARA REDUCCIÓN DE MERMAS. SISTEMA DE AFILADOR PARA MANTENER LA CUCHILLA SIEMPRE AFILADA 127/220 VOTLS.
50/60 HZ. VELOCIDAD DE LAS CUCHILLA DE 430 RPM REGULADOR DE ANCHO DE CORTE
PROTECTOR METÁLICO PARA EVITAR ACCIDENTES DURANTE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y COMO PROTECTOR DE POSIBLES GOLPES EN LAS CUCHILLAS.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 50**	CLAVE INIFEED: S/C-007 2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-007 EXTRACTOR DE JUGO MOD- EX5**	

DEPÓSITOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE T-304 GRADO ALIMENTICIO. FOCO PILOTO INDICADOR QUE EL EQUIPO ESTÁ FUNCIONANDO. TAPAS DE ACRÍLICO. COLADORES DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE T-304 GRADO ALIMENTICIO. DISCOS SIERRA DE ACERO INOXIDABLE. COLADORES DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE T-304 GRADO ALIMENTICIO. DISCOS SIERRA DE ACERO INOXIDABLE. EXTRACCIÓN DEL BAGAZO EN FORMA MANUAL.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 51**	CLAVE INIFEED: S/C-008 2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-008 ESTUFA 4 QUEMADORES MOD-MULTIPLE**	

RESPALDO BAJO DE 0.090 M DE ALTO. FREIDORA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304: ESQUINAS SANITARIAS, CAPACIDAD PARA 3 LITROS DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.204 M, FONDO: 0.300 M, ALTO: 0.150 M. CANASTILLA NIQUELADA CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.160 M, FONDO: 0.250 M, ALTO: 0.110 M. 1 QUEMADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE DE 26,000 B.T.U./H. PLANCHA COLD ROLLED STEEL DE 3/4 DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL: FRENTE: 0.504 M, FONDO: 0.540 M. CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE. 2 QUEMADORES TIPO U EN ACERO INOXIDABLE DE 27,000 B.T.U./H CADA UNO. GRATINADOR DE 0.435 M DE FRENTE CON PARRILLA NIQUELADA. CHAROLA PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS. 4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 B.T.U./H CADA UNO. 2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA. 4 PILOTOS INDIVIDUALES EN ACERO INOXIDABLE CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO. 2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS. 7 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL. 7 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL. 8 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO. HORNO MEDIANO CON MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.470 M, FONDO: 0.590 M, ALTO: 0.420 M, PUERTA CON BISAGRAS Y EMPAQUE PERIMETRAL PARA CIERRE HERMÉTICO CON 2 PARRILLAS NIQUELADAS EN EL INTERIOR. TERMOSTATO IMPORTADO, RANGO DE 100 A 300 °C CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL. 1 QUEMADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE DE 36,000 B.T.U./H. 2 GABINETES CON PUERTA BAJO LA FREIDORA Y EL GRATINADOR. 4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 52**	CLAVE INIFEED: S/C-009 8.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-009 MESA DE TRABAJO CON DESAGUE**	

ESPECIFICACIONES: CUBIERTA: EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304 SOBRE UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 9 mm. DE ESPESOR Y CON BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA DE PINO, LA CUBIERTA LLEVA PERIMETRALMENTE UNA SECCION DE 40x50x2 mm. HACIA EL INTERIOR, DONDE SE LOCALIZA UN ORIFICIO DE 100 mm. Ø PARA DESAGÜE COMPLEMENTADA CON UNA CONTRA DE CANASTA. ACABADO: SE TERMINA EN PULIDO MATE. ESTRUCTURA: A BASE DE TUBULARES REDONDOS CAL. No. 16 (SOLDADOS ENTRE SI) FORMADA POR 4 PATAS DE 32 mm. Ø Y 8 LARGUEROS HORIZONTALES (4 SUPERIORES Y 3 INFERIORES) LOS SUPERIORES LLEVAN PLACAS CAL. No. 14 CON BARRENO PARA FIJACION DE LA CUBIERTA Y POR ULTIMO CADA PATA LLEVA UN REGATON NIVELADOR. ACABADO: IRA TOTALMENTE GALVANIZADA, CON PINTURA DE ALUMINIO EN LAS SOLDADURAS. CCESORIOS QUE COMPLEMENTAN: TORNILLO: PARA MADERA NO. 10 (3/16 Ø) x 1 CABEZA DE GOTA, PARA FIJAR LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA. REGATON: REGATON NIVELADOR DE ALUMINIO HUNDIDO DE 25 mm. Ø PARA INSERTAR EN EL NIPLE, COLOCADO PREVIAMENTE EN EL EXTREMO DE CADA PATA.
CONTRA DE CANASTA: PARA FREGADERO DE 100 mm.. OBSERVACIONES: PARA FIJAR LOS LARGUEROS POR SUS EXTREMOS A LAS PATAS, PLACAS DE FIJACION Y NIPLES SE EMPLEARA SOLDADURA, PARA UNIR LOS ELEMENTOS DE MADERA POR LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA (REFUERZO Y BASTIDOR) SE USARA ADHESIVO DE CONTACTO. SE ENTREGARA EN FORMA UNITARIA COMPLETAMENTE ARMADA CON PROTECCIONES DE CARTON CORRUGADO EN LA CUBIERTA Y EN LAS PARTES NECESARIAS. DEBERÁ INCLUIR CESPOL, CONTRACANASTA, LLAVE RETRACTIL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 53**	CLAVE INIFEED: S/C-010 2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-010 REFRIGERADOR VERTICAL**	

CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430. 24 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA PROGRAMABLE. TEMPERATURA DE TRABAJO DE 2º A 6º C. CONDENSADOR DINÁMICO DE ALTA EFICIENCIA. REFRIGERANTE ECOLÓGICO. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO. COMPRESOR DE 1/3 H.P. CURVAS SANITARIAS. PUERTA SÓLIDA CON SISTEMA DE AUTOCIERRE. JALADERA EMBUTIDA. CERRADURA CON LLAVE. ILUMINACIÓN LED. 3 PARRILLAS PLASTIFICADAS EN SU INTERIOR. RUEDAS CON FRENO DELANTERO. PESO 120 KG.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 54**	CLAVE INIFEED: S/C-011 2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-011 BATIDORA DE MATEQUILLA**	

BATIDORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE TAZÓN (LTS) 20, MAX. MASA LÍQUIDA (KG) 9.60, /MAX. MASA VISCOSA (KG) 6.00 / VOLTAJE (V/HZ/F) 110V / 60H / 1 POTENCIA (KW) 1.10 / VELOCIDADES (RPM) (108 / 355) / PESO NETO (KG) 102 / DIMENSIONES (CM) 42 X 58 X 76, (FRENTE X FONDO X ALTO) FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 55**	CLAVE INIFEED: S/C-012 2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-012 CONGELADOR SOBRINOX MOD-C.V.S. 120**	

CON 1 PUERTA SÓLIDA. 21.4 PIES^3 DE CAPACIDAD. FRENTE, COSTADOS E INTERIOR EN A.INOX. 430. RESPALDO POSTERIOR EXTERNO EN ALUM. INTERIOR CON CURVAS SANITARIAS NSF. 1 PUERTA SÓLIDA CON CERRADURA. PUERTA CON: AUTOCIERRE Y MANTENER PUERTA ABIERTA. 3 PARRILLAS PLASTIFICADAS EN EL INTERIOR. ILUMINACIÓN INTERIOR. ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO. PARO DE VENTILADOR AL ABRIR LA PUERTA. 1 CONDENSADOR DINÁMICO. 1 COMPRESOR 1/2 HP CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO. 1 CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. DESHIELO AUTOMÁTICO Y MANUAL. RANGO DE TEMPERATURA DE -18 A -22 ºC. 2 RUEDAS DELANTERAS CON FRENO Y 2 RUEDAS TRASERAS. CERTIFICADOS NSF, UL, CSA & NOM. CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGY STAR®. 127 V, 60 HZ, 6.3 A, 610 W. PESO: 102 KG. DIMENSIONES: 0.730 M FRENTE 0.805 M FONDO 2.065 M ALTO.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 56	CLAVE INIFEED: S/C-013	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-013 MESA PARA SELECCIÓN Y LAVADO**		

(MED. 2000X900X900MM, CUBIERTA TOTALMENTE EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, SE FABRICA LA CUBIERTA EN FORMA DE TINA CON 2 NIVELES, CON PENDIENTE Y ORIFICIO DE 100MM DE DIAMETRO PARA DESAGÜE, CON CONTRACANASTA, REMATANDO CON UN DOBLEZ DE REFUREZO PERIMETRAL POR LA PARTE SUPERIOR Y POR LA PARTE MEDIA DE SU INTERIOR LLEVA 2 CANALES VERTICALES SOLDADAS PARA ALOJAR UNA COMPUERTA DE MADERA MACIZA DE PINO DE ¾ PULG. DE ESPESOR COMO
SEPARADOR, POR ÚLTIMO SE COLOCAN 3 CHAROLAS (CON PERFORACIONES) SOBREPUESTAS EN EL FONDO COMO ESCURRIDERO. TERMINADO EN PULIDO MATE. ESTRUCTURA A BASE DE TUBULARES REDONDOS LAM. CAL. 16 , FRAILES DE REFUERZO Y CANALES CAL. 14 (SOLDADOS ENTRE SI) FORMADA POR 6 PATAS DE 38mm DE DIAMETRO, 5 LARGUROS SUPERIORES (3 TRANSVERSALES SEC CON CANAL Y 2 LONGTUDINALES SEC CON CANAL CON CEJAS), 7 LARGUEROS INFERIORES DE 22 MM DE DIAM. POR ULTIMO CADA PATA LLEVA UN REGATON NIVELADOR. ESTRUCTURA TOTALMENTE GALVANIZADA, CON PINTURA DE ALUMINIO EN LAS SOLDADURAS. LA UNION DE TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA Y EL CONFORMADO DE LA CUBIERTA (TINA) SE HARA A BASE DE SOLDADURA, MISMA QUE SE EMPLEARÁ PARA UNIR AMBAS PIEZAS. DEBERÁ INCLUIR CESPOL, CONTRACANASTA, LLAVE RETRACTIL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 57	CLAVE INIFEED: M10200003	4.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10200003 MUEBLES DE GUARDADO BAJO PARA LABORATORIO**		

CUBIERTA: FORMADA CON UNA CAPA DE AGLOMERADO DE 16 MM., OTRA DE FIBRACEL EXTRADURO DE 5 MM. Y BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 16x50MM. ACABADO CON CUATRO MANOS DE PINTURA DE POLIURETANO POLY-FORM NO. 811 COLOR NEGRO MATE.
ESTRUCTURA: ASNILLA TIPO DE TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. EN LAMINA CAL. 18 FORMANDO UN MARCO, CON CONECTORES DE SECCIÓN CANAL Y CON ÁNGULOS PARA RECIBIR CUBIERTA. LARGUERO TIPO DE TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. DE LAM. CAL. 18.
ESTRUCTURA ACABADO CON PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA PULVERIZADA EN COLOR NEGRO MATE.
PANEL POSTERIOR: CHAROLA DE LAMINA NEGRA CON REFUERZO AL CENTRO EN FORMA DE FRAILE LAM. CAL. 18
PANEL LATERAL: CHAROLA DE LAMINA NEGRA CON DOBLECES PERIMETRALES EN LAM. CAL. 18
ENTREPAÑO: CHAROLA DE LAMINA NEGRA CON DOBLEZ PERIMETRAL EN LAM. CAL. 18.
ACABADO: PANEL POSTERIOR, LATERAL Y ENTREPAÑO: CON PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR VERDE SEGÚN MUESTRA.
PUERTAS CORREDIZAS: DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 9.5 MM. CON REBAJE EN CANTO INFERIOR Y DETALLES DE LATÓN YA COLOCADOS COMO JALADERAS. ACABADO CON CUATRO MANOS DE BARNIZ NATURAL DEL VALLE POLY FORM A DOS CARAS Y TRES CANTOS.
REGATÓN NIVELADOR: CON PLACA Y TUERCA SOLDADA A PATAS DE ASNILLA Y TORNILLO DE 3/8 PULG. CON CUERDA CORRIDA Y CABEZA CILINDRICA DE PLÁSTICO RÍGIDO. MAMELONES DE NYLON RÍGIDO PARA DESLIZAMIENTO DE PUERTAS CORREDIZAS.
CHAPA TIPO CREMALLERA CEMEX O SIMILAR.
OBSERVACIONES:
A) SE ENVÍA DESARMADO EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO DEBIDAMENTE FLEJADO, CON SU CODIFICACIÓN Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE EN LUGAR VISIBLE.
B) IRAN UNIDOS LOS PANELES LATERALES CON LOS LARGUEROS TIPO

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 58	CLAVE INIFEED: S/C-014	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-014 MOLINO DE GRANO**		

DESCRIPCIÓN: CAPACIDAD DE 30-45 KG POR HORA. -MUELE GRANOS SECOS DE MAÍZ, CHILES, NUECES, CANELA. CAFÉ. - MEDIDAS GENERALES: 40 X 20 X 30CENTIMETROS, (FRENTE X FONDO X ALTURA). -FABRICADO DE ACERO Y ALUMINIO. - CUENTA CON MOTOR DE 1/3HP. - 110V.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 59	CLAVE INIFEED: S/C-015	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-015 DESHIDATADOR**		

RANGO DE TEMPERATURA: 90 ° - 165 ° F
MOTOR DEL VENTILADOR = 7 DIÁMETRO, 0.55 A, 3000 RPM MATERIAL
DEL VENTILADOR – ALUMINIO
ELEMENTO CALEFACTOR DE 800 VATIOS / 110 V
TEMPORIZADOR DE 15 HORAS
PUERTA CON REJILLA PARA ELIMINAR LA HUMEDAD AL MÁXIMO
SERIE 304, CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 22 - ¡GRADO ALIMENTICIO! DIMENSIONES DEL ÁREA DE DESHIDRATACIÓN: 16 3/4 ANCHO X 15 PROFUNDIDAD X 13 3/4 ALTO DIMENSIONES EXTERIORES: 17 ANCHO X 19 PRODUNDIDAD X 17 ALTO
INCLUYE 10 REPISAS DE ACERO INOXIDABLE, 16 1/4 X 14 1/2 CON ORIFICIOS DE APROXIMADAMENTE 1/4.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 60	CLAVE INIFEED: S/C-016	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-016 JUEGO DE OLLAS**		

JUEGO DE OLLAS QUE CONSTA DE:
2 OLLA ALTA NO. 30 ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON CAPACIDAD DE 21.0 L
2 OLLA ALTA NO. 32 ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON CAPACIDAD DE 25.7 L.
2 OLLA ALTA NO. 34 ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON CAPACIDAD DE 30.8 L
1 OLLA ALTA NO. 40 ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON CAPACIDAD DE 43.3 L.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 61	CLAVE INIFEED: S/C-017	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-017 HORNO DE MICROONDAS**		

9 OPCIONES FOOD EXPERT
OPCIONES DESCONGELAR
DISPLAY LED
BLOQUEO DE CONTROLES

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 62	CLAVE INIFEED: S/C-018	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-018 CUCHILLO DE CHEF (O CEBOLLERO)**		

USO PRINCIPAL: PICAR VERDURAS, TROCEAR CARNES, AVES, PESCADOS Y REBANAR FRUTAS.
LONGITUD DE LA HOJA: COMÚNMENTE ENTRE 15 CM Y 25 CM (ESTÁNDAR VERSÁTIL DE 20 CM / 8 PULGADAS).
MATERIAL DE LA HOJA: ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA O ACERO AL CARBONO.

FORMA DE LA HOJA: ANCHA EN LA BASE Y LIGERAMENTE CURVADA (CON "PANZA") PARA FACILITAR EL BALANCEO AL PICAR.
MATERIAL DEL MANGO: POLIPROPILENO, POM (POLIOXIMETILENO), PLÁSTICOS ABS O MADERA.
FIJACIÓN DEL MANGO: GENERALMENTE CON REMACHES DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE EN MANGOS DE TIPO ESPIGA COMPLETA O PARCIAL.
PESO APROXIMADO: ENTRE 70 G Y 150 G, SEGÚN EL TAMAÑO DE LA HOJA Y EL DISEÑO DEL MANGO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 63**	CLAVE INIFEED: S/C-019	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-019 CUCHILLO MONDADOR 08M NEGRO**		

TIPO DE HERRAMIENTA: CUCHILLO DE COCINA / PELADOR / MONDADOR.
MATERIAL DE LA HOJA: ACERO INOXIDABLE DE ALTO RENDIMIENTO (FRECUENTEMENTE ACERO AL CARBONO O ALEACIONES INOXIDABLES COMO ELSANDVIK).
FORMA DE LA HOJA: ESTRECHA, CORTA, RECTA Y TERMINADA EN UNA PUNTA MUY AFILADA Y LIGERAMENTE CURVADA.
MATERIAL DEL MANGO: POLÍMEROS RESISTENTES (POM, POLIPROPILENO), FIBRA DE VIDRIO O MADERA ERGONÓMICA.
PESO APROXIMADO: MUY LIGERO, ENTRE 40 G Y 90 G SEGÚN ELABRICANTE.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 64**	CLAVE INIFEED: S/C-020	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-020 CUCHILLO PAN BCO SIERRA**		

USO PRINCIPAL: CORTE DE PAN, REPOSTERÍA, PASTELES, FRUTAS DE PIEL BLANDA (COMO TOMATES) Y ALIMENTOS CON EXTERIOR DURO E INTERIOR BLANDO.
LONGITUD DE LA HOJA: 8 PULGADAS (APROXIMADAMENTE 20 CM A 21.5CM).
MATERIAL DE LA HOJA: ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD (RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y AL DESGASTE).
TIPO DE FILO: DENTADO U ONDULADO (TIPO SIERRA) PARA PERFORAR SIN APLASTAR.
MATERIAL DEL MANGO: PLÁSTICO ERGONÓMICO, POLIPROPILENO (PP), POMO POLÍMERO INYECTADO HIGIÉNICO.
COLOR COMÚN DEL MANGO: BLANCO O NEGRO (SEGÚN PREFERENCIA PARA CONTROL DE HIGIENE EN COCINAS PROFESIONALES).
CARACTERÍSTICA DEL DISEÑO: HOJA LARGA, FUERTE Y RECTA CON DIENTES CURVOS U ONDULADOS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SUAVE DURANTE EL USO CONTINUO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 65**	CLAVE INIFEED: S/C-021	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-021 TABLA PARA PICAR BCA DE 30X45X1.27**		

USO RECOMENDADO: PREPARACIÓN, CORTE, REBANADO Y PRESENTACIÓN DE ALIMENTOS (CARNES, VERDURAS, FRUTAS, PAN).
MATERIAL PRINCIPAL POLIPROPILENO (PP) GRADO ALIMENTARIO.
LIBRE DE SUSTANCIAS NOCIVAS 100% LIBRE DE BPA Y MATERIALES TÓXICOS.
DIMENSIONES TÍPICAS (COMERCIALES) ANCHO: 30 A 45 CM LARGO: 45 A 60 CM GROSOR: 0.5 A 1.5 CM (SEGÚN USO DOMÉSTICO O INDUSTRIAL).
PROPIEDADES DE LA SUPERFICIE NO POROSA, TEXTURA LISA O LIGERAMENTE RUGOSA ANTIDESLIZANTE.
RESISTENCIA QUÍMICA Y TÉRMICA RESISTENTE A LA HUMEDAD, ÁCIDOS DE ALIMENTOS, GRASAS Y TEMPERATURAS DE LAVADO FRECUENTE.
CUIDADO DEL FILO SUPERFICIE BLANDA O NEUTRA QUE AYUDA A PREVENIR EL DESGASTE PREMATURO Y EL DESAFILADO DE LAS HOJAS DE LOS CUCHILLOS.
CERTIFICACIONES COMUNES APROBACIÓN POR LA FDA Y CERTIFICACIÓN NSF
PARA CONTACTO CON ALIMENTOS.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA APTA PARA LIMPIEZA MANUAL CON AGUA Y JABÓN DESENGRASANTE; COMPATIBLE CON LAVAVAJILLAS O SOLUCIONES DESINFECTANTES DILUIDAS.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 66	CLAVE INIFEED: S/C-022	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-022 PELADOR DE VERDURAS**		

DESCRIPCIÓN: UTENSILIO DE COCINA DE USO DOMÉSTICO O PROFESIONAL PARA RETIRAR LA CÁSCARA DE VEGETALES Y FRUTAS DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA.
COMPONENTES PRINCIPALES: HOJA DE CORTE Y MANGO DE SUJECIÓN.
MATERIAL DE LA HOJA: ACERO INOXIDABLE DE ALTA PRECISIÓN, ULTRAAFILADO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
MATERIAL DEL MANGO: POLIPROPILENO, ABS, GOMA ANTIDESLIZANTE O ACERO INOXIDABLE CON DISEÑO ERGONÓMICO.
ACCESORIOS COMUNES: PUNTA LATERAL O "ELIMINADOR DE IMPERFECCIONES" PARA RETIRAR LOS OJOS DE LAS PAPAS U OTROS DESPERFECTOS.
DIMENSIONES PROMEDIO: LARGO: 15 CM A 20 CM. PESO: LIGERO, GENERALMENTE ENTRE 40

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 67	CLAVE INIFEED: S/C-023	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-023 RALLADOR MANUAL DE QUESO/CÍTRICOS**		

USO PRINCIPAL: CÁSCARAS DE CÍTRICOS (LIMÓN, NARANJA, LIMA), QUESOS DUROS (COMO PARMESANO), CHOCOLATE, AJO, JENGIBRE Y NUEZ MOSCADA.
MATERIAL DE LA HOJA: ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA (EJ. GRADO 430), CON DIENTES GRABADOS CON LÁSER O MICROCUCHILLAS DE ALTO DESEMPEÑO.
MATERIAL DEL MANGO: PLÁSTICO ABS, GOMA ERGONÓMICA O SILICONA ANTIDESLIZANTE PARA UN AGARRE SEGURO.
DIMENSIONES APROXIMADAS: LARGO TOTAL: 27 CM A 30.5 CM. ANCHO: 2.5 CM.
PESO APROXIMADO: 90 G (0.09 KG)

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 68	CLAVE INIFEED: S/C-024	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-024 TIJERAS MULTIUSOS DE COCINA**		

MATERIAL DE LAS HOJAS: ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
TIPO DE FILO: MICRODENTADO O SERRADO ANTIDESLIZANTE PARA UN MEJOR AGARRE AL CORTAR.
MATERIAL DEL MANGO: PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO O RECUBRIMIENTO DE TPR ERGONÓMICO Y ANTIDERRAPANTE.
LONGITUD TOTAL: 20 CM (8 PULGADAS) APROXIMADOS.
DISEÑO: CUERPO DESMONTABLE (PERMITE SEPARAR LAS DOS HOJAS PARA UNA LIMPIEZA PROFUNDA E HIGIÉNICA EN EL ÁREA DEL EJE)

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 69	CLAVE INIFEED: S/C-025	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-025 MOLINILLO DE PIMIENTA**		

MATERIALES DEL CUERPO: MADERA, ACRÍLICO TRANSPARENTE, ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO.
MATERIAL DEL MECANISMO: CERÁMICA DE ALTA RESISTENCIA O ACERO AL CARBONO (LA CERÁMICA NO SE OXIDA Y EVITA LA CORROSIÓN).
DIMENSIONES HABITUALES: ALTURA ENTRE 12 CM Y 20 CM; DIÁMETRO APROXIMADO DE 3 CM A 6 CM.
PESO PROMEDIO: 150 G A 300 G (DEPENDIENDO DEL MATERIAL).
TIPO DE MOLIENDA: AJUSTABLE MANUALMENTE (PERMITE PASAR DE GRANO GRUESO A POLVO FINO).
SISTEMA DE LLENADO: TAPA SUPERIOR REMOVIBLE, ROSCA O BOTÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 70**	CLAVE INIFEED: S/C-026	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-026 MORTERO MARMOL 11 CMS**		

COMPOSICIÓN: CONJUNTO DE DOS PIEZAS (RECIPIENTE CÓNCAVO O VASO Y BARRA DE MOLIENDA)
MATERIAL: PORCELANA DE ALTA CALIDAD, QUÍMICAMENTE RESISTENTE.
ACABADO: EXTERIOR ESMALTADO (EXCEPTO LA BASE INFERIOR DE APOYO) PARA FÁCIL LIMPIEZA.
INTERIOR SIN ESMALTAR, PERO FINAMENTE PULIDO PARA FACILITAR LA FRICCIÓN Y MOLIENDA EFICIENTE.
CAPACIDADES COMUNES: DESDE 60 ML HASTA 500 ML (EXISTEN MODELOS ESPECIALES DE 100 ML, 250 ML O MAYORES).
DIÁMETRO EXTERIOR HABITUAL: ENTRE 75 MM Y 125 MM.
RESISTENCIA TÉRMICA: SOPORTA TEMPERATURAS ALTAS DE HASTA 1,000 °C (EN VARIANTES DE PORCELANA).
ESTERILIZACIÓN: APTO PARA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A 121 °C

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 71**	CLAVE INIFEED: S/C-027	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-027 PRENSA DE AJOS DE ALUMINIO**		

MANGO ERGONÓMICO: DISEÑADO PARA ABSORBER LA PRESIÓN Y OFRECER UN AGARRE CÓMODO, PERMITIENDO APLICAR FUERZA CON EL MÍNIMO ESFUERZO.
CÁMARA DE CARGA (DEPÓSITO): CAVIDAD DONDE SE INTRODUCE EL DIENTE DE AJO (ALGUNOS MODELOS AVANZADOS PERMITEN PRENSARLO SIN PELAR).
ÉMBOLO O PISTÓN: PLACA SÓLIDA ACOPLADA A LA PALANCA SUPERIOR QUE EMPUJA EL ALIMENTO DE FORMA PERPENDICULAR HACIA LA MALLA.
ACCESORIOS INTEGRADOS (VARÍA SEGÚN EL FABRICANTE): MUCHOS MODELOS DE MARCAS ESPECIALIZADAS INCLUYEN UNA LENGÜETA RASCADORA DE PULPA O UN CEPILLO CON CERDAS QUE ENCAJAN EN LAS PERFORACIONES PARA FACILITAR LA LIMPIEZA

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 72**	CLAVE INIFEED: S/C-028	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-028 DESCORAZONADOR DE MANZANAS**		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: UTENSILIO DE COCINA CILÍNDRICO CON BORDE DENTADO O AFILADO PARA PERFORAR Y EXTRAER EL NÚCLEO DE FRUTAS.
MATERIAL PRINCIPAL: CUCHILLA Y TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA; MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO O ACERO INOXIDABLE COMPLETO.
DIMENSIONES APROXIMADAS: LARGO: 15 CM A 23 CM.
DIÁMETRO DEL TUBO: 2 CM A 2.5 CM (IDEAL PARA EL CORAZÓN ESTÁNDAR DE MANZANAS Y PERAS).
PESO APROXIMADO: 90 G.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
BORDE DENTADO AFILADO PARA UN CORTE SUAVE SIN APLASTAR LA FRUTA.
ARGOLLA O GANCHO EN EL EXTREMO DEL MANGO PARA COLGAR.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 73**	CLAVE INIFEED: S/C-029	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-029 ABRELATAS**		

MATERIAL DEL CUERPO: ACERO INOXIDABLE O ACERO NIQUELADO.
MATERIAL DE LA CUCHILLA/NAVAJA: ACERO TEMPLADO O ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA.
DIMENSIONES APROXIMADAS: 18 CM A 20 CM DE LARGO, 4 CM A 7 CM DE ANCHO.
PESO APROXIMADO: 0.15 KG.
TIPO DE MANGO: ERGONÓMICO, CON RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO O HULE
ANTIDESLIZANTE PARA UN AGARRE SEGURO.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 74**	CLAVE INIFEED: S/C-030	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-030 ABLANDADOR DE CARNE**		

MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO RESISTENTE O ACERO INOXIDABLE MACIZO.
DISEÑO DE CABEZAL: DOBLE CARA (UNA SUPERFICIE TEXTURIZADA CON PIRÁMIDES O PUNTOS PARA MACHACAR Y ROMPER FIBRAS, Y UNA SUPERFICIE LISA PARA NIVELAR O APLANAR FILETES).
LONGITUD TOTAL: 20 CM A 30 CM.
PESO: 350 G - 500 G (BALANCEADO PARA UN GOLPE EFECTIVO SIN FATIGA

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 75**	CLAVE INIFEED: S/C-031	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-031 BOWL PARA MEZCLAR (3 TAMAÑOS)**		

TAZÓN / BOWL PARA MEZCLAR SEMIESFÉRICO.
MATERIAL PRINCIPAL: ACERO INOXIDABLE DE CALIDAD ALIMENTARIA (CALIBRE 18/8).
ACABADO: EXTERIOR PULIDO TIPO ESPEJO Y/O INTERIOR SATINADO/CEPILLADO PARA OCULTAR RAYAS DE USO.
CAPACIDAD COMÚN: 5 CUARTOS (APROX. 4.7 LITROS) O VARIANTES DE 1.5 L A 8 L.
DIÁMETRO APROXIMADO: 26 CM A 31 CM (SEGÚN CAPACIDAD).
ALTURA APROXIMADA: 11 CM A 12 CM.
BORDE: REDONDEADO O ENROLLADO PARA UN AGARRE FIRME Y FÁCIL VERTIDO.
COMPATIBILIDAD/USO: APTO PARA LAVAVAJILLAS, RESISTENTE A ALIMENTOS ÁCIDOS MODERADOS, COMPATIBLE CON UTENSILIOS METÁLICOS Y USO CON BATIDORAS MANUALES

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 76**	CLAVE INIFEED: S/C-032	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-032 BATIDOR DE VARILLAS**		

CATEGORÍA ESPECIFICACIÓN
NOMBRE DEL PRODUCTO BATIDOR DE VARILLAS MANUAL / BATIDOR GLOBO
TIPO DE DISEÑO BATIDOR FRANCÉS O CLÁSICO DE ALAMBRE FINO
MATERIAL DE LAS VARILLAS ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA (GRADO ALIMENTICIO)
MATERIAL DEL MANGO ACERO INOXIDABLE ERGONÓMICO, ABS REFORZADO O FIBRA DE VIDRIO
LONGITUD TOTAL APROXIMADA 25 CM A 35 CM (10 A 14 PULGADAS)
NÚMERO DE VARILLAS/HILOS DE 8 A 16 HILOS METÁLICOS FLEXIBLES (SEGÚN EL GROSOR DE LA MEZCLA)
PESO APROXIMADO 100 G A 230 G
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES REFUERZO ESTABILIZADOR EN LA BASE DE LAS VARILLAS, UNIÓN SELLADA SIN COSTURAS PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE RESIDUOS.
USOS PRINCIPALES MONTAR CLARAS A PUNTO DE NIEVE, BATIR CREMA/NATA, EMULSIONAR VINAGRETAS, LIGAR SALSAS (COMO BECHAMEL) Y MEZCLAR PREPARACIONES LIGERAS DE REPOSTERÍA SIN GRUMOS.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA APTO PARA LAVAVAJILLAS O LAVADO MANUAL CON AGUA TIBIA Y JABÓN NEUTRO. SECAR INMEDIATAMENTE PARA CONSERVAR EL BRILLO DEL ACERO.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 77**	CLAVE INIFEED: S/C-033	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-033 ESPÁTULA DE SILICONA (MISERABLE)**		

MATERIAL DE LA CABEZA / PUNTA: 100% SILICONA DE GRADO ALIMENTICIO (FLEXIBLE, ANTIADHERENTE Y RESISTENTE AL CALOR).
MATERIAL DEL MANGO: GENERALMENTE PLÁSTICO RÍGIDO, POLIPROPILENO O NYLON (ALGUNOS MODELOS PROFESIONALES VIENEN EN UNA SOLA PIEZA DE SILICONA INTEGRAL).
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: SOPORTA TEMPERATURAS ALTAS, TÍPICAMENTE HASTA 260°C (500°F) EN MARCAS DE CALIDAD PROFESIONAL.
MEDIDAS COMUNES: LONGITUD TOTAL VARIABLE ENTRE 25 CM Y 41 CM (SEGÚN SI ES DE USO DOMÉSTICO O COMERCIAL).
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
NO RAYA SARTENES, OLLAS NI TAZONES CON REVESTIMIENTO, ANTIADHERENTE.
RESISTENTE A MANCHAS Y OLORES.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 78**	CLAVE INIFEED: S/C-034	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-034 CUCHARA DE MADERA 2PZA**		

MATERIAL PRINCIPAL: MADERA DURA NO TÓXICA Y DE ALTA DENSIDAD (COMÚNMENTE MADERA DE HAYA, OLIVO, BOJ, TECA O BAMBÚ).
ACABADO: LIJA FINA CON SELLADO NATURAL (ACEITE MINERAL DE GRADO ALIMENTARIO O CERA DE ABEJAS) PARA REPELER LA HUMEDAD Y EVITAR LA ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS.
LONGITUD APROXIMADA: ENTRE 25 CM Y 30 CM (PUDIENDO VARIAR DESDE LOS 20 CM HASTA LOS 45 CM SEGÚN EL TIPO DE OLLA O RECIPIENTE).
ANCHO DE LA CABEZA: APROXIMADAMENTE DE 5 CM A 7 CM.
PESO: LIGERO (APROX. 30 G A 50 G, DEPENDIENDO DEL TIPO DE MADERA)

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 79**	CLAVE INIFEED: S/C-035	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-035 CUCHARÓN PARA SERVIR**		

PRODUCTO: CUCHARÓN DE COCINA PARA SERVIR.
USO PRINCIPAL: EXTRACCIÓN, PORCIONADO Y SERVICIO DE SOPAS, CALDOS, CREMAS, SALSAS Y GUISADOS.
CATEGORÍA: UTENSILIO DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MODELO ESTÁNDAR DE ACERO INOXIDABLE)
MATERIAL DE FABRICACIÓN: ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO.
ACABADO: BRILLANTE O TIPO ESPEJO.
CAPACIDAD COMÚN: 4 OZ A 6 OZ (APROX. 120 ML A 177 ML) / EXISTEN VARIANTES DESDE 2 OZ HASTA 12 OZ.
LONGITUD TOTAL DEL MANGO: 30 CM A 35 CM.
DIÁMETRO DEL CASO: 8 CM A 10 CM (SEGÚN LA CAPACIDAD).
CONSTRUCCIÓN: UNA SOLA PIEZA (SIN UNIONES) O DOS PIEZAS SOLDADAS DE ALTA RESISTENCIA

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 80**	CLAVE INIFEED: S/C-036	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-036 ESPUMADERA**		

CUCHARA GRANDE Y PLANA CON PERFORACIONES, REJILLAS O MALLA DE ALAMBRE.
USOS PRINCIPALES: ESCURRIR FRITURAS (PAPAS, EMPANADOS), RETIRAR IMPUREZAS O ESPUMA DE CALDOS Y SOPAS, Y LEVANTAR SÓLIDOS DE LÍQUIDOS HIRVIENDO.
MATERIALES COMUNES: ACERO INOXIDABLE (EL MÁS DURADERO Y RESISTENTE AL CALOR), SILICONA O NYLON (PARA PROTEGER SARTENES ANTIADHERENTES).

GRANTE

DIMENSIONES HABITUALES: LARGO TOTAL: ENTRE 30 CM Y 50 CM (IDEAL PARA EVITAR QUEMADURAS O SALPICADURAS EN OLLAS HONDAS).
DIÁMETRO DE LA CAZOLETA: ENTRE 8 CM Y 14 CM EN MODELOS DOMÉSTICOS; HASTA 25 CM EN MODELOS PROFESIONALES O INDUSTRIALES.
RESISTENCIA AL CALOR: ALTA (SOPORTA TEMPERATURAS DE ACEITE Y AGUA HIRVIENDO; LOS MODELOS DE SILICÓN SUELEN RESISTIR HASTA 230 °C).

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 81**	CLAVE INIFEED: S/C-037	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-037 PINZAS DE COCINA**		

ACERO INOXIDABLE (MAYOR DURABILIDAD, RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y SOPORTE A ALTAS TEMPERATURAS).
NYLON O SILICONA EN LOS EXTREMOS (IDEAL PARA PROTEGER SARTENES Y SUPERFICIES ANTIADHERENTES).

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 82**	CLAVE INIFEED: S/C-038	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-087 CUCHARAS MEDIDORAS 4 PZA**		

FUNCIÓN PRINCIPAL: ESTANDARIZAR Y MEDIR VOLÚMENES PEQUEÑOS DE INGREDIENTES EN RECETAS DE REPOSTERÍA Y COCINA.
PRESENTACIÓN COMÚN: CONJUNTO DE 4 A 5 PIEZAS UNIDAS POR UN ANILLO, DESMONTABLE O DISEÑADAS PARA ANIDARSE. UN JUEGO ESTÁNDAR SE COMPONE DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE CAPACIDAD EN MILILITROS (ML) Y SU EQUIVALENCIA CULINARIA:
1 CUCHARADA (TABLESPOON / TBS): 15.0 ML (EQUIVALENTE A 3 CUCHARADITAS).
1 CUCHARADITA (TEASPOON / TSP): 5.0 ML.
½ CUCHARADITA (1/2 TSP): 2.5 ML.
¼ DE CUCHARADITA (1/4 TSP): 1.25 ML.
(OPCIONAL EN ALGUNOS SETS) ⅛ DE CUCHARADITA (1/8 TSP): 0.625 ML.
MATERIALES DE FABRICACIÓN
ACERO INOXIDABLE (GRADO ALIMENTARIO 18/8 O SIMILAR): LA OPCIÓN PREFERIDA POR SU ALTA DURABILIDAD, RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y SOPORTE A TEMPERATURAS ALTAS. Ó PLÁSTICOS RÍGIDOS (POLIPROPILENO / PP O ACRÍLICO): LIGEROS, ECONÓMICOS Y DISPONIBLES EN VARIOS COLORES, IDEALES PARA USO DOMÉSTICO BÁSICO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 83**	CLAVE INIFEED: S/C-039	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-039 TAZAS MEDIDORAS 4PZA**		

CAPACIDADES INCLUIDAS (SET DE 4 PIEZAS):
1 TAZA COMPLETA (250 ML / 8 OZ)
1/2 TAZA (125 ML / 4 OZ)
1/3 TAZA (80 ML / 2.6 OZ)
1/4 TAZA (60 ML / 2 OZ)
MATERIALES ACERO INOXIDABLE, PLÁSTICO DE GRADO ALIMENTICIO (PP -POLIPROPILENO) O VIDRIO TEMPLADO.
SISTEMA DE MEDIDA: DOBLE MARCAJE EN SISTEMA MÉTRICO (ML) Y SISTEMA AMERICANO (CUPS/TAZAS) GRABADO O IMPRESO EN ALTO RELIEVE PARA EVITAR DESGASTE

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 84**	CLAVE INIFEED: S/C-040	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-040 JARRA MEDIDORA DE 500ML**		

MATERIALES HABITUALES: PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA (POLIPROPILENO O POLICARBONATO LIBRES DE BPA) O VIDRIO TEMPLADO/BOROSILICATO.
CAPACIDADES COMUNES: 500 ML (0.5 L), 1000 ML (1 L), 2000 ML (2 L) Y HASTA 4000 ML (4 L).
UNIDADES DE GRADUACIÓN: MILILITROS (ML), LITROS (L), TAZAS (CUP) Y ONZAS (OZ).
TIPO DE MARCAJE: RELIEVE GRABADO O IMPRESIÓN DE ALTA VISIBILIDAD RESISTENTE AL LAVADO CONSTANTE

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 85	CLAVE INIFEED: S/C-041	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-041 COLADOR/TAMIZ**		

MATERIAL DE LA MALLA: ACERO INOXIDABLE (CALIDAD RECOMENDADA AISI 304 O SIMILAR), RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y APTO PARA CONTACTO ALIMENTARIO.
MATERIAL DEL CUERPO/MANGO: ACERO INOXIDABLE, PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA (POLIPROPILENO/POLIESTIRENO) O MADERA TRATADA.
TIPO DE TEJIDO DE LA MALLA: MALLA FINA, MEDIANA O GRUESA (SEGÚN LA APLICACIÓN, EJ. 40 A 100 MESH PARA TAMICES DE HARINA).
FORMA: CÓNICA, SEMIESFÉRICA O PLANA CON BORDES REFORZADOS.
DIÁMETRO ESTÁNDAR: VARIABLE (COMÚNMENTE ENTRE 10 CM Y 30 CM).

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 86	CLAVE INIFEED: S/C-042	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-042 SARTÉN ANTIADHERENTE**		

MATERIAL DEL CUERPO ALUMINIO FORJADO O FUNDIDO (OFRECE RÁPIDA Y UNIFORME DISTRIBUCIÓN DEL CALOR)
MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO PTFE (POLITETRAFLUOROETILENO / TEFLÓN) DE MÚLTIPLES CAPAS
MEDIDAS DISPONIBLES COMUNES 20 CM (8"), 24 CM (9.5"), 28 CM (11") Y 30 CM
ESPESOR DEL CUERPO DE 2.0 MM A 3.5 MM (SEGÚN LA GAMA)
TIPO DE FONDO FONDO DIFUSOR RECTIFICADO O CON BASE DE INDUCCIÓN OPCIONAL (VERIFICAR COMPATIBILIDAD CON ESTUFAS DE GAS, ELÉCTRICA O INDUCCIÓN)
MATERIAL DEL MANGO BAQUELITA O ACERO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO TÉRMICO (ANTIQUEMADURAS)
COLOR EXTERIOR ROJO, NEGRO, GRIS U OTRO ACABADO ESMALTADO

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 87	CLAVE INIFEED: S/C-043	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-043 SARTÉN DE HIERRO FUNDIDO 30X06CMS**		

MATERIAL DE FABRICACIÓN 100% HIERRO FUNDIDO VIRGEN (CUERPO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES)
RECUBRIMIENTO / ACABADO PRECURADO (PRE-SEASONED) CON ACEITE VEGETAL DE FÁBRICA O ESMALTADO EN PORCELANA (SEGÚN VARIANTE)
COMPATIBILIDAD DE FUENTES DE CALOR APTO PARA GAS, INDUCCIÓN, VITROCERÁMICA, HORNO, PARRILLA, BRASAS Y FUEGO DIRECTO DE FOGATA
DIÁMETROS HABITUALES DESDE 20 CM HASTA 35 CM (8 A 14 PULGADAS)
ESPESOR APROXIMADO DEL FONDO 4 MM A 5 MM PARA UNA ÓPTIMA RETENCIÓN DE CALOR
PESO ESTIMADO ENTRE 2.0 KG Y 3.2 KG (VARÍA SEGÚN EL DIÁMETRO DE LA PIEZA)
LIBRE DE TÓXICOS LIBRE DE PFOA Y PTFE (SIN PLÁSTICOS NI TEFLÓN SINTÉTICO)

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 88	CLAVE INIFEED: S/C-044	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-044 OLLA GRANDE (CALDOS) 30.8L**		

CAPACIDAD: 50 A 100 LITROS (SEGÚN EL SUBMODELO).
DIÁMETRO: 40 CM A 50 CM.
ALTURA / PROFUNDIDAD: 40 CM A 50 CM.
ESPESOR / GROSO R DE PAREDES: 4.0 MM A 4.5 MM (PARA EVITAR DEFORMACIONES POR ALTAS TEMPERATURAS Y ASEGURAR RESISTENCIA).
PESO APROXIMADO: 5 KG A 10 KG (VARÍA SEGÚN EL MATERIAL Y CAPACIDAD).
CUERPO: ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD (CALIDAD 304 O SIMILAR) O ALUMINIO COMERCIAL REFORZADO GRADO ALIMENTICIO.
ACABADO: EXTERIOR E INTERIOR CEPILLADO O PULIDO BRILLANTE, FÁCIL DE LIMPIAR E HIGIÉNICO.
ASAS / MANGOS: ASAS LATERALES DOBLES DE ALTA RESISTENCIA, FIJADAS MEDIANTE REMACHES SÓLIDOS O SOLDADURA DE PUNTO

REFORZADA PARA UN AGARRE SEGURO AL TRANSPORTAR.
TAPA: INCLUIDA O DE VENTA POR SEPARADO (EN ACERO/ALUMINIO CON MANIJA AISLANTE O REMACHADA).

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 89**	CLAVE INIFEED: S/C-045	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-045 CAZO PEQUEÑO (SALSAS) 4L**		

USO PRINCIPAL PREPARACIÓN, CALENTAMIENTO Y SERVICIO DE PORCIONES PEQUEÑAS DE SALSAS, ADEREZOS, JARABES O DERRETIR MANTEQUILLA.
MATERIAL DE FABRICACIÓN ACERO INOXIDABLE (COMÚNMENTE GRADO 18/10 PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN).
DIÁMETRO APROXIMADO 7 CM A 9 CM.
PROFUNDIDAD/ALTURA 4 CM A 5 CM.
CAPACIDAD ESTIMADA 100 ML A 150 ML (APROX. 3 A 5 OZ).
PESO APROXIMADO 150 G - 180 G.
TIPO DE MANGO MANGO ERGONÓMICO DE ACERO INOXIDABLE O CON AISLAMIENTO TÉRMICO PARA MANIPULACIÓN SEGURA.
COMPATIBILIDAD VARÍA SEGÚN EL MODELO; APTOS PARA SERVICIO EN MESA (ESTILO VINTAGE/GOURMET) O CALENTAMIENTO DIRECTO EN ESTUFAS DE GAS Y, EN ALGUNOS MODELOS MULTICAPA, INDUCCIÓN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 90**	CLAVE INIFEED: S/C-046	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-046 WOK 40CMS ACERO INOXIDABLE**		

WOK (SARTÉN HONDO U ORIENTAL).
DEFINICIÓN: RECIPIENTE DE COCINA DE FORMA CÓNCAVA, BASE ESTRECHA Y PAREDES ALTAS E INCLINADAS.
FUNCIÓN PRINCIPAL: SALTEAR, FREÍR, HERVIR, COCER AL VAPOR Y ESTOFAR ALIMENTOS DE MANERA RÁPIDA CON POCO ACEITE.
MATERIALES COMUNES:
ACERO AL CARBONO (TRADICIONAL Y EL MÁS RECOMENDADO POR SU RAPIDEZ PARA CALENTAR).
HIERRO FUNDIDO (CONSERVA MUY BIEN EL CALOR).
ACERO INOXIDABLE (GENERALMENTE CON CAPAS MULTICAPA DE ALUMINIO COMO LA TECNOLOGÍA SIGMA CLAD).
DIÁMETRO ESTÁNDAR: ENTRE 28 CM Y 35 CM PARA USO DOMÉSTICO;
SUPERIOR A 40 CM PARA USO PROFESIONAL

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 91**	CLAVE INIFEED: S/C-047	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-047 OLLA A PRESIÓN (RÁPIDA) 8LTS**		

CAPACIDAD: 8 LITROS
MATERIALES COMUNES: ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO DE ALTA
RESISTENCIA
PRESIÓN DE OPERACIÓN: 40 KPA A 80 KPA (HASTA 15 PSI EN MODELOS TRADICIONALES)
COMPATIBILIDAD: ESTUFAS DE GAS, ELÉCTRICAS, VITROCERÁMICA E INDUCCIÓN (SEGÚN EL TIPO DE FONDO DIFUSOR)
SISTEMAS DE SEGURIDAD: VÁLVULA DE ESCAPE DE PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD SECUNDARIA Y SELLO HERMÉTICO DE SILICONA/GOMA
LLENADO PARA ALIMENTOS QUE SE EXPANDEN (GRANOS, FRIJOLES, ARROZ O SOPAS): MÁXIMO A LA MITAD (½) DE LA CAPACIDAD.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 92**	CLAVE INIFEED: S/C-048	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-048 BANDEJA DE HORNO 45X65CMS**		

MATERIALES HABITUALES: ALUMINIO ESMALTADO, ACERO INOXIDABLE, ACERO AL CARBONO O HIERRO CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE (TEFLÓN).

MEDIDAS ESTÁNDAR DOMÉSTICAS: APROXIMADAMENTE DE 40 X 30 CM A 46 X 38 CM (VARÍA SEGÚN LA MARCA Y MODELO DEL HORNO).
PROFUNDIDAD: PUEDE SER LISA/PLANA (PARA GALLETAS, PASTELES O REPOSTERÍA) DE 2 A 3 CM, O PROFUNDA (PARA CARNES, ASADOS O RECETAS CON JUGOS/CALDOS) DE MÁS DE 4 CM.
RESISTENCIA TÉRMICA: APTA PARA TEMPERATURAS DE HASTA 250 °C O MÁS, SEGÚN EL REVESTIMIENTO.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 93**	CLAVE INIFEED: S/C-049	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-049 FUENTE DE CERÁMICA 33CMS**		

CERÁMICA CIRCULAR. APTO HORNO, MICROONDAS, FREEZER, LAVAVAJILLAS

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 94**	CLAVE INIFEED: S/C-050	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-050 REJILLA PARA ENFRIAR RECTANGULAR**		

DESCRIPCIÓN: ACCESORIO PLANO CON SOPORTE ELEVADO PARA ENFRIAR PAN, GALLETAS, BIZCOCHOS Y PASTELES, EVITANDO LA CONDENSACIÓN DE HUMEDAD EN LA BASE.
MATERIALES HABITUALES:
ACERO AL CARBONO CON REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE (LIBRE DE PFOA).
ACERO INOXIDABLE O ACERO CROMADO DE ALTA RESISTENCIA.
DIMENSIONES ESTÁNDAR:
RECTANGULAR: 40 CM X 25 CM (TAMBIÉN EXISTEN VARIANTES DE 43X30 CM O 50X34 CM).
CIRCULAR: 32 CM DE DIÁMETRO.
ALTURA / ELEVACIÓN: ENTRE 1.5 CM Y 3 CM SOBRE LA SUPERFICIE PARA GARANTIZAR EL FLUJO DE AIRE INFERIOR

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 95**	CLAVE INIFEED: S/C-051	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-051 CUCHARÓN DE ESPAGUETIS**		

FUNCIÓN PRINCIPAL: SERVIR, PORCIONAR Y ESCURRIR PASTAS LARGAS (ESPAGUETIS, FETTUCCINE, LINGUINE).
MATERIALES COMUNES: ACERO INOXIDABLE (ALTA DURABILIDAD), NYLON (IDEAL PARA NO RAYAR SARTENES ANTIADHERENTES) O MADERA (COMO ABEDUL MACIZO).
DIMENSIONES PROMEDIO:
LARGO: ENTRE 30 CM Y 35 CM (APROX. 12 A 14 PULGADAS).
ANCHO DE LA CABEZA: 5 CM A 6 CM.
PESO APROXIMADO: 75 G A 250 G (DEPENDIENDO SI ES DE NYLON O ACERO SÓLIDO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 96**	CLAVE INIFEED: S/C-052	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-052 CORTADOR DE PIZZA**		

MATERIAL DE LA HOJA: ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA, AFILADO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN
DIÁMETRO DE LA HOJA: 4 PULGADAS (APROXIMADAMENTE 10 CM) O 8.5 CM SEGÚN EL MODELO
MATERIAL DEL MANGO: PLÁSTICO, POLIPROPILENO TEXTURIZADO O NYLON ERGONÓMICO PARA UN AGARRE SEGURO
DIMENSIONES PROMEDIO: 21 CM DE ALTO X 10 CM DE ANCHO
PESO APROXIMADO: 0.15 KG A 0.20 KG
MANTENIMIENTO: APTO PARA LAVAVAJILLAS
USO RECOMENDADO: HOGAR, PIZZERÍAS, RESTAURANTES Y USO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 97**	CLAVE INIFEED: S/C-053	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-053 BROCHA DE COCINA (SILICONA)**		

MATERIAL DEL CABEZAL: 100% SILICONA DE GRADO ALIMENTICIO (LIBRE DE BPA, FTALATOS Y PLÁSTICOS TÓXICOS).

MATERIAL DEL MANGO: PLÁSTICO, ACRÍLICO, POLIPROPILENO O ACERO INOXIDABLE (SEGÚN EL FABRICANTE).
LONGITUD TOTAL PROMEDIO: ENTRE 20 CM Y 23 CM.
ANCHO PROMEDIO: 3 CM A 4 CM.
RESISTENCIA AL CALOR: SOPORTA TEMPERATURAS DESDE LOS 180°C HASTA LOS 220°C (Y HASTA 315°C EN MODELOS DE GAMA ALTA)

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 98**	CLAVE INIFEED: M10100034	18.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100034 ARCHIVERO DE ACERO DE 4 GAVETAS**		

CUERPO: TAPA SUPERIOR DE 52.4 X 76.7 CM, CON UN DOBLEZ A 90° DE 30.5 MM EN LAS PARTES LATERALES Y DE 32 MM EN LA PARTE FRONTAL Y TRASERA. COSTADOS DE 74.7 X 136.6 CM LOS COSTADOS CUENTAN CON UN DOBLEZ PRIMARIO EN LA PARTE INFERIOR DE 22.4 MM Y UNO SECUNDARIO DE 7MM EN LA PARTE SUPERIOR. RESPALDO DE 46 X 140.7 CM, CUENTA CON UN PAR DE EMBUTIDOS DE 44 MM EN LA PARTE SUPERIOR Y 22 MM EN LA PARTE INFERIOR. ZOCLO FRONTAL DE 10 X 45.8 CM. PUENTES EN LA PARTE CENTRAL Y TRASERA DE 7.8 X 42.3 Y 45.5 X 5 RESPECTIVAMENTE. PUENTE CENTRAL DE 7.8X42.3X45.5 CM FABRICADO EN CALIBRE 18. TODO FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22. CERRADURA IMPORTADA CON MECANISMO DE ACCIONAMIENTO A 90° GRADOS ACABADO CROMADO. GAVETA DE ARCHIVO. FRENTES DE 32.4 X 49.1 CON UNA JALADERA EMBUTIDA DE 11.5 X 42.1 CM. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADO EN FRIO CALIBRE 22. MECANISMO DE CIERRE DE CAJÓN A UNA DISTANCIA DE 18.3 MM DEL FRENTE DEL CAJÓN Y TROQUELES A CADA 25.4 MM DE CENTRO A CENTRO A PARTIR DE 93 MM DESPUÉS DEL MECANISMO DE CIERRE Y A UNA DISTANCIA DE 60.5 MM DE LA PARTE SUPERIOR DEL CAJÓN, FABRICADO EN CALIBRE 18. FONDO DE CAJÓN DE 61.8 X 38.8 CM, CON VENAS DE REFUERZO PARA MAYOR CARGA. CON 4 TROQUELES RECTANGULARES DE 12 X 9.8 MM, DOS POR LADO PARA RECEPCIÓN DE ARCHIVO SUSPENDIDO. FABRICADO EN LÁMINA ROLADO EN FRIO CALIBRE 24. ARO DE CAJÓN TROQUELADO Y ROLADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. JALADERA CON REMACHE FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22. PORTA ETIQUETA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO EN LOS FRENTES. CORREDERAS. CUENTA CON CORREDERA DE CAJÓN Y DE MUEBLE SENCILLA EN CALIBRE 18 CON REMACHE METÁLICO CON RUEDAS REMACHADAS FABRICADAS A BASE DE SELCOM M90 CON UN DIÁMETRO DE 1 PULG., SOPORTES. SOPORTE VERTICAL FABRICADO EN CALIBRE 22 DE 12.9 X 68 CM CON DOBLECES DE 22.8MM, 20.9MM 70.8MM Y 17.4 MM EN EL SENTIDO HORIZONTAL DE LA PIEZA Y BOCADOS DE 26 X 33.3 MM
A PARTIR DE LOS 287.4 MM A PAÑOS EXTERIORES A PARTIR DEL EXTREMO SUPERIOR DE LA PIEZA, Y DESPUÉS A UNA DISTANCIA DE 304.8 MM A PAÑOS SUPERIORES DE LOS BOCADOS. RANURAS SOBRE EL CUARTO DOBLES DEL SENTIDO HORIZONTAL A PARTIR DE 170.4 MM DE DISTANCIA DE LOS PAÑOS EXTERIORES DE LA PIEZA MISMA Y LA PRIMER RANURA, DESPUÉS A CADA 304.8 MM A PARTIR DEL EXTREMO INFERIOR DE CADA RANURA. SEPARADORES ACERO ROLADO EN FRIO DE 3/16" DE DIÁMETRO CON DIMENSIONES DE 40 X 11.5 CM. ACABADOS. TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA DE ESMALTE HORNEADA A 1400C DE TEMPERATURA.
SE ACEPTA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES PERO NO EN CALIBRES DE LOS PERFILES,

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 1 PARTIDA 99**	CLAVE INIFEED: M10100019	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10100019 MESA REDONDA**		

MESA DE JUNTAS REDONDA DIÁMETRO 120 X 75 CM. COMPONENTES: 1 CUBIERTA CIRCULAR DE 120 DE DIÁMETRO EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR. 1 PATA GRANDE DE 69.3X85.8 EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR. 2 PATAS CHICAS DE 40X69.7 EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA DE 120 CM DE DIÁMETRO EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS RECUBIERTOS CON MOLDURA EN T O T-MOULDING. PATA GRANDE EN 28 MM DE ESPESOR DE MATERIAL MELAMINICO. CUENTA CON REGATONES DE NIVELACIÓN CON TUERCA INSERTO PARA DAR ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD EN LA ALTURA DEL MUEBLE. PATAS CHICAS EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR, CUENTA CON REGATONES DE NIVELACIÓN CON TUERCA INSERTO PARA DAR ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD EN LA ALTURA DEL MUEBLE.
SE ACEPTA TOLERANCIA EN LAS DIMENCIONES PERO NO EN CALIBRES DE LOS PERFILES

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 100	CLAVE INIFEED: M10300016	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10300016 CHAISSE LONG**		

DIMENSIONES DE 1770x605x610 MM.
COJIN EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG/M3 DE DENSIDAD Y 2 CM. DE ESPESOR CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN VINIL COLOR PIEL ESTRUCTURA Y PUERTAS CORREDIZAS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO , PREVIO TRATAMIENTO DE FOSFASTIZADO JALADERA METALICA TIPO PUENTE CROMADAS SISTEMA DE ABATIMIENTO DEL RESPALDO TIPO CANDADO.
SE ACEPTA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES PERO NO EN CALIBRES DE LOS PERFILES.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 101	CLAVE INIFEED: M50400007	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M50400007 BASCULA CON ALTIMETRO CAPACIDAD 160KG.**		

CON ESCALA PARA MEDIR ESTATURA HASTA 1.95 MT. PLATAFORMA PROTEGIDA CON VINILO ANTIDERRAPANTE. EQUIPADA CON BRAZO DESTARADOR. LECTURA DIRECTA EN 2 VARAS: UNA DE 140 KG. Y OTRA DE 20 KG. VARAS DE LATON CROMADAS INOXIDABLES DE ALTA RESISTENCIA AL ROCE ENTRE LA VARA Y EL PILON. PERILLA NIVELADORA DE FACIL AJUSTE PINTURA EPOXICA HORNEADA RANGO DE MEDIDA 250 GR. A 160 KG. EMPAQUE: PROTECCIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE FLEJADA Y DEBERÁ LLEVAR UNA ETIQUETA IMPRESA, COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON LA CODIFICACIÓN NOMBRE DEL ELEMENTO Y DEL FABRICANTE.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 102	CLAVE INIFEED: M10300018	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**M10300018 VITRINA METÁLICA MÉDICA**		

ALTURA 157 CMS. ANCHO 62 CMS. FONDO 40 CMS. UNA PUERTA CON CHAPA. CAJÓN CENTRAL, PUERTA INFERIOR. TODO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADO Y LAMINA CAL. 22.

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 103	CLAVE INIFEED: S/C-054	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-054 CONJUNTO SECRETARIAL EN L**		

CONJUNTO OPERATIVO DE 160x142x75 CM.
COMPONENTES: 1MESA BALA PATA 8 PULG. DE 160x60x75 CM. 1 CUBIERTA LATERAL 82x52 CM. 1 PEDESTAL FIJO 3 GAVETAS DE 48.5x48x70.5 CM. MESA BALA PATA 8 PULG. 160x60x75 CM. COMPONENTES: 1 CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 160x60.8 EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR DOBLE CARA. 1 PATA CILÍNDRICA DE 8 PULG. DE DIÁMETRO Y 72 CM DE ALTURA EN METAL CALIBRE 22. 1 PATA DE 69.3x60.8 EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR DOBLE CARA. 1 RESPALDO DE 29.8x110 EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM. DE ESPESOR. SÓLIDO, LAMINADO AMBAS CARAS COLORES SEGÚN CATALOGO. CANTOS RECUBIERTOS CON MOLDURA EN T O T-MOULDING COLOR DEL CUERPO. PATA EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR EN COLOR DE CUERPOS, INCLUYEN TORNILLOS NIVELADORES PARA DAR ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD EN ALTURA DEL MUEBLE. PATA METÁLICA FABRICADA DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. FORMA CILÍNDRICA DE 8 PULG. DE DIÁMETRO. CON ARO INFERIOR EN VARILLA DE SEMIFLECHA DE 3/8 PULG., PLACA SUPERIOR EN LA PATA CON PERFORACIONES PARA SUJECIÓN A LA CUBIERTA CALIBRE 14. RESPALDO EN MATERIAL MELAMINICO DE 16 MM DE ESPESOR COLOR NEGRO. PASACABLE REDONDO EN LA CUBIERTA COLOR DEL CUERPO DE 6 CM DE DIÁMETRO. CUBIERTA LATERAL DE 82X52 CM. EN MATERIAL MELAMINICO 82x52 CM Y 28 MM DE ESPESOR, CANTOS RECUBIERTOS CON MOLDURA EN T O T-MOULDING EN COLOR DE LOS CUERPOS. PEDESTAL DE 3 GAVETAS DE 48.5x48x70.5 CM. COMPONENTES: 1 ZOCLO DE 6X44.7 EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 2 CAJONES CHICOS EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 CAJÓN GRANDE EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 2 LATERALES DE 48.4x69.2 EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE GRANDE DE 29.3x46.8 EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE PORTA CHAPA DE 6x46.8 EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 2 PISO/TECHO DE 44.7x48 EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 44.7x59.8x59.8 EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERÍSTICAS: 2 FRENTES CHICOS DE 11.7x46.8 EN

PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. FRENTES EN 16 MM DE ESPESOR, JALADERAS METÁLICAS DE ARCO COLOR DEL CUERPO, CUBIERTO CON MOLDURA EN T O T-MOULDING. PORTA CHAPA EN 16 MM DE ESPESOR, CON CERRADURA IMPORTADA, CON CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA EN T O T-MOULDING DE 16 MM COLOR AL DEL CUERPO. LATERALES EN 16 MM DE ESPESOR CON CINTILLA. CUENTA TAMBIÉN CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. RESPALDO EN 16 MM DE ESPESOR PISO Y TECHO EN 16 MM DE ESPESOR CON CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE .46 MM AL COLOR DE LOS MISMOS. ZOCLO EN 16 MM DE ESPESOR CON CANTOS EXPUESTOS RECUBIERTOS EN CINTILLA DE .46 MM AL COLOR

DATOS DEL ARTÍCULO		**LOTE 1 PARTIDA 104**	CLAVE INIFEED: S/C-055	8.00 PZAS.
NOMBRE:	S/C-055	**LLAVE CUELLO DE GANSO PARA MESA DE LABORATORIO**		

FABRICADA EN TUBO DE 3/4"
SALIDA PO ESPIGA
BASE CON BARRA DE LATÓN DE 1"
APERTURA Y CIERRE EN UN CUARTO DE VUELTA, CON CONEXIÓN PARA NIPLE DE 1/2"
ACABADO EN CROMO BRILLANTE

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 1**	CLAVE INIFEED: S/C-056	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-056 COMPUTADORA PORTÁTIL**		

COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP)
PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U (GENERACIÓN 13) DE HASTA 5GHZ CON 10 NUCLEOS Y 12MB DE CACHÉ INTEL SMART CACHE (L3)
MEMORIA RAM DE 16GB DDR5 SDRAM SO-DIMM (1X16 GB) CON RANGO DE TRANSFERENCIA DE 4400 MT/s
ALMACENAMIENTO DE 512GB QLC CL25 M.2 SSD PCI EXPRESS 4.0
PANTALLA DE 15.6" IPS WVA FULL HD (1920X1080 PIXELES) CON VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE 120 HZ Y RESPUESTA DE 35 MS
PANTALLA CON RELACIÓN DE ASPECTO DE 16:9, BRILLO DE PANTALLA DE 250CD/M2 Y RAZÓN DE CONTRASTE DE 600:1
CONECTIVIDAD HDMI 1.4, RED INALÁMBRICA WIFI 6 (802.11ax), BLUETOOTH Y AL MENOS 3 PUERTOS USB
SONIDO CON 2 ALTAVOCES DE 2.5W, BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO DE AL MENOS 54WH CON ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65W
MICROSOFT WINDOWS 11 PRO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 2**	CLAVE INIFEED: **S/C-057**	382 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-057 COMPUTADORA DE ESCRITORIO**		

COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TIPO TODO INCLUIDO (ALL-IN-ONE)
PROCESADOR INTEL CORE i5-13600H DE HASTA 4.8GHZ CON 12 NUCLEOS Y 18MB DE CACHÉ
MEMORIA RAM DE 8GB DDR4 SO-DIMM CON VELOCIDAD DE 3200GHZ CON CAPACIDAD DE EXPANSIÓN A 64GB EN 2 RANURAS
ALMACENAMIENTO DE 512GB M.2 SSD PCIe
PANTALLA DE 23.8" IPS FULL HD (1920X1080 PIXELES) CURVA SIN BORDES
CONECTIVIDAD HDMI, PUERTO DE RED LAN RJ45 (ETHERNET), RED INALÁMBRICA WIFI 6 (802.11) Y AL MENOS 5 PUERTOS USB
SONIDO CON 2 ALTAVOCES DE 2W CON MICRÓFONO INTEGRADO Y LECTOR DE TARJETAS MICRO SD.
TECLADO INALÁMBRICO EN ESPAÑOL CON AL MENOS 104 TECLAS, MOUSE OPTICO INALÁMBRICO CON 2 BOTONES Y RUEDA DE DESPLAZAMIENTO
ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65W
MICROSOFT WINDOWS 11 PRO
SOFTWARE DE BORRADO SEGURO:
EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON SOFTWARE QUE BORRE FICHEROS DEL DISCO DURO EN FORMA DEFINITIVA, SIN POSIBILIDAD DE QUE SE PUEDAN RECUPERAR. GRABANDO OTROS DATOS EN EL ESPACIO EN QUE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO O ARCHIVOS QUE SE REQUIEREN BORRAR, CON DATOS QUE GRABARA SELECCIONADOS EN FORMA INTELIGENTE Y MISMOS QUE GRABARA VARIAS VECES SOBRE EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN QUE SE DESEA BORRAR DEFINITIVAMENTE.
EL SOFTWARE DEBERA TENER LA POSIBILIDAD DE QUE EL USUARIO PUEDA DEFINIR SUS PROPIOS MÉTODOS PARA VOLVER A GRABAR INFORMACIÓN SOBRE EL ARCHIVO QUE SE QUIERE BORRAR.
EL SOFTWARE DEBERA GRABAR SOBRE EL ESPACIO FÍSICO EN QUE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO EN CUESTIÓN, ESPECIALMENTE CUANDO SE QUIERE BORRAR DATOS SENSITIVOS, DATOS QUE SON IMPORTANTES, QUE NO SE PUEDAN COMPARTIR CON OTRAS PERSONAS.
INCLUIR
HERRAMIENTA DE SEGURIDAD AVANZADA PARA ELIMINAR POR COMPLETO LOS DATOS CONFIDENCIALES TALES COMO CONTRASEÑAS, INFORMACIÓN PERSONAL, DOCUMENTOS DE TRABAJO CONFIDENCIALES, REGISTROS FINANCIEROS, ETC, DEL DISCO DURO SOBRESCRIBIÉNDOLOS VARIAS VECES CON PATRONES CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS, QUE INCLUYE AL MENOS LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE BORRADO:
GUTMANN, US DOD 5220.22-M (8-306./E, C & E), RCMP TSSIT OPS-II, SCHNEIER 7 PASS, GERMAN VSITR, US DOD 5220.22-M (8-306./E), BRITISH HMG IS5 (ENHANCED), US AIR FORCE 5020, US ARMY AR380-19, RUSSIAN GOST P50739-95, BRITISH HMG IS5 (BASELINE), PSEUDORANDOM DATA Y/O FIRST/LAST 16KB ERASURE
SOFTWARE DE ADMINISTRACION:

HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS PROPIETARIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS Y CON DERECHOS RESERVADOS DEL MISMO FABRICANTE, CON SEGURIDAD DE ACCESO Y PERMISOS INDEPENDIENTES DE LA SEGURIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO, QUE **REMOTAMENTE TENGA ACCESO A:**

INVENTARIO COMPLETO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE USO, MONITOREO COMPLETO DE USO Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS, QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REMOTA DE LOS RECURSOS DE HARDWARE, QUE PERMITA DIAGNOSTICAR LA SALUD GENERAL DEL EQUIPO Y QUE PERMITA HACER OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

GRABADO LASER:

GRABADO LASER DE CHASIS CON EL LOGOTIPO QUE LA CONVOCANTE ASIGNE, EN FORMA INDELEBLE (NO TAMPOGRAFIA):
EL CHASIS DEBERA CONTAR CON LA IMPRESIÓN GRABADO LASER DEL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA RESISTENTE A ALCOHOL, QUIMICOS, GRASAS O ACEITES QUE AFECTEN LA NITIDEZ DEL LOGOTIPO, SE GARANTIZA QUE LA IMAGEN SE ENCONTRARA EN OPTIMAS CONDICIONES POR UN PERIODO MINIMO DE 4 AÑOS

CARTAS Y CERTIFICACIONES:

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERÁ ACOMPAÑAR ESTA PARTIDA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, NOM 019-SCFI-1998 PARA AIO VIGENTE QUE INCLUYA EL MODELO OFERTADO, CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, QUE LO AVALE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y CERTIFICADO DE LA MARCA, DIRIGIDA ESPECIFICAMENTE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, CARTA DE GARANTÍAS EMITIDA POR EL FABRICANTE, DIRIGIDA ESPECIFICAMENTE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, DIRIGIDA ESPECIFICAMENTE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN DE RESPALDO DE 5 AÑOS EN PARTES Y REFACCIONES, CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, DIRIGIDA ESPECIFICAMENTE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, QUE LO ACREDITE COMO CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO POR LA MARCA DENTRO DEL ESTADO DE DURANGO, CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, DIRIGIDA ESPECIFICAMENTE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, QUE AVALE QUE LA MARCA QUE REPRESENTA TIENE PRESENCIA DE AL MENOS 20 AÑOS EN EL MERCADO MEXICANO.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 3**	CLAVE INIFEED: **S/C-058**	28 .00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-058 IMPRESORA LÁSER**		

IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA CON IMPRESIÓN DÚPLEX
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 52PPM
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DE HASTA 1200X1200 DPI
PRIMERA PÁGINA EN MENOS DE 6.7 SEGUNDOS
PANTALLA LCD DE UNA LÍNEA
PROCESADOR 1.2GHZ, MEMORIA DE 256MB
BANDEJAS DE PAPEL: PRINCIPAL DE 520 HOJAS Y MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS
CONECTIVIDAD: INALÁMBRICA WIFI 2.4/5 GHZ, GIGABIT ETHERNET Y USB 2.0
VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO DE 8000 PÁGINAS POR MES
TONER DE HASTA 18,000 PAGINAS DE RENDIMIENTO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 4**	CLAVE INIFEED: **S/C-059**	3.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-059 PIZARRON INTERACTIVO**		

PIZARRÓN INTERACTIVO CON TECNOLOGÍA TOUCH SCREEN
SUPERFICIE METÁLICA PORCELANIZADA
INTERFACE USB, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN USB
ACCESOS DIRECTOS
20 TOQUES SIMULTÁNEOS
TAMANO DE 82" CON AREA INTERACTIVA DE 1627 X 1160 CMS

REQUIERE PROYECTOR, RELACIÓN DE ASPECTO 4:3
SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED
PESO: 18.2 KG.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 5**	CLAVE INIFEED: **S/C-060**	4.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-060 PROYECTOR**		

VIDEO PROYECTOR DLP XGA
LUMINOSIDAD DE 4800 ANSI LUMENS
RESOLUCIÓN NATIVA DE 1024 X 768 (XGA), RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1920 X 1200
RELACION DE ASPECTO: 4:3 (NATIVO) Y 16:9 (SOPORTADA)
RELACIÓN DE CONTRASTE: 20,000:1
LÁMPARA DE 203W, BOCINA DE 3W
CONECTIVIDAD: 2 HDMI, 1 VGA, RS232, USB, RCA.
RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 (NATIVA), 16:9 (SOPORTADA)
TAMAÑO DE IMAGEN DIAGONAL: 23" (58.4 CM) ~ 300" (762 CM)

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 6**	CLAVE INIFEED: **S/C-061**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-061 CORTADORA CNC**		

MAQUINA CORTADORA CNC
ROUTER CNC DE 500 W CON ESTRUCTURA DE METAL
3 EJES CON INTERRUPTORES DE LÍMITE Y PARADA DE EMERGENCIA
SOPORTA FUNCIONAMIENTO DEL DRIVER SIN CONEXIÓN
SOFTWARE GRBL COMPATIBLE CON WINDOWS, MAC Y LINUX
ÁREA DE TRABAJO: 300 X 180 X 80 MM
FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC/DC DE 48 VOLTS
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN DE 12000 RPM
MÁQUINA DE GRABADO PARA MADERA O ACRÍLICO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 7**	CLAVE INIFEED: **S/C-062**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-062 IMPRESORA 3D**		

IMPRESORA 3D DE RESINA
HASTA 170MM/H ULTRA ALTA VELOCIDAD CON RESINA DE ALTA VELOCIDAD
HASTA 80MM/H CON RESINA 3D CONVENCIONAL
PANTALLA LCD MONO 16K DE 10.1”
92 ZONAS DE LUZ CON EXPOSICIÓN INTELIGENTE
AREA DE CONSTRUCCIÓN DE 211.68 X 118.37 X 200 MM
CONECTIVIDAD USB Y WIFI
PESO DE 12.7KG

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 8**	CLAVE INIFEED: **S/C-063**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-063 PANTALLA DE POYECCION**		

PANTALLA RETRACTIL PARA PROYECCIÓN DE 84” CON AUTOFIJADO
DIAGONAL 118” (84”X84”)
SUPERFICIE BLANCO MATE
ESTRUCTURA METÁLICA
BORDE NEGO PARA REMARCAR IMAGEN
MONTAJE EN PARED Y TECHO
ÁNGULO DE VISIÓN: 160°
SUPERFICIE LAVABLE CON TRATAMIENTO ANTIHONGOS Y RETARDANTE DE FUEGO
FORMATO 1:1

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 9**	CLAVE INIFEED: **S/C-064**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-064 CANCHA DE COMPETENCIA**		

PERÍMETRO PORTÁTIL PARA CAMPO DE COMPETENCIA
ENSAMBLE: MEDIANTE PIEZAS DE ENCAJE; MONTAJE POR UNA PERSONA EN RELATIVAMENTE POCO TIEMPO
PAQUETE DE PISO CON 36 BALDOSAS DE ESPUMA ENTRELAZADAS DE 2' X 2'
ESPESOR: 0.63” (1.6 CM)
MATERIAL: ESPUMA EVA ANTIESTÁTICA
TAPETES CON TEXTURA ANTI-ESTÁTICA RESISTENTES A LAS DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 10**	CLAVE INIFEED: **S/C-065**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-065 VIDEO GRABADOR**		

VIDEO GRABADOR DIGITAL PARA VIDEO VIGILANCIA
RESOLUCIÓN DE 12 MEGAPIXEL (4K)
CAPACIDAD DE 32 CANALES IP
INCLUYE 16-PUERTOS POE+ 802.3 AF/AT (200W TOTAL)
RECOCIMIENTO FACIAL, CON TECNOLOGÍA PARA DETECCIÓN PRECISA (HUMANO/VEHÍCULO)
2-BAHÍAS DE DISCO DURO / SOPORTA 2 HDD'S DE HASTA 16 TB (NO INCLUIDOS)
HDMI EN 4K
ALARMAS I/O
300 METROS POE MODO EXTENDIDO
COMPRESIÓN DE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264
SALIDA INDEPENDIENTE HDMI Y VGA
SOPORTE HASTA 256 MBPS DE ANCHO DE BANDA DE ENTRADA
CARTA
PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ ACOMPAÑAR ESTA PARTIDA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, QUE LO AVALE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y CERTIFICADO DE LA MARCA, DIRIGIDA ESPECIFICAMENTE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 11**	CLAVE INIFEED: **S/C-066**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-066 DISCO DURO**		

DISCO DURO OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALITICOS (META DATA)
CAPACIDAD DE 10 TB PARA ALMACENAMIENTO MASIVO
VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE 7200 RPM
USO 24-7
INTERFAZ SATA III CON TRANSFERENCIA DE 6 GB/S
SOPORTA HASTA 64 CÁMARAS HD EN SIMULTÁNEO
CONSUMO EFICIENTE DE 8.6 W EN OPERACIÓN ACTIVA.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 12**	CLAVE INIFEED: **S/C-067**	26.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-067 CAMARA TIPO BALA**		

CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP DE TIPO BALA
RESOLUCIÓN DE 4 MP (2560 X 1440)
DUAL LIGHT (30 MTS IR + 30 MTS LUZ BLANCA) CON TECNOLOGÍA DE COLOR DIA Y NOCHE (24/7)
LENTE DE 2.8 MM
MICRÓFONO INTEGRADO
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
PARA EXTERIOR IP67
WDR 120DB PARA CONTRALUCES EXTREMOS
ALIMENTACIÓN POE
SOPORTA MEMORIA MICROSD DE HASTA 512 GB (NO INCLUIDA)
ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0.0005-LUX
CAPACIDAD DE DETECCIÓN INTELIGENTE
CARTA
PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ ACOMPAÑAR ESTA PARTIDA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, QUE LO AVALE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y CERTIFICADO DE LA MARCA, DIRIGIDA ESPECIFICAMENTE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 13**	CLAVE INIFEED: **S/C-068**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-068 SWITCH DE RED**		

SWITCH DE ESCRITORIO CON 16 PUERTOS 10/100 MBPS POE+
MONITOREABLE
CAPACIDAD DE 16 PUERTOS 10/100 MBPS POE+ 802.3AF/AT
2 PUERTOS 1000 MBPS UPLINK
1 PUERTO SFP UPLINK PARA CONEXIONES DE FIBRA ÓPTICA
MODO EXTENDIDO HASTA 300-METROS
CAPACIDAD POE+ DE 130 W CON 30 W POR PUERTO

DISEÑO COMPACTO CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA
CARTA
PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ ACOMPAÑAR ESTA PARTIDA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, QUE LO AVALE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y CERTIFICADO DE LA MARCA, DIRIGIDA ESPECIFICAMENTE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 14**	CLAVE INIFEED: **S/C-069**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-069 GABINETE VENTILADO**		

GABINETE DE ACERO CON VENTILACIÓN INCLUIDA
NIVEL DE PROTECCIÓN IP55 CONTRA LLUVIA Y POLVO
RESISTENCIA AL IMPACTO IK10 EN PARTE METÁLICA
PARA USO EN EXTERIOR
DIMESIONES: 593 X 609 X 399 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD)
PLACA TRASERA INTERIOR METÁLICA
COMPUERTA INFERIOR ATORNILLABLE
INCLUYE VENTILADOR, VENTILAS, FILTROS, TERMINAL DE TIERRA FÍSICA Y CHAPAS
VENTILADOR 110 VCA CON FILTRO INTEGRADO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 15**	CLAVE INIFEED: **S/C-070**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-070 MONTAJE INTERNO PARA GABINETE**		

MONTAJE PARA GABINETE
FABRICADO EN METAL DE ALTA RESISTENCIA
DISEÑO COMPACTO 492 X 56 MM
INSTALACIÓN SEGURA EN GABINETES ESTÁNDAR
SOPORTE DURADERO PARA EQUIPOS PESADOS
PERMITE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RACK DE 19” DENTRO DEL GABINETE

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 16**	CLAVE INIFEED: **S/C-071**	5.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-071 BOBINA CABLE DE RED**		

BOBINA DE CABLE DE RED CON 305 METROS
CABLE CAT6, 24 AWG, CONDUCTORES 100% COBRE SIN BLINDAJE UTP
DISEÑADO PARA INTEMPERIE CON AISLAMIENTO PVC
SOPORTE PARA VIDEO IP MEGAPÍXEL Y ANALÓGICO
COMPATIBILIDAD CON REDES 10BASE-T, 100BASE-T Y 1000BASE-T
TRANSMISIÓN POE EN DISTANCIAS EXTENDIDAS
NEGRO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 17**	CLAVE INIFEED: **S/C-072**	13.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-072 ESTRUCTURA DE SOPORTE**		

ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICA
FABRICADA ESPECIALMENTE PARA SOPORTE DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP
DISEÑADAS CONFORME A LAS NECESIDADES DEL USUARIO FINAL

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 18**	CLAVE INIFEED: **S/C-073**	2.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-073 GABINETE DE PARED**		

GABINETE DE PARED DE 9U
PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO
PROFUNDIDAD DE 445 MM
RACK DE 19''
FABRICADO EN ACERO REFORZADO COLOR NEGRO
CAPACIDAD DE CARGA HASTA 80-KG
PUERTAS LATERALES DESMONTABLES
PREPARACIÓN PARA 2 VENTILADORES NO INCLUIDOS
CAPACIDAD DE CARGA HASTA 80 KG
FABRICADO DE ACUERDO A ANSI/TIA RS-310-D

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 19**	CLAVE INIFEED: **S/C-074**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-074 MONITOR LCD**		

MONITOR LCD DE 21.5"
PARA VISUALIZACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
RESOLUCIÓN DE 1920X1080
TIPO DE PANTALLA: VA, 16.7 MILLONES DE COLORES
TIEMPO DE RESPUESTA: 8 MS
ÁNGULO DE VISIÓN HORIZONTAL/VERTICAL: 178°
RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA: 16:9
NEGRO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 20**	CLAVE INIFEED: **S/C-075**	7.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-075 CAJA ESTANCA**		

CAJA ESTANCA

DERIVACIÓN
CONEXIÓN DE PLÁSTICO (89 X 89 X 50 MM)

CON 7 GLÁNDULAS DE GOMA
PARA INSTALACIONES COMERCIALES, RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
CERRADO A PRESIÓN
PROTECCIÓN IP55 CONTRA POLVO Y AGUA
PREVENCIÓN ELECTRICIDAD ESTÁTICA CON PROTECCIÓN EMI

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 21**	CLAVE INIFEED: **S/C-076**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-076 SWITCH DE RED**		

SWITCH DE RED PARA ESCRITORIO
CAPCIDAD DE 5 PUERTOS 10/100/1000MBPS CIB AUTO-NEGOCIACIÓN AUTOMÁTICA
CAPACIDAD DE 10 GBPS PARA ALTO RENDIMIENTO
TECNOLOGÍA GREEN CON CONTROL DE FLUJO 802.3X
VENTILACIÓN SIN VENTILADORES PARA OPERACIÓN SILENCIOSA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE 5 VDC / 0.6 A

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 22**	CLAVE INIFEED: **S/C-077**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-077 EXTENSION ELECTRICA**		

EXTENSION ELÉCTRICA DOMÉSTICA
3 METROS CLAVIJA RECTA
COLOR BLANCO
CUBIERTA DE PVC
RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA
3 CONTACTOS POLARIZADOS
SU DISEÑO PERMITE CONECTAR CLAVIJAS ATERRIZADAS
CORRIENTE MÁXIMA: 13 A/ 1650 W
TENSIÓN: 127 V
FRECUENCIA: 60 HZ

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 23**	CLAVE INIFEED: **S/C-078**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-078 CABLE DE ALIMENTACIÓN**		

CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
120-240 VCA
1.8 METROS (5.91 PIES)
CABLE TRIFÁSICO DE 1.8-M CON 3 PINES Y TIERRA
COMPATIBLE CON VOLTAJE UNIVERSAL 120-240 VCA
CALIBRE 18 AWG PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA

CLAVIJA IEC 320C13 Y TOMA NEMA 5-15P
JACKET DE 6.8 MM DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 24**	CLAVE INIFEED: **S/C-079**	25.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-079 CABLE DE RED**		

METRO DE CABLE DE RED UTP DE COBRE
CATEGORÍA 6 (CONDUCTOR COBRE SÓLIDO 24 AWG) PARA 1000 MBPS, PVC (CM), DE 4-PARES
CUMPLE ESTÁNDAR ANSI/TIA-568-C.2
MARCAS DE LONGITUD DESCENDENTES PARA INSTALACIÓN RÁPIDA
CINTA DIVISORIA PARA SEPARACIÓN DE PARES TRENZADOS
ATENUACIÓN REDUCIDA, SEÑAL Y ANCHO DE BANDA MAXIMIZADOS
RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100-METROS

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 25**	CLAVE INIFEED: **S/C-080**	61.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-080 CABLE ELECTRICO**		

CABLE DE USO RUDO DE 3-CONDUCTORES CAL.12
MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC
AISLAMIENTO INDIVIDUAL
CUBIERTA ESTIRADA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)
ANTI FLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS
CUMPLE CON NORMA NOM

DATOS DEL ARTÍCULO	**LOTE 2 PARTIDA 26**	CLAVE INIFEED: **S/C-081**	18.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-081 COMPUTADORA DE ESCRITORIO**		

COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE TIPO TODO INCLUIDO (ALL-IN-ONE)
PROCESADOR INTEL CORE i5-13420H (GENERACIÓN 13) DE HASTA 4.6GHZ CON 8 NUCLEOS Y 12MB DE CACHÉ INTEL SMART CACHE (L3)
MEMORIA RAM DE 16GB (1X16GB) DDR5 SO-DIMM CON VELOCIDAD DE 5200 MT/s
ALMACENAMIENTO DE 512GB M.2 2280 SSD PCIe
PANTALLA DE 23.8" IPS FULL HD (1920X1080 PIXELES) ANTIREFLEJO 250 NITS, 100 Hz, SIN BORDES EN 3 LADOS, NO TÁCTIL.
CONECTIVIDAD HDMI, PUERTO DE RED LAN RJ45 (ETHERNET), RED INALÁMBRICA WIFI 6 (802.11ax), BLUETOOTH Y AL MENOS 3 PUERTOS USB
SONIDO CON 2 ALTAVOCES HARMAN DE 3W CON MICRÓFONO DOBLE INTEGRADO Y LECTOR DE TARJETAS MICRO SD.
TECLADO INALÁMBRICO EOS EN ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO INALÁMBRICO CON 2 BOTONES Y RUEDA DE DESPLAZAMIENTO
ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 90W
MICROSOFT WINDOWS 11 HOME

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 2 PARTIDA 27	CLAVE INIFEED: **S/C-082**	18.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-082 REGULADOR DE VOLTAJE**		

REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE 1410 VA / 700 WATTS
8 CONTACTOS REGULADOS ATERRIZADOS
DESCONEXIÓN DE ALTO VOLTAJE
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DE USO RUDO
TRES PASOS DE REGULACIÓN
SWITCH TERMICO PROTECTOR DE 8 A
RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA DE 108 A 132 V
2-LED (ENCENDIDO Y REGULANDO)
LONGITUD DEL CABLE DE UN METRO

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 2 PARTIDA 28	CLAVE INIFEED: **S/C-083**	1.00 PZAS.
NOMBRE:	**S/C-083 SWITCH DE RED**		

SWITCH DE RED GIGABIT NO ADMINISTRABLE
CAPACIDAD DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS
TECNOLOGÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON AHORRO HASTA 40%
CUMPLE ESTÁNDAR ROHS SIN MATERIALES TÓXICOS
THROUGHPUT DE 35.7 MPPS PARA ALTO RENDIMIENTO
COMPATIBILIDAD IEEE 802.3X
DISEÑO COMPACTO PARA ESCRITORIO O MONTAJE EN RACK